

## Capacidad manejable



- Construcción en sandwich de doble pared de PE
- · Aislado con espuma de poliuretano, muy resistante
- Robusto, sencillo de manejar, pallet integrado
- Fácil de limpiar y mantener, ya que es reparable
- Óptima higiene, materiales aprobados por normas CEE



## Contenador isotérmico Saeplast C380





Nuestro contenedor más pequeño con pallet integrado, facilita enormamente las tareas de movimiento de la carga, al poder utilizar una carretilla elevadora, o bien una transpaleta manual

El pallet está integrado en la estructura de la caja, no es una pieza añadida, por lo que su resistencia y duracion son excelentes. Asimismo, facilita las tareas de volcado mediante un cabezal giratorio en la carretilla.

Nuestro contenedor SAEPLAST C380 es un exelente aliado de las taareas de bodegas, salas de elaboración, etc., por sus medidas mínimas, pero capacidad máxima.

Disponible con tapa isotérmica opcional, sus quatro asas intergradas facilitan el movimiento a mano del contenedor, así como su fijación mediante ganchos a bordo de barcosde pesca, camiones, tractores, remolques, etc.

Con una trayectoria muy exitosa de diversos usos en bodegas de prestigio, para remontes, transporte de orujos, recogidas de uva, etc., este contenedor se presta también para otros usos en la industria de pescado, salazón, encurtidos, queserías, etc.

Ideal también a bordo en pequeñas embarcaciones, barcos de cerco, etc., dadas sus medidas reducidas, que facilitan poder meterlo fácilmente por los tambuchos de las bodegas.

Disponibles también, como optión, juegos de ganchos de acero inoxidable, muy resistentes y duraderos, para levantar los contenedores con grúa.

M	
Tapa opcional	19



Pallet integrado



Promens, Nov. 2007

Apilado y carga de los contenedores	Contenedores			
Apilables llenos	6 unidades			
Peso máximo de una torre de 4 unidades	1.200 Kg.			

Descripción (medidas en cm)	Medidas Exteriores		Alto	Medidas Interiores			Peso	Vol.	
	Largo	Ancho	Alto	c/tapa	Largo	Ancho	Alto	Kg	Litros
Contenedor SAEPLAST C380	95	75	74.5	79.5	88 - 90	68 - 70	57-59	29-7.5	360



www.promens.com