

OCASIÓN



RECTIFICADORA HIDRO PRECIS TIPO RC-1000/e



RECTIFICADORA HIDRO-PRECIS TIPO RC-1000/e



- Diámetro exterior plato:1030 mm.
- Diámetro interior plato:640 mm.
- Revoluciones plato porta-piezas:0.15 a 1.35 r.p.m.
- Velocidad subida y bajada rápida:0.4 m/min
- Potencia motor muela:50 HP a 1000 r.p.m.
- Potencia motor subida y bajada rápida:1 HP a 1000 r.p.m.
- Potencia motor avance automático:0.25 HP a 1500 r.p.m.
- Potencia motor variador giro plato:2 HP a 1500 r.p.m.
- Potencia motor central hidráulica:1 HP a 1500 r.p.m.





RECTIFICADORA HIDRO-PRECIS TIPO RC-1000/e



- Potencia motor separador magnético:
 - 0.25 HP a 1500 r.p.m.
- Potencia motor equipo refrigeración:
 - 1 HP a 3000 r.p.m.
- Caudal bomba refrigeración: 6000l/ hora.
- Dimensiones muela continua diámetro:
 457/35 x 127.
- Capacidad depósito refrigeración:
 1300 litros.
- Capacidad central hidráulica:40 litros.
- Capacidad central de engrase: 2 litros Peso aproximado 7500 Kg.

