




CT408i / CT412i / CT424i


Impresora de tamaño compacto con alto rendimiento de impresión de etiquetas y Wristbands



Alta velocidad de
Impresión



Resolución de
impresión de
203/305/600dpi



Carcasa
antibacteriana



Pequeña, compacta,
diseño de alto rendimiento



Fácil accesibilidad y
mantenimiento



Conectividad Wireless

CT408i / CT412i / CT424i

Especificaciones Generales



Especificaciones de impresión		CT408i	CT412i	CT424i
Método de Impresión		Térmico directo; termo transfer		
Resolución de Impresión, dpi (dots/mm)		203dpi (8dots/mm)	305dpi (12dots/mm)	600dpi (23,6dots/mm)
Max. Área de Im- presión	Anchura	104 mm (4.1")		
	Longitud	400 mm (15.7")		
Velocidad de Impresión, mm/sec (ips)*		150mm/sec (6ips)	102mm/sec (4ips)	76mm/sec (3ips)
Especificación de consumibles (Se recomienda usar suministros para impresoras fabricados o certificados por SATO)				
Tipo de sensor		Sensor fijo transmisor – receptor para etiquetas troqueladas Sensor reflectante para etiquetas con marca pre-impresa		
Tipo de Etiqueta		Papel en rollo y en zigzag		
Tamaño de Etiqueta	Ancho, mm	25 to 115mm		
	Longitud, mm	15 to 397mm		
	Espesor, mm	0.08 to 0.19 mm		
Tamaño máximo del rollo	Diámetro externo, mm*	Ø 110mm		
	Diámetro Interno, mm*	Ø 40mm		
Carbón Ribbon	Bobinado	Face out		
	Longitud Máxima	100m		
	Diámetro del Mandril	12.7 mm (0.5")		
Fuentes / Simbologías				
Fuentes Internas		XU 5x9 dots, XS 17x17 dots, XM 24x24 dots, XB 48x48 dots, XL 48x48 dots		
		OCR-A 15x22 dots OCR-B 20x24 dots	OCR-A 22x33 dots OCR-B 30x36 dots	OCR-A 44x46 dots OCR-B 60x72 dots
Códigos de Barras	1D Barcode	UPC-A/E, EAN, CODABAR, CODE 39, CODE 93, CODE 128, UCC/EAN 128, Inter-leaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Postnet, Bookland, EAN/UCC symbol		
	2D Barcode	QRCode, PDF 417, MaxiCode, Data Matrix		
	Rotación de caracteres	0º, 90º, 180º, 270º		
Comunicación Interfaces				
Procesador		32 bit RISC		
Memoria Estándar		Flash memory 4MB, SDRAM 16MB		
Interface	estándar	Type 1: USB2.0 + RS232C; Type 2: USB2.0 + LAN		
	Opcional (Type 1)	WLAN (802.11g); Bluetooth (Ver.1.1;Class 2); Parallel IEEE 1284		
Características Operativas				
Suministro Eléctrico		100-240V AC; 50-60 Hz		
Consumo de electricidad		90W (at 100V AC)		
Ambientes	Funcionamiento	5 to 35°C / 30 to 80% RH (sin condensación)		
	Almacenaje	-5 to 60°C / 30 to 90% RH (sin condensación)		
Dimensiones		198x225x181mm		
Peso		3.0kg (Excluyendo el AC – adaptador)		
Acabado Antibacteriano		Según la JISZ2801		
Regulación		Emisión de ruidos - FCC, EN55022 Class B Safety : CE, C-UL, TUV, CCC, MIC HF: EN61000-3-2		
Normas de Seguridad		UL, CSA, CCC, CE, FCC Class B, MIC, TÜV, La impresora cumple con la Directiva Europea(RoHS)		
Accesorios y Opciones				
Cortador, dispensador, rebobinador, RFID, Teclado, Unwinder			* Las Medidas son valores aproximados	