



Lt408 (MI/MD)


Impresora SATO OEM a un Precio Asequible



Resolución de
impresión
de 203 ppp



Right and Left
Hand models



Print & Apply



Amplia pantalla de LCD
con iconos gráficos para
facilitar el uso



Botones multifunción que
ofrecen opciones de menú
para una navegación
sencilla



Cambio y ajuste del
cabezal sin necesidad de
herramientas



Fácil conectividad



Diseñado específicamente
para sistemas de
impresión-aplicación
(Print & Apply)

Lt408 (LH/RH)

Especificaciones Generales



ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN		
Modos de Impresión		Térmica Directa (TD) o Transferencia Térmica (TT)/Mano Izquierda (MI) o Mano Derecha (MD)
Resolución de impresión, puntos/mm (dpi)		8 puntos/mm (203 dpi)
Superficie máx. de Impresión	Anchura, mm (inch)	104 mm (4.1")
	Longitud, mm (inch)	1249 mm (49.2")
Velocidad de Impresión, mt/min		Hasta 9 mt/min
Modo de Impresión		Continuo/dispensador/no separado (para etiquetas no separadas)
ESPECIFICACIONES DE CONSUMIBLES (se recomienda utilizar suministros de impresión fabricados o certificados por SATO)		
Tipo de Sensor		Sensor de papel: de reflexión directa o de transmisión-recepción
Volumen Para Ajuste		Ajuste de sensor para marcas impresas en el papel, ajuste de sensor de espacios entre etiquetas
Tipos de Etiquetas		Rollos de papel y papel continuo doblado en abanico recomendados por SATO
Tamaño de las Etiquetas	Anchura, mm	De 10 a 12 mm (si se incluye el papel de soporte, de 13 a 115 mm)
	Longitud, mm	De 15 a 1.252 mm (si se incluye el papel de soporte, de 18 a 1255 mm)
	Grosor, mm	De 0,08 a 0,26 mm
	Tamaño del núcleo de la bobina	Para etiquetas con/sin adhesivo >ø76 mm. Para etiquetas gruesas, debería ser de >ø100 mm.
Cinta Ribbon	Bobinada	Hacia adentro (FACE-IN), hacia fuera (FACE-OUT)
	Diámetro del tubo central	25.6 mm ± 0.2 mm (1")
	Anchura, mm	Entre 25 y 111 mm
	Longitud, m	Máximo hasta 450 mt
FUENTE/SIMBOLOGÍAS		
Fuente	Estándar	XU (5x9), XS (17x17), XM (24x24), XB (48x48), XL (48x48) fuente outline, OCR-A (15x22), OCR-B (20x24)
	Fuente TrueType	CG Times, CG Triumvirate
Simbologías del código de barras	Lineal	UPC-A/E, JAN-8/13, EAN-8/13, NW-7, Código 39, Código 93, Código 128, UCC/EAN 128, RSS-14, Interleaved 2/5, Matrix 2/5, Industrial 2/5, MSI, Postnet, Bookland
	Bidimensional	Código QR (versión 8.1), PDF417 (versión 2.4), Vericode (versión 1.0), Maxicode (versión 3.0), Código Data Matrix (ECC200) (versión 2.0), Synthetic Symbol (versión 1.0)
Dirección de impresión (caracteres-código de barras)		Caracteres: 0º, 90º, 180º, 270º Código de barras: Paralelo 1 (0º), Paralelo 2 (180º), Serie 1 (90º), Serie 2 (270º)
Ratio de los Códigos de Barras		1:2, 1:3, 2:5, ajustes voluntarios permitidos
Tasa de Ampliación (caracteres-código de barras)		Caracteres: vertical de 1 a 12 veces, horizontal de 1 a 12 veces Código de Barras: de 1 a 12 veces
CARACTERÍSTICAS DE LA INTERFAZ		
Procesador		RISC de 32 bits
Memoria de Impresión		Memoria principal (Flash ROM): 4 MB; RAM dinámica sincrónica: 16 MB; RAM ferroeléctrica: 32 KB
Interface	1º slot	RS-232C (25 pines), IEEE1284, USB, tablero de interfaz Mini LAN, LAN inalámbrica (802.11b) RS-422/485, Centronics
	2º slot (slot del tablero externo)	Anphenol de 14 pines, D-SUB de 25 pines
CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS		
Requisitos de la alimentación eléctrica		CA 100-240 V/180 W
Condiciones ambientales	En funcionamiento	entre 5º y 40º C / 15-85%
	Almacenamiento	entre -20º y 60º C / 15-85%
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto) (mm) Peso		330 (Ancho) x 271 (Fondo) x 270 (Alto) 9,7 kg. (estándar)
OTRAS		
Funciones	Características útiles	Función de Retorno Status, Función de Gráfico, Numeración Secuencial, Función de Superposición de Formas, Función de Registro de Caracteres Extranjeros, Función de Inversión Monocromática, Función de Alineación con Regla, Función de Registro de Formato, Función de Inversión de Zero Slash, Función de Impresión de Volcado Hexadecimal, Función de Calendario
	Control para autodiagnóstico	Función de Control del Cabezal Nuevo, Función de Detección de Papel Agotado, Función de Detección de Cubierta Abierta, Impresión de Prueba, Función de Detección de Cinta Agotada, Función de Detección de Cinta Próxima a Agotarse (la precisión debe ser comprobada), Control de Calendario, Función de Diagnóstico de la Resolución del Cabezal

* Measurements are approximate values

Recommended applications



Print & Apply

- Pallet Labelling
- Box Labelling