

MB400i

Impresora portátil



Impresoras industriales, versión móvil MB400i serie están equipados de fábrica con la instalación de caucho resistente vivienda. El diseño ideal para estas impresoras de alto uso, las aplicaciones de alto impacto.



Cinturón suministrado



Conectividad Wireless



Resistente al impacto: una protección adicional contra golpes, caídas y mal manejo



Fácil de manejar: control de la impresora con solo 3 botones



Protección para humedad

MB400i

Especificaciones de impresión



ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN		MB400i	MB410i
Modo de impresión		Térmica Directa	
Resolución de impresión, puntos/mm (ppp)		8 puntos/mm (203ppp)	12 puntos/mm (305 ppp)
Zona max. de impresión Ancho, mm (pulgadas)		104 mm (4.09")	
Longitud, mm (pulgadas)		297 mm (11.69")	
Velocidad de impresión, mm/s (pps)		Hasta 103 mm/s (75 mm/s en modo dispensador)	
ESPECIFICACIÓN DE CONSUMIBLES (Se recomienda usar suministros para impresoras fabricadas o certificadas por SATO)			
Tipo de sensor		Reflexivo marca negra, transmisivo, sensor papel continuo	
Tipo de etiquetas		zig zag, papel Linerless como estándar	
Tamaño del rollo (con medidas del papel base)	Ancho, mm	Etiqueta: 50 ~ 111 mm (con soporte de papel 53-114mm)	
	Longitud, mm	Etiqueta: 5 ~ 297 mm (con soporte de papel 28-300mm)	
	Espesor, mm	0.064 ~ 0.19 mm	
Tamaño máx. rollo de etiqueta	Diámetro exterior, mm*	Ø 67 mm	
	Diámetro interno, mm*	25 mm (1")	
FUENTE / SIMBOLOGÍAS			
Fuentes	Internas	XU, XS, XM, XB, XL, POP, OCR-A/B, CG fonts, Kanji	
Simbología de código de barras	Unidimensional	JAN 8/13, UPC-E/UPC-A, NW -7, Inter-leaved 2 of 5, CODE 39, CODE 93, CODE 128, POSTNET, RSS-14	
	Bidimensional	QR Ver. 8.1(incl. Micro-QR), PDF417 Ver. 24, MAXI Code Ver. 3.0, Código Datamatrix (ECC200) Ver. 2.0, Multi-row symbol (UPC-1/E, JAN/EAN, UCC/EAN-128, RSS-14 es compatible con CC-A/B/C)	
CARACTERÍSTICAS INTERFAZ			
Procesador		32-bit RISC CPU	
Interfaces opcionales		Estándar: RS232C, USB, Infrared IrDA (Ver.1.2); Interfaz opcional: Bluetooth (Ver.1.1) o WLAN (IEEE802.11b/g)	
CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS			
Suministro eléctrico		14.8 V (1700mAh) Litio ion	
Condiciones ambientales	Funcionando	-15 ~ 50°C / 20 ~ 80% RH (Con/sin condensación) Sólo la Wireless LAN Model: 0 ~ 50°C	
	En almacén	-25 ~ 60°C / 20 ~ 80% RH (Con/sin condensación)	
Dimensión (ancho x largo x alto), peso		Standard version: W190 x D80 x H139 mm / 750g con batería instalada Industrial version: W202 x D99 x H165 mm / 910g con batería instalada	
Funcionamiento de la impresora		3 botones operacionales; indicaciones estado LED y zumbador; LCD retroiluminado (solo versión WLAN)	
ACCESORIOS			
Cargador de batería (single), Adaptador AC, Guía rápida, correa de hombro, bolsa de hombro con cubierta impermeable, funda-cinturón			
OTROS			
Funciones	Funciones útiles	Ahorro de energía automático, cambia a modo reposo a los 5 segundos de no ser utilizada la impresora. Apagado automático después de 5 minutos de no ser usada. Intervalo de cierre automático programable, el apagado automático está desactivado por defecto para Wireless LAN y configuración Bluetooth.	
	Autodiagnósticos	Comprobación del cabezal, comprobación de la batería, detección del fin del papel, detección de cubierta abierta. Prueba de impresión: Identificación del status con diferentes señales de color.	
Aprobaciones		CE; La impresora se ajusta a la Directiva Europea 2002/95/EC (RoHS)	

Aplicaciones Recomendadas




Fijación de precios & Etiquetaje de rebajas Maximizar el rendimiento requiere una alta rotación de stock, ofreciendo promociones de ventas que proporcionen sorprendentes cambios en las expectativas de los compradores.

- Rápida adaptación a clientes cambiantes
- Beneficios del Linerless (sin papel soporte): no deja residuos, permite un mayor tamaño de rollo gracias a la capacidad de los medios.



Etiquetado de tickets Los ilegibles tickets escritos a mano son cosa del pasado. La emisión manual de los billetes puede dar lugar a congestión y saturación del sistema de reservas. Además, tampoco proporciona seguridad.

- Acelerar la expedición que contiene los datos de los pasajeros y el destino del viaje.
- Imprimir etiquetas para el equipaje.



Etiquetas de envío para Recogida y Distribución de Soluciones Su proceso de almacenamiento puede ser ahora mucho más simple. Imprimiendo las etiquetas de envío en el momento que el producto es enviado. Esto asegura que el producto que se recoge es el de la etiqueta. La impresora portátil también permite actualizar los registros de la base de datos del inventario a tiempo real, "sobre el terreno".

- Recopilación de datos para actualización de artículos en el momento de manipulación.



Etiquetas PV (Punto de venta o servicio) Incrementa la productividad posibilitando a los trabajadores añadir información desde una PDA o Terminal de mano para después enviarla para imprimir a tiempo real. No es necesario tener la conexión de la impresora entre el ordenador y el punto de impresión.