

Telf. 902 929 084 Web: <http://www.niberma.com> E-mail: info@niberma.com

PRODUCTO	NIBERMA PVC XL 1,5MM O 2MM
-----------------	-----------------------------------

Descripción:

Formato: Rollo: 2m x 27.5m / Esp: 1.5mm
 Rollo: 2m x 20m / Esp: 2mm
 Rollo: 2m x 15m / Esp: 2.5mm
 Rollo: 2m x 13m / Esp: 3mm
 Palmeta: 0.3m x 0.3m / 2mm
 Peso: 2360 / 3200 / 4200 / 5010 (g/m²)
 Grupo abrasión: Grupo M
 Características: Diseño direccional, marmorizado.
 Para uso en hospitales, escuelas, oficinas, supermercados, etc...

Especificaciones técnicas:

HOMOGENEOUS

1.5mm
2.0mm

2m x 27.5m = 55m²
2m x 20m = 40m²

300 x 300mm

-
4.5m²

608 x 608mm

-
5.17m²

2360g/m²
3200g/m²

GENERAL PERFORMANCE
EN 649/ EN ISO 10581
ASTM F1913
ASTM F1700

1.5mm

2.0mm

REACTION TO FIRE
EN 13501-1 Class Bfl-S1
ASTM E662 <450
ASTM E648 Class 1

SLIP RESISTANCE
EN 13893 Class DS
AS/NZS 4586 R9

ABRASION RESISTANCE
EN 660-2 Group M
EN ISO 10581 Type II

ELECTRICAL BEHAVIOUR
(body voltage)
EN 1815 ≤2kV
Classified as 'antistatic'

MARITIME USAGE
Marine Equipment Directive*
96/98/EC
SOLAS 74

*2.0mm

CASTOR CHAIR
(continuous use)
Suitable

INDENTATION RESIDUAL
ASTM F970 (Modified)
Static load 750psi

Telf. 902 929 084 Web: <http://www.niberma.com> E-mail: info@niberma.com



Telf. 902 929 084 Web: <http://www.niberma.com> E-mail: info@niberma.com



Telf. 902 929 084 Web: <http://www.niberma.com> E-mail: info@niberma.com

Niberma podrá modificar las características de esta ficha técnica sin previo aviso.
Esta ficha es de carácter informativo y sustituye a las anteriores. Niberma no se hará responsable de su uso indebido.

Julio 2013