

Telf. 902 929 084 Web: <http://www.niberma.com> E-mail: info@niberma.com

PRODUCTO	PAVIMENTO NIBERMA NEOBIC.
-----------------	----------------------------------

Descripción:


Pavimento modular, idóneo para su colocación en zonas diáfanas de interior, especialmente recomendado para la práctica de aeróbic, y actividades similares.

Planchas de 8 mm de espesor, cuadradas de 0.83 m de lado, encajables.

Retardado de llama. Indicado para la práctica de Aerobic y otros deportes de interior donde se requiera pavimento de alta amortiguación.



Producto Product



- | | | | | |
|--|--|--|--|---|
| 
Resistente fuego
Fireproof | 
Impermeable
Waterproof | 
Bicapa
Two Layer | 
Uso interior
Indoor use | 
Absorción impactos
Shock absorption |
| 
Anti bacteria
Anti bacterial | 
Restitución
Resiliency | 
Anti bloqueante
Non blocking | 
Anti deslizante
Non slippery | 
Fácil limpieza
Easy cleaning |
| 
Aislante térmico acústico.
Thermal and sound isolation | | | | |

NIBERMA FICHA TECNICA DE PRODUCTO

PROVEEDOR DE



Telf. 902 929 084 Web: <http://www.niberma.com> E-mail: info@niberma.com

Características técnicas

Technical characteristics

Colores

Colours



Azul
Blue



Gris
Grey



Arena
Sand

	Método de ensayo <i>Testing method</i>	Ud. Unit	Valor medio* <i>Average value*</i>
Grueso <i>Thickness</i>		mm Inch	8 0.39''
Tamaño <i>Size</i>		Cm. Inch	83.5X83.5 32.67''x32.67
Dureza <i>Hardness</i>	UNE 53130	°ShA	75/45
Resistencia al fuego <i>Fire resistance</i>	UNE-EN13501-1:2002		Cfls,
Pérdida por abrasión <i>Abrasion loss</i>	UNE 53527 (10N)	mm ³	390
Amortiguación <i>Shock absorption</i>	UNE 41958IN	%	37
Estabilidad dimensional <i>Dimensional stability</i>	ASTM D-1204-94	%	<0.1 (24h. 40°)
Absorción de agua <i>Water absorption</i>	ASTM D-570-81 (88)	%	<0.1(24h

Niberma podrá modificar las características de esta ficha técnica sin previo aviso.
Esta ficha es de carácter informativo y sustituye a las anteriores. Niberma no se hará responsable de su uso indebido.

Abril 2014

