

Telf. 902 929 084 Web: <http://www.niberma.com> E-mail: info@niberma.com

PRODUCTO	PAVIMENTO NIBERMA PAVISPORT.
-----------------	-------------------------------------

Descripción:

Pavimento deportivo modular multi uso, apto para exterior e interior, formado por planchas cuadradas de 1 m de lado.

Presentado en diversos calibres y con posibilidad de ser utilizado en calibre 5 mm, pegado al suelo.

Presentación bi capa, muy resistente a la abrasión , a la radiación solar directa y a la huella remanente, con buen poder de amortiguación y con la posibilidad de diseño en su parte inferior, de un sistema que permite el drenaje del agua de lluvia y la humedad del subsuelo.

Exento de PVC.

Pavimento deportivo multiuso para exterior e interior.

Formado por planchas cuadradas de 100 cm de lado.

Utilizable en gruesos de 5 mm pegado al suelo y en 10mm modular encajable.

Presentación bicapa con la superficie de uso coloreada, resistente a la abrasión, a la radiación solar directa y a la huella remanente; la capa inferior con buen poder de amortiguación y posibilidad de diseño que permite el paso de humedad del subsuelo y el drenaje de agua de lluvia, a la vez que mantiene el bote de pelota en el 100%.



NIBERMA


FICHA TECNICA DE PRODUCTO

PROVEEDOR DE



Telf. 902 929 084 Web: <http://www.niberma.com> E-mail: info@niberma.com

Producto Product



Resistente fuego
Fireproof



Impermeable
Waterproof



Bicapa
Two Layers



Uso interior
Indoor use



Uso exterior
Outdoor use



Amortiguación
Absorption



Anti bloqueante
Non blocking



Anti deslizante
Non slippery




Fácil limpieza
Easy cleaning



Absorción impactos
Shock absorption

Reverso

Reverse



Liso
Smooth



Pivotes
Pivots

Calibre

Thickness

10mm /5mm
0.39inch / 0.19inch

11.50cm
0.45 inch

Características técnicas

Technical characteristics

Método de ensayo

Testing method

ud
unit

Valor medio
Average value*

Colores Colours



Azul
Blue



Gris
Grey



Arena
Sand



Ocre
Ochre

Tamaño Size		cm. Inch	100X100 39.37''x39.37''
Dureza Hardness	UNE 53130	°ShA	90
Pérdida por abrasión Abrasion loss	UNE 53527 (10N)	mm unit	130
Amortiguación Shock absorption	UNE 41958IN	%	8
Estabilidad dimensional Dimensional stability	ASTM D-1204-94	%	<0.1 (24h. 40°)
Clasific. Reacc fuego Fireproof reaction	UNE EN-13501-1:2002		Bfls1

Niberma podrá modificar las características de esta ficha técnica sin previo aviso.
Esta ficha es de carácter informativo y sustituye a las anteriores. Niberma no se hará responsable de su uso indebido.

Abril 2014



NIBERMA empresa certificada con Normas ISO

Página 2 de 2