

SILOS HORIZONTALES



SLH26



Silos Horizontales

Los silos Horizontales SLH24-SLH26 son contenedores para el almacenamiento de cemento, material de relleno, bentonita, etc. Tienen una capacidad máxima de 24 m³ y 26 m³, respectivamente. Son de chapa con estructura autoportante y han sido realizados para permitir la caída natural del producto hasta el sinfín horizontal fijado en la parte inferior de los silos. Los dos silos han sido proyectados específicamente para su instalación en el techo del mezclador JM30 y su gestión automática desde el mismo equipo.

Opcionalmente puede montarse:

- Puerta de inspección con abertura rápida.
- Válvula de descarga neumática o eléctrica.
- N. 6 sensores de nivel para mín/máx.
- Cuadro de control remoto para accionamiento del sinfín.
- Escalera de acceso y pasarela con barandilla.



SILO SLH24 y SLH26



SLH24



SLH26

Modelo	Especificaciones	
	SLH24	SLH26
Volúmen teórico (m ³)	24	26
Capacidad teórica (ton)	31	33,5
Estructura	Acero Autoportante	Acero Autoportante
Tipo tubería de carga	Embridada	Embridada
Tipo tubería de descarga	Con Collar	Con Collar
N. vibradores	6 montados en pares	6 montados en pares
Sinfin Cemento		
Capacidad máx. (ton/h)	40	40
Motor eléctrico kW	5,5	5,5
Válvula de seguridad	Si	Si
Dimensiones		
Altura (mm)	2896	2700
Anchura (mm)	2435	2500
Longitud (mm)	6055	6740
Peso en vacío (Kg)	5200	2900

**SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA
ALQUILER DE MAQUINARIA
GEOTERMIA
CIMENTACIONES
GEOTECNIA Y MEDIO AMBIENTE
TRABAJOS ESPECIALES
SISTEMA WASSARA**



España
C/ Miguel Servet, 20 – Nave 8
Poligono Industrial Rompecubas
28341 – Valdemoro - Madrid

Tel: 91-875-31-68 - Fax: 91-875-31-69 - www.solutecsl.com - info@solutecsl.com

Panamá | Tel: 6245 9027 - www.solutecsl.com - nicolas.martin@solutecsl.com