

Rentable. Rápida. Ecológica.



Permahyd® Base Agua Series 280/285.



Spies Hecker – más cerca.



Permahyd® Base Agua Series 280/285.



- Sistema ecológico base agua de alta rentabilidad para acabados bicapa
- Extensa gama de fórmulas de colores sólidos, metálicos y perlados
- Fácil de mezclar y de aplicar
- Excelente opacidad gracias a su poder de cubrición
- Recomendada por los principales fabricantes de automóviles

Calidad

- Muy alta fiabilidad de color
- Excelente acabado del barniz aplicado sobre Permahyd® Base Agua

Economía

- Aplicación a una mano y media sin tiempos de espera: ahorro de tiempos y materiales
- Los restos de pintura pueden reutilizarse: ahorro de materiales y costes de residuos

Aplicación

- No requiere aditivos. Simplemente Agua Desmineralizada Permahyd® 6000
- Pistola HVLP: Pico 1.2 o 1.3 mm – Recomendada boquilla WSB y GTIW-1.2
- Diluir con un 10% de agua desmineralizada Permahyd® 6000
- Viscosidad de aplicación 22-26 seg., DIN 4 mm/20° C
- Aplicar en una sola operación: una mano de anclaje y seguida sin esperar una mano normal
- Evaporación de 10-20 min. dependiendo del método utilizado
- Acabado con barnices Permacron®, Permahyd® y Permasolid®

Cuidado medio-ambiental

- Producto de la línea GREENTEC que reduce en un 90% el contenido de VOC sobre un acabado convencional. Todos los productos GREENTEC cumplen con la legislación vigente y están identificados con el sello GREENTEC
- Impacto positivo en la imagen del taller
- Valor VOC < 420 g/l
- Según las recomendaciones de CEPE
- Producto de la línea GREENTEC



Para más información puede consultar la
Ficha Técnica No. 100.0/100.1.

Por favor visite nuestra página web www.spieshecker.com.

Spies Hecker • Avda Orovilla 14 • 28041 Madrid
Tel.: 91 615 54 44 • Fax: 91 615 86 87

