



- ▶ Combinación de siembra  
**Compact-Solitaire Z**



# Perfecta adaptación a todas las condiciones del suelo



## ▶ Labranza con grada rotativa

Para una siembra fuerte, incluso en condiciones difíciles, la combinación de siembra Compact-Solitaire 9 puede ser equipada también en las variantes rígidas con la grada rotativa Zirkon.

- Labranza activa para un uso versátil desde condiciones fáciles hasta difíciles del terreno.
- Tanque de gran capacidad, de 3500 litros, combinable con grada rotativa.
- Fácil cambio entre barras de siembra y sembradora monograno gracias a la interfase de tres puntos estandarizada en el marco de acoplamiento.
- La grada rotativa tiene ventajas en caso de condiciones de terreno variables.







## ► Nivelación perfecta

Para una preparación óptima de la cama de siembra, los parámetros de trabajo de la grada rotativa Zirkon 10 de LEMKEN pueden adecuarse de manera excelente.

- Ajuste de profundidad de la grada rotativa mediante ajuste del pasador.
- Excavado hidráulico de la grada rotativa por el paralelógramo.
- Nivelación antes de la grada rotativa a través del borra huellas y los discos de alimentación laterales.
- Transmisión manual de doble embrague con inversión del sentido de giro.



## ► Uso versátil

Con su combinación de siembra Compact-Solitaire 9 Z, LEMKEN ha introducido sus muchos años de experiencia en las sembradoras neumáticas. Puede ser utilizada de manera muy versátil.

- Se puede usar con la barra de siembra, pero también permite la combinación con la sembradora monograno, en cuyo caso la tolva para semillas hace las veces de tanque de abono.

- El paquete de maíz incluye en ese caso el modelo apto para abono, así como una alimentación hidráulica adicional para la sembradora monograno.
- Los marcos de acoplamiento optativos permiten un cambio sencillo de barras de siembra a semilla monograno de maíz.
- La grada del arado remolcado en el marco de acoplamiento optimiza la nivelación previo al uso de la sembradora monograno.



# Datos técnicos

Modelo	Ancho de trabajo (cm)	PS/KW	Número de líneas Rejas de sembrado	Separación entre líneas Rejas de sembrado (mm)	Peso en vacío (kg)	Volumen de la tolva (litros)
Compact-Solitair 9/300 Z10 125	300	120-210/88-154	24	125	3.764	3.500
Compact-Solitair 9/400 Z10 125	400	140-240/103-176	32	125	4.391	3.500
Compact-Solitair 9/300 Z10 167	300	120-210/88-154	18	167	3.674	3.500
Compact-Solitair 9/400 Z10 167	400	140-240/103-176	24	167	4.271	3.500



## Equipamiento base de la Compact-Solitair 9 Z

- Conexión del brazo inferior Kat.3N-L2 Z3
- Campo de trabajo de la grada rotativa Zirkon 10
- Caja de cambios de dos tiempos con inversión del sentido de giro
- Púas de cambio rápido especialmente endurecidas sobre remolque
- Soporte para borra huellas y trazadores
- Protectores laterales de altura regulable y bajo carga de resorte
- Apisonadora de arado remolcado 405/70-20 AS 504 Ø 1.097 mm
- Gestión de cabecera
- Ventilador accionado hidráulicamente
- Control electrónico de sembradora neumática Solitronic
- Reja de disco doble OptiDisc
- Tolva con distribución de semillas externa
- Tapa lateralmente plegable
- Ajuste de presión de las rejas electrohidráulico a través del terminal operador
- Indicador de nivel electrónico
- Colador de tolva
- Eje sembrador accionado eléctricamente
- Báscula digital con estuche de transporte
- Filtro de polvo
- Rueda impulsora Ø 350 mm

Todas las especificaciones, dimensiones y pesos están sujetos a un desarrollo constante y, por lo tanto, no son vinculantes. Los datos sobre pesos se refieren siempre al equipamiento básico. Bajo reserva de cambios.

LEMKEN GmbH & Co. KG  
 Weseler Straße 5  
 46519 Alpen  
 Teléfono +49 2802 81 0  
 Telefax +49 2802 81 220  
 lemken@lemken.com  
 www.lemken.com

Su distribuidor especializado LEMKEN