




KTL
E S C A L E R A S
É C H E L L E S

2015.2

Catálogo general
Catalogue général

www.ktl-escaleras.es

www.ktl-echelles.fr

A un nivel superior


ES Tras casi medio siglo fabricando escaleras para la industria, la construcción, el comercio, el taller y la oficina, la sociedad **KTL-Ladders**, heredera de KETTAL Escaleras, pretende, desde la especialización, dinamizar e impulsar el sector de taburetes, escaleras y plataformas de aluminio manteniendo unos estándares de calidad y un nivel de servicio **a un nivel superior**, mejorando la competitividad y las prestaciones del producto.

Todos los artículos incluidos en el catálogo general que les presentamos a continuación cumplen los requisitos de seguridad de las respectivas normativas europeas, responden a las más estrictas exigencias en calidad certificada y están pensados y diseñados específicamente para un uso profesional o industrial. Con hasta 10 años de garantía, son taburetes, escaleras y plataformas **a un nivel superior**.

À un niveau supérieur

FR Après presque cinquante ans de production pour l'industrie, la construction, le commerce, l'atelier et le bureau, la société **KTL-Ladders**, héritière des échelles KETTAL, prétend, en se basant sur la spécialisation, dynamiser et impulser le secteur des marchepieds, échelles et plateformes en aluminium tout en maintenant les plus élevés standards de qualité et un niveau de service **à un niveau supérieur**, en améliorant la compétitivité et les prestations du produit.

Tous les produits inclus dans le catalogue général, que nous vous envoyons maintenant, s'ajustent aux conditions de sécurité exigées par les correspondantes normes européennes, répondent aux exigences de qualité certifiée les plus strictes et ont été conçus et dessinés d'une forme spécifique pour une utilisation professionnelle ou industrielle. Avec jusqu'à 10 ans de garantie, ce sont des marchepieds, des échelles et des plateformes **à un niveau supérieur**.





SERIE **INDUSTRIAL**
GAMME **INDUSTRIELLE**

- P6/7** ESCALERAS DE ALMACÉN
ÉCHELLES POUR MAGASIN
- P8/9** ESCALERAS DE TIJERA
ESCABEAUX
- P10** PLATAFORMAS DE TRABAJO
PLATEFORMES DE TRAVAIL
- P11** PLATAFORMAS MÓVILES
PLATEFORMES ROULANTES
- P12/13/14** ESCALERAS DE PLATAFORMA
ÉCHELLES AVEC PLATEFORME
- P15** TABURETES FIJOS
MARCHEPIEDS FIXES
- P15** TABURETES PLEGABLES
MARCHEPIEDS PLIANTS
- P16** ESCALERAS DE APOYO
ÉCHELLES D'APPUI
- P17** ESCALERAS DE APOYO EXTENSIBLE
ÉCHELLES D'APPUI À COULISSE
- P18** ESCALERAS TRANSFORMABLES
ÉCHELLES TRANSFORMABLES
- P19** ESCALERAS DE DOBLE ACCESO
ESCABEAUX À DOUBLE ACCÈS

SERIE **PROFESIONAL**
GAMME **PROFESSIONNELLE**

- P22** ESCALERAS DE APOYO
ÉCHELLES D'APPUI
- P23** ESCALERAS TRANSFORMABLES
ÉCHELLES TRANSFORMABLES
- P24/25** ESCALERAS MULTIFUNCIÓN
ÉCHELLES MULTI-POSITIONS
- P26** ESCALERAS DE TIJERA
ESCABEAUX

SERIE INDUSTRIAL
GAMME INDUSTRIELLE

ES Con 10 años de garantía contra defectos de fabricación los taburetes, las escaleras y las plataformas de la serie INDUSTRIAL están diseñadas para un uso continuado e intensivo. Máxima seguridad al servicio del mantenimiento industrial y la construcción.

FR Avec 10 ans de garantie contre défauts de fabrication, les marchepieds, les échelles et les plateformes de la gamme INDUSTRIELLE ont été dessinées pour une utilisation continue et intensive. Maximume sécurité au service de l'entretien commercial, industriel et la construction.

 **10** **GARANTÍA INDUSTRIAL 10 AÑOS** / **GARANTIE INDUSTRIELLE 10 ANS**

EN 131

Escaleras portátiles
Échelles portables

EN 131-7

Escaleras móviles con plataforma
Échelles mobiles avec plateforme

EN 14183

Taburetes de peldaños
Marchepieds

EN ISO 14122

Seguridad de las máquinas. Medios de acceso permanente a máquinas e instalaciones industriales
Sécurité des machines. Moyens d'accès permanents aux machines et installations industrielles

A un nivel superior
À un niveau supérieur





Serie industrial

Gamme industrielle

ESCALERAS DE ALMACÉN ÉCHELLES POUR MAGASIN

1 Escalera móvil con plataforma, plegable, 2XL Échelle roulante avec plateforme, pliante, 2XL

ES Construida con perfiles de aluminio de extrusión, largueros de 79x28 mm. y 58x25 mm. y peldaños de 80 mm. con relieves antideslizantes, atornillados. Distancia entre peldaños de 250 mm. Plataforma de trabajo de 40x45 cm., zócalo y guardacuerpos de 95 cm. Bisagras y tirantes de seguridad en acero de 4 mm. de espesor, según modelo. Bandeja para herramientas. Ruedas de desplazamiento de Ø125 mm. Grandes tapafinales de PVC antideslizante. Diseñada para soportar 150 kg. de acuerdo a la norma europea EN 131-7. Cierre de seguridad y pasamanos opcionales.

FR Construite avec des profilés en aluminium d'extrusion, montants de 79x28 mm. et 58x25 mm. et des marches de 80 mm avec des reliefs antidérapants, vissés. Distance entre marches 250 mm. Plateforme de travail de 40x45 cm, plinthe et garde-corps de 95 cm. Charnières et traverses de sécurité en acier de 4 mm. d'épaisseur, selon le modèle. Plateau pour outils. Roues de déplacement de diam. 125 mm. Grands patins en PVC antidérapants. Conçue pour supporter 150 kg. conforme à la norme européenne EN 131-7. Fermeture de sécurité et rampes optionnelles.

Made in Spain



1
■ 26 106 806

40 x 45 cm.

95 cm.

EN 131-7 150 kg

Referencia Référence	Peldaños Marches								kg
26 106 804	4	2,09	0,94	1,12	2,94	0,16/0,33	0,68	1,00	18,9
26 106 806	6	2,59	1,40	1,33	3,40	0,16/0,33	0,73	1,05	22,0
26 106 808	8	3,09	1,86	1,54	3,86	0,16/0,33	0,78	1,10	25,3
26 106 810	10	3,59	2,33	1,75	4,33	0,16/0,33	0,83	1,15	28,6
26 106 812 *	12	4,09	2,79	1,96	4,79	0,16/0,33	0,88	1,20	33,0
26 116 804	4	2,09	0,94	0,99	2,94	0,16/0,33	0,68	1,00	22,0
26 116 806	6	2,59	1,40	1,20	3,40	0,36/0,33	0,73	1,05	24,7
26 116 808	8	3,09	1,86	1,41	3,86	0,36/0,33	0,78	1,10	27,5
26 116 810 *	10	3,59	2,33	1,62	4,33	0,36/0,33	0,83	1,15	31,9
26 116 812 *	12	4,09	2,79	1,83	4,79	0,36/0,33	0,88	1,20	37,4

10 GARANTÍA INDUSTRIAL 10 AÑOS / GARANTIE INDUSTRIELLE 10 ANS

Disponemos de una selección de accesorios y recambios.
Nous avons une sélection d'accessoires et de pièces de rechange.

**10****GARANTÍA
INDUSTRIAL
10 AÑOS****GARANTIE
INDUSTRIELLE
10 ANS**Tope antiatrapamientos.
Butée pour éviter d'être piéger.

2 Escalera móvil con plataforma, plegable, 2XL-S Échelle roulante avec plateforme, pliante, 2XL-S

ES Construida con perfiles de aluminio de extrusión, largueros de 79x28 mm. y 58x25 mm. y peldaños de 80 mm. con relieves antideslizantes, atornillados. Distancia entre peldaños de 250 mm. Plataforma de trabajo de 40x45 cm., zócalo y guardacuerpos de 95 cm. Pasamanos a ambos lados a partir de 1 m. de altura de plataforma. Bisagras y tirantes de seguridad en acero de 4 mm. de espesor, según modelo. Bandeja para herramientas. Cuatro ruedas giratorias con freno: dos delanteras de ø80 mm. y dos traseras de ø125 mm. Grandes tapafinales de PVC antideslizante. Diseñada para soportar 150 kg. de acuerdo a la norma europea EN 131-7. Cierre de seguridad opcional.

**Made in Spain****2**

26 116 808 ■

FR Construite avec des profilés en aluminium d'extrusion, montants de 79x28 mm. et 58x25 mm. et des marches de 80 mm avec des reliefs antidérapants, vissés. Distance entre marches 250 mm. Plateforme de travail de 40x45 cm, plinthe et garde-corps de 95 cm. Rampes à chaque côté à partir de 1 m de hauteur de plateforme. Charnières et traverses de sécurité en acier de 4 mm. d'épaisseur, selon le modèle. Plateau pour outils. 4 Roues giratoires avec frein : 2 devant de diam. 80 mm. et 2 arrière de diam. 125. Grands patins en PVC antidérapants. Conçue pour supporter 150 kg. conforme à la norme européenne EN 131-7. Fermeture de sécurité optionnelle.

OPCIONAL / EN OPTION

■
Cierre de seguridad con sistema de posicionamiento de aluminio.
Fermeture de sécurité avec système de positionnement en aluminium.

* Estabilizadores telescópicos.
Stabilisateurs télescopiques.

ESCALERAS DE TIJERA

ESCABEAUX

1 Escalera de tijera XL Escabeau XL

ES Construida con perfiles de aluminio de extrusión. Bandeja para herramientas, largueros de 79x28 mm. y 58x25 mm., plataforma de 30x30 cm. y peldaños de 80 mm. con relieves antideslizantes, atornillados. Distancia entre peldaños de 250 mm. Bisagras en acero cincado de 4 mm. de espesor y tirantes de seguridad en aluminio, según modelo. Grandes tapafinales de PVC antideslizante. Diseñada para soportar 150 kg.

FR Construit avec des profilés en aluminium de strusion. Plateau pour outils, montants de 79x28 mm. y 58x25 mm., plateforme de 30x30 cm. et marches de 80 mm. striées antidérapantes, vissées. Distance entre marches de 250 mm. Charnières en acier zingué de 4 mm. et traverses de sécurité en aluminium, et suivant modèle. Grands patins en PVC antidérapants. Conçu pour supporter 150 kg.

2 Escalera de tijera XL-S Escabeau XL-S

ES Construida con perfiles de aluminio de extrusión. Bandeja para herramientas, largueros de 79x28 mm. y 58x25 mm., plataforma de 30x30 cm. y peldaños de 80 mm. con relieves antideslizantes, atornillados. Distancia entre peldaños de 250 mm. Bisagras en acero cincado de 4 mm. de espesor y tirantes de seguridad en aluminio, según modelo. Grandes tapafinales de PVC antideslizante. Barandilla de seguridad, y ruedas de ø80 mm. Diseñada para soportar 150 kg.

FR Construit avec des profilés en aluminium de strusion. Plateau pour outils, montants de 79x28 mm. y 58x25 mm., plateforme de 30x30 cm. et marches de 80 mm. striées antidérapantes, vissées. Distance entre marches de 250 mm. Charnières en acier zingué de 4 mm. et traverses de sécurité en aluminium, et suivant modèle. Grands patins en PVC antidérapants. Rampe de sécurité et roues de ø80 mm. Conçu pour supporter 150 kg.


 Made in Spain

30 x 30 cm.

70 cm.

■ Tope antiatrapamientos.
 Butée pour éviter d'être piéger.



Made in Spain

2

■ 23 329 008

10 **GARANTÍA INDUSTRIAL 10 AÑOS** **GARANTIE INDUSTRIELLE 10 ANS**

3

■ 23 225 006

Ruedas de ø 80mm. para facilitar el transporte.
Roues de ø 80 mm. pour rendre le transport plus facile.

EN 131

150 kg

Referencia
Référence

Peldaños
Marches



kg

1	23 325 003	3	1,53	0,68	0,77	2,68	0,16	0,51	7,9
	23 325 004	4	1,78	0,92	0,94	2,92	0,16	0,53	9,1
	23 325 005	5	2,03	1,16	1,10	3,16	0,16	0,55	10,3
	23 325 006	6	2,28	1,40	1,27	3,40	0,16	0,58	11,5
	23 325 007	7	2,53	1,63	1,43	3,63	0,16	0,61	12,7
	23 325 008 *	8	2,78	1,87	1,59	3,87	0,16	0,63	15,1
	23 325 010 *	10	3,28	2,33	1,91	4,33	0,16	0,68	17,7
2	23 329 004	4	1,78	0,92	0,94	2,92	0,27	0,53	9,6
	23 329 005	5	2,03	1,16	1,10	3,16	0,27	0,55	10,9
	23 329 006	6	2,28	1,40	1,27	3,40	0,27	0,58	12,7
	23 329 007	7	2,53	1,63	1,43	3,63	0,27	0,61	13,3
	23 329 008 *	8	2,78	1,87	1,59	3,87	0,27	0,63	15,9
	23 329 010 *	10	3,28	2,33	1,91	4,33	0,27	0,68	18,9

Disponemos de una selección de accesorios y recambios.
Nous avons une sélection d'accessoires et de pièces de rechange.

3 Escalera Comfort doble acceso **Escabeau double accès Comfort**

ES Construida con perfiles de aluminio de extrusión, largueros de 79x28 mm. y peldaños de 80 mm. con relieves antideslizantes, atornillados. Distancia entre peldaños de 250 mm. Bisagras en acero cincado de 4 mm. de espesor y tirantes de seguridad en aluminio. Grandes tapafinales de PVC antideslizante. Diseñada para soportar 150 kg.

FR Construit avec des profilés en aluminium de strusion, montants de 79x28 mm. et marches de 80 mm. striées antidérapantes, vissées. Distance entre marches de 250 mm. Charnières en acier zingué de 4 mm. d'épaisseur et traverses de sécurité en aluminium. Grands patins en PVC antidérapants. Conçu pour supporter 150 kg.

EN 131

150 kg

Referencia
Référence

Peldaños
Marches



kg

3	23 225 902	2	0,50	0,93	1,96	0,18	0,44	4,2
	23 225 903	3	0,75	1,13	2,20	0,18	0,46	5,4
	23 225 904	4	1,00	1,31	2,43	0,18	0,48	6,4
	23 225 006	6	1,50	1,69	2,89	0,18	0,53	11,4
	23 225 008	8	2,00	2,06	3,35	0,18	0,58	14,2
	23 225 010	10	2,50	2,43	3,81	0,18	0,63	17,4
	23 225 012	12	3,00	2,80	4,27	0,18	0,68	20,5

Disponemos de una selección de accesorios y recambios.
Nous avons une sélection d'accessoires et de pièces de rechange.

PLATAFORMAS DE TRABAJO PLATEFORMES DE TRAVAIL

1 Plataforma de trabajo plegable Plateforme de travail pliante

ES Construida con perfiles de aluminio de alta fiabilidad. Altura entre peldaños de 250 mm. Plataforma de hasta 150 cm. de largo, 60 cm. de ancho y 99 cm. de alto. Suelo y peldaños de 80 mm. de aluminio con relieves antideslizantes. Bisagras de acero con sistema de bloqueo tanto en posición de trabajo como plegada. Tapafinales de PVC antideslizante. Diseñada para soportar 150 kg. Ruedas de desplazamiento de ø80 mm., base estabilizadora y guardacuerpos opcionales.

FR Construite avec des profilés en aluminium de haute fiabilité. Hauteur entre marches de 250 mm. Plateforme jusqu'à 150 cm. et marches de 80 mm. de longueur, 60 cm. de large et 99 cm. de hauteur. Sol et marches de 80 mm. en aluminium strié antidérapant. Charnières en acier avec système de verrouillage aussi bien en position de travail comme pliée. Patins en PVC antidérapants. Conçue pour supporter 150 kg. Roues de déplacement de ø80 mm., base stabilisatrice et garde-corps optionnels.

Disponemos de una selección de accesorios y recambios.
Nous avons une sélection d'accessoires et de pièces de rechange.

EN 131 **150 kg**

Referencia Referéncia Peldaños Marches



kg

1	26 013 009	1	0,24	2,24	0,30	0,33	0,90	1,09	5,8
	26 013 012	1	0,24	2,24	0,30	0,33	1,20	1,39	7,0
	26 014 509	1	0,24	2,24	0,45	0,48	0,90	1,09	7,2
	26 014 512	1	0,24	2,24	0,45	0,48	1,20	1,39	9,0
	26 023 009	2	0,49	2,49	0,30	0,37	0,90	1,30	7,6
	26 023 012	2	0,49	2,49	0,30	0,37	1,20	1,60	8,8
	26 024 509	2	0,49	2,49	0,45	0,52	0,90	1,30	9,0
	26 024 512	2	0,49	2,49	0,45	0,52	1,20	1,60	10,8
	26 024 515	2	0,49	2,49	0,45	0,67	1,50	1,90	12,0
	26 026 009	2	0,49	2,49	0,60	0,67	0,90	1,30	10,8
	26 026 012	2	0,49	2,49	0,60	0,67	1,20	1,60	12,8
	26 026 015	2	0,49	2,49	0,60	0,56	1,50	1,90	14,2
	26 034 512	3	0,74	2,74	0,45	0,56	1,20	1,80	11,2
	26 034 515	3	0,74	2,74	0,45	0,71	1,50	2,10	13,8
	26 036 012	3	0,74	2,74	0,60	0,71	1,20	1,80	14,4
	26 036 015	3	0,74	2,74	0,60	0,71	1,50	2,10	16,0
	26 044 515	4	0,99	2,99	0,45	0,60	1,50	2,30	15,2
	26 046 015	4	0,99	2,99	0,60	0,75	1,50	2,30	18,0

26 034 515 ■

El sistema de bloqueo previene cierres o aperturas accidentales.
Le système de blocage évite les fermetures ou ouvertures accidentelles.

Made in Spain

OPCIONAL / EN OPTION

(1) Ruedas de desplazamiento de ø80 mm.
Roues de déplacement de ø80 mm.
(2) Base estabilizadora.
Base stabilisatrice.
(3) Guardacuerpos con zócalo.
Garde-corps avec plinthe.

10 GARANTÍA INDUSTRIAL 10 AÑOS
GARANTIE INDUSTRIELLE 10 ANS

PLATAFORMAS MÓVILES PLATEFORMES ROULANTES



1 Plataformas móviles de trabajo de 45° y 60° Plateformes roulantes de travail de 45° et 60°

ES Construidas con perfiles de aluminio de alta fiabilidad. Peldaños súper anchos de 200 mm. **Plataforma de 60x65 cm.** Suelo de aluminio con relieves antideslizantes. Escuadras de aluminio. Ruedas de desplazamiento de Ø150 mm. con freno. Guardacuerpos de aluminio. Pasamanos a ambos lados a partir de 1 m. de altura de plataforma. Asideros y ruedas delanteras de Ø80 mm., opcionales. Diseñadas para soportar 150 kg.

FR Construites avec des profils en aluminium de haute fiabilité. Marches très larges de 200 mm. de largeur. **Plateforme de 60x65 cm.** Sol en aluminium strié antidérapant. Equerres en aluminium. Roues de déplacement de Ø150 mm. avec frein. Gardecorps en aluminium. Rampe aux 2 côtés à partir de 1 m. de hauteur de la plateforme. Anses, roues devant de Ø80 mm., optionnelles. Conçues pour supporter 150 kg.

10 GARANTÍA INDUSTRIAL 10 AÑOS / GARANTIE INDUSTRIELLE 10 ANS

Pasamanos opcional hasta 1 m. de altura de plataforma.
Rampe optionnelle jusqu'à 1 m. de hauteur de la plateforme.

OPCIONAL / EN OPTION *

EN ISO 14122

Para accesos permanentes a máquinas e instalaciones las escaleras pueden ser marcadas conforme a la norma EN ISO 14122.

Pour accès permanents à machines et installations, les échelles peuvent être marquées conforme à la norme EN ISO 14122.

EN 131-7

150 kg

Referencia
Référence

Peldaños
Marches



kg

1	26 545 004 *	4	0,82	2,82	1,96	0,87	1,55	45°	40,0
	26 545 006	6	1,23	3,23	2,37	1,00	1,96	45°	47,0
	26 545 008	8	1,64	3,64	2,78	1,20	2,37	45°	58,0
	26 545 010	10	2,05	4,05	3,19	1,40	2,78	45°	72,0
	26 545 012	12	2,46	4,46	3,60	1,45	3,19	45°	88,0
	26 545 014	14	2,87	4,87	4,01	1,60	3,60	45°	103,0
	26 545 016	16	3,28	5,28	4,42	1,70	4,01	45°	112,0
	26 560 004 *	4	1,00	3,00	2,03	0,87	1,26	60°	26,0
	26 560 006	6	1,50	3,50	2,63	1,26	1,55	60°	35,0
	26 560 008	8	2,00	4,00	3,03	1,51	1,87	60°	45,0
	26 560 010	10	2,50	4,50	3,53	1,81	2,13	60°	53,0
	26 560 012	12	3,00	5,00	4,03	1,91	2,35	60°	65,0
	26 560 014	14	3,50	5,50	4,53	2,11	2,71	60°	73,0
	26 560 016	16	4,00	6,00	5,03	2,19	2,99	60°	88,0

Por encargo. Consultar otras referencias.
Sur demande. Consultez autres références.

Disponemos de una selección de accesorios y recambios.
Nous avons une sélection d'accessoires et de pièces de rechange.

Made in Spain

ESCALERAS DE PLATAFORMA ÉCHELLES AVEC PLATEFORME

1 Escalera de plataforma móvil, EP-1 acceso Échelle-plateforme roulante, EP-1 accès

ES Construida con perfiles de aluminio de alta fiabilidad. Peldaños anchos de 80 mm. Distancia entre peldaños de 270 mm. Plataforma de 90 o 60 cm. de largo y 49 o 60 cm. de ancho. Suelo y peldaños de aluminio con relieves antideslizantes. Zócalo de aluminio. Escuadras de acero. Ruedas de desplazamiento de Ø125 mm. Guardacuerpos de aluminio. Pasamanos a ambos lados a partir de 1 m. de altura de plataforma. Diseñada para soportar 150 kg. Cierre de seguridad opcional.

FR Construite avec des profilés en aluminium de haute fiabilité. Marches avec une largeur de 80 mm. Distance entre marches de 270 mm. Plateforme de 90 ou 60 cm. de longueur et 49 ou 60 cm. de large. Sol et marches en aluminium strié antidérapant. Plinthe en aluminium. Equerres en acier. Roues de déplacement de Ø125 mm. Gardecorps en aluminium. Rampe aux 2 côtés à partir de 1 m. de hauteur de la plateforme. Conçue pour supporter 150 kg. Fermeture de sécurité optionnelle.

Zócalo de aluminio de 150 mm.
Plinthe en aluminium de 150 mm.

110 cm.

26 205 606 ■

EN 131-7 150 kg

Referencia Référence	Peldaños Marches							kg
1 26 203 496 *	3	0,74	2,74	1,84	0,75	1,00	0,49 x 0,60	18,1
26 203 606 *	3	0,74	2,74	1,84	0,85	1,00	0,60 x 0,60	19,6
26 203 609 *	3	0,74	2,74	1,84	0,85	1,30	0,60 x 0,90	22,4
26 204 496 *	4	0,99	2,99	2,09	0,85	1,10	0,49 x 0,60	19,5
26 204 606 *	4	0,99	2,99	2,09	0,94	1,10	0,60 x 0,60	21,0
26 204 609 *	4	0,99	2,99	2,09	0,94	1,40	0,60 x 0,90	23,8
26 205 496	5	1,24	3,24	2,34	0,94	1,20	0,49 x 0,60	20,9
26 205 606	5	1,24	3,24	2,34	1,05	1,20	0,60 x 0,60	22,4
26 205 609	5	1,24	3,24	2,34	1,05	1,50	0,60 x 0,90	25,4
26 206 496	6	1,49	3,49	2,59	1,05	1,30	0,49 x 0,60	23,1
26 206 606	6	1,49	3,49	2,59	1,15	1,30	0,60 x 0,60	24,6
26 206 609	6	1,49	3,49	2,59	1,15	1,60	0,60 x 0,90	27,4
26 208 496	8	1,99	3,99	3,09	1,15	1,50	0,49 x 0,60	27,4
26 208 606	8	1,99	3,99	3,09	1,30	1,50	0,60 x 0,60	28,9
26 208 609	8	1,99	3,99	3,09	1,30	1,80	0,60 x 0,90	31,7
26 210 496	10	2,49	4,49	3,59	1,30	1,70	0,49 x 0,60	32,7
26 210 606	10	2,49	4,49	3,59	1,50	1,70	0,60 x 0,60	34,2
26 210 609	10	2,49	4,49	3,59	1,50	2,00	0,60 x 0,90	37,0

Disponemos de una selección de accesorios y recambios.
Nous avons une sélection d'accessoires et de pièces de rechange.

Made in Spain

Para accesos permanentes a máquinas e instalaciones las escaleras pueden ser marcadas conforme a la norma EN ISO 14122.

Pour accès permanents à machines et installations, les échelles peuvent être marquées conforme à la norme EN ISO 14122.

OPCIONAL / EN OPTION

Cierre de seguridad con sistema de posicionamiento de aluminio.
Fermeture de sécurité avec système de positionnement en aluminium.

150 mm.

OPCIONAL / EN OPTION

EN ISO 14122

Made in Spain

10

GARANTÍA INDUSTRIAL 10 AÑOS

GARANTIE INDUSTRIELLE 10 ANS

2 Escalera de plataforma móvil, EP-2 accesos Échelle-plateforme roulante, EP-2 accès

ES Construida con perfiles de aluminio de alta fiabilidad. Peldaños anchos de 80 mm. Distancia entre peldaños de 270 mm. Plataforma de 90 o 60 cm. de largo y 60 cm. de ancho. Suelo de aluminio con relieves antideslizantes. Zócalo de aluminio. Escuadras de acero. Ruedas de desplazamiento de ø 80 mm. Guardacuerpos de aluminio. Pasamanos a ambos lados a partir de 1 m. de altura de plataforma. Diseñada para soportar 150 kg.

FR Construite avec des profilés en aluminium de haute fiabilité. Marches avec une largeur de 80 mm. Distance entre marches de 270 mm. Plateforme de 90 ou 60 cm. de longueur et 60 cm. de large. Sol en aluminium strié antidérapant. Plinthe en aluminium. Equerres en acier. Roues de déplacement de ø 80 mm. Garder corps en aluminium. Rampe aux 2 côtés à partir de 1 m. de hauteur de la plateforme. Conçue pour supporter 150 kg.

OPCIONAL / EN OPTION *

Pasamanos opcional hasta 1 m. de altura de plataforma.
Rampe optionnelle jusqu'à 1 m. de hauteur de la plateforme.

80 mm.

110 cm.

EN 131-7

150 kg

Referencia
Référence

Peldaños
Marches



kg

2	26 303 606 *	3	0,74	2,74	1,84	0,85	1,25	0,6 x 0,6	17,8
	26 303 609 *	3	0,74	2,74	1,84	0,85	1,55	0,6 x 0,9	20,6
	26 304 606 *	4	0,99	2,99	2,09	0,94	1,45	0,6 x 0,6	19,2
	26 304 609 *	4	0,99	2,99	2,09	0,94	1,75	0,6 x 0,9	22,0
	26 305 606	5	1,24	3,24	2,34	1,05	1,65	0,6 x 0,6	21,0
	26 305 609	5	1,24	3,24	2,34	1,05	1,95	0,6 x 0,9	23,8
	26 306 606	6	1,49	3,49	2,59	1,15	1,85	0,6 x 0,6	23,2
	26 306 609	6	1,49	3,49	2,59	1,15	2,15	0,6 x 0,9	26,0
	26 308 606	8	1,99	3,99	3,09	1,30	2,25	0,6 x 0,6	27,7
	26 308 609	8	1,99	3,99	3,09	1,30	2,55	0,6 x 0,9	30,5

Disponemos de una selección de accesorios y recambios.
Nous avons une sélection d'accessoires et de pièces de rechange.



10

GARANTÍA INDUSTRIAL
10 AÑOS

GARANTIE INDUSTRIELLE
10 ANS

3 Escaleras de plataforma móviles MAX 45° y 60° Échelle plateforme mobiles MAX 45° et 60°

ES Construidas con perfiles de aluminio de alta fiabilidad. Peldaños de 200 mm. Altura entre peldaños de 200 mm en 45° y de 250 mm. en 60°. **Plataforma de 60x60 cm.** Guarda-cuerpos con zócalo. Escuadras de aluminio. Ruedas de desplazamiento de ø125 mm. Diseñadas para soportar 150 kg. de acuerdo a la norma EN 131-7. Asideros opcionales.

FR Construites avec des profilés en aluminium de haute fiabilité. Marches de 200 mm. Hauteur entre marches de 200 mm. en 45° et de 250 mm. en 60°. **Plateforme de 60x60 cm.** Gardecorps avec plinthe. Equerres en aluminium. Roues de déplacement de ø125 mm. Conçues pour supporter 150 kg. selon la norme EN 137-7. Anses optionnelles.

EN ISO 14122

Para accesos permanentes a máquinas e instalaciones las escaleras pueden ser marcadas conforme a la norma EN ISO 14122.

Pour accès permanents à machines et installations, les échelles peuvent être marquées conforme à la norme EN ISO 14122.



3

■ 26 560 104



60°



45°



60 x 60 cm.

Made in Spain

200 mm.

EN 131-7

150 kg

Referencia
Référence

Peldaños
Marches



kg

3	Referencia Référence	Peldaños Marches	0,40	2,40	1,50	0,75	1,05	45°	15,0
	26 545 102	2	0,40	2,40	1,50	0,75	1,05	45°	15,0
	26 545 103	3	0,60	2,60	1,70	0,75	1,26	45°	17,0
	26 545 104	4	0,80	2,80	1,90	0,85	1,47	45°	19,0
	26 545 105	5	1,00	3,00	2,10	0,85	1,68	45°	22,0
	26 545 106	6	1,20	3,20	2,30	1,00	1,75	45°	24,0
	26 560 102	2	0,50	2,50	1,70	0,75	1,02	60°	14,5
	26 560 103	3	0,75	2,75	1,90	0,85	1,14	60°	17,0
	26 560 104	4	1,00	3,00	2,10	0,85	1,27	60°	19,0
	26 560 105	5	1,25	3,25	2,30	1,00	1,35	60°	21,0

Disponemos de una selección de accesorios y recambios.
Nous avons une sélection d'accessoires et de pièces de rechange.

110 cm.



TABURETES FIJOS MARCHEPIEDS FIXES

1 Taburetes fijos MAX de 45° y 60° Marchepieds fixes MAX en 45° et 60°

ES Construidos con perfiles de aluminio de alta fiabilidad. Peldaños de 200 mm. Altura entre peldaños de 200 mm en 45° y de 250 mm. en 60°. Plataforma de 60x60 cm. Escuadras de aluminio. Ruedas de desplazamiento de ø125 mm. Diseñados para soportar 150 kg. según norma EN 14183. Asideros opcionales.

FR Construits avec des profils en aluminium de haute fiabilité. Marches de 200 mm. Hauteur entre marches de 200 mm en 45° et de 250 mm en 60°. Plateforme de 60x60 cm. Equerres en aluminium. Roues de déplacement de ø125 mm. Conçus pour supporter 150 kg selon la norme EN 14183. Anses optionnelles.

EN 14183

150 kg

Referencia Référence	Peldaños Marches	1	2	3	4	kg
26 645 002	2	0,40	2,40	1,05	45°	11,4
26 645 003	3	0,60	2,60	1,26	45°	13,5
26 645 004	4	0,80	2,80	1,47	45°	15,7
26 645 005	5	1,00	3,00	1,68	45°	18,0
26 660 002	2	0,50	2,50	1,02	60°	10,5
26 660 003	3	0,75	2,75	1,14	60°	12,3
26 660 004	4	1,00	3,00	1,27	60°	15,4

Disponemos de una selección de accesorios y recambios.
Nous avons une sélection d'accessoires et de pièces de rechange.

10

GARANTÍA
INDUSTRIAL
10 AÑOS

GARANTIE
INDUSTRIELLE
10 ANS

TABURETES PLEGABLES MARCHEPIEDS PLIANTS

1 Taburete plegable K-FOLD Marchepied pliant K-FOLD

ES Construido con perfiles de aluminio de alta fiabilidad. Peldaños de 23 cm. de ancho y de 37 cm. de largo con relieves antideslizantes. Barandilla de seguridad telescópica. Tapafinales de PE antideslizante. Diseñados para soportar 150 kg. según norma EN 14183.

FR Construit avec des profils en aluminium de haute fiabilité. Marches de 23 cm de large et de 37 cm. de longueur avec des reliefs antidérapants. Rampe de sécurité télescopique. Patins en PE antidérapants. Conçus pour supporter 150 kg selon la norme EN 14183.

EN 14183

150 Kg

Referencia Référence	Peldaños Marches	1	2	3	45°	5	6	Kg
26 645 103 *	3	1,19	0,75	0,79	2,75	0,12	0,41	7,0
26 645 104 *	4	1,52	0,98	1,04	2,98	0,12	0,41	9,3
26 645 202	2	0,87	0,52	0,55	2,52	0,08	0,41	4,2
26 645 203	3	1,19	0,75	0,79	2,75	0,08	0,41	6,5

Disponemos de una selección de accesorios y recambios.
Nous avons une sélection d'accessoires et de pièces de rechange.

60 cm.

* Barandilla de seguridad telescópica.
Rampe de sécurité télescopique.

*

23 cm.

12 cm.

1

26 645 104

ESCALERAS DE APOYO ÉCHELLES D'APPUI

1 Escalera fija Échelle simple

ES Construida con tubos de aluminio de 58x25 y 73x25 mm., según modelo, y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Distancia entre peldaños de 280 mm. Tapafinales de PVC antideslizante. Diseñada para soportar 150 kg.

FR Construite avec tubes en aluminium de 58x25 et 73x25 mm., suivant référence, et échelons sertis avec reliefs antidérapants. Distance entre échelons de 280 mm. Patins en PVC antidérapant. Conçue pour supporter 150 kg.

2 Escalera fija peldaño ancho Échelle simple avec marche large

ES Construida con tubos de aluminio de 58x25 mm. y peldaños de 60 mm. engastados con relieves antideslizantes. Distancia entre peldaños de 280 mm. Tapafinales de PVC antideslizante. Diseñada para soportar 150 kg.

FR Construite avec tubes en aluminium de 58x25 mm. et marches de 60 mm serties avec reliefs antidérapants. Distance entre marches de 280 mm. Patins en PVC antidérapant. Conçue pour supporter 150 kg.

3 Escalera fija con base Échelle simple avec barre de stabilité

ES Construida con tubos de aluminio de 58x25 y 73x25 mm., según modelo, y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Distancia entre peldaños de 280 mm. Tapafinales de PVC antideslizante. Base estabilizadora. Diseñada para soportar 150 kg.

FR Construite avec tubes en aluminium de 58x25 et 73x25 mm., suivant référence, et échelons sertis avec reliefs antidérapants. Distance entre échelons de 280 mm. Patins en PVC antidérapant. Barre de stabilité. Conçue pour supporter 150 kg.

23 211 015 ■



 GARANTÍA
INDUSTRIAL
10 AÑOS

 GARANTIE
INDUSTRIELLE
10 ANS

60 mm.



EN 131

150 kg

 Referencia
Référence

 Peldaños
Marches







kg

1	23 111 006	6	1,93	2,87	0,058	0,42	-	3,2
	23 111 007	7	2,21	3,14	0,058	0,42	-	3,6
	23 111 009	9	2,77	3,68	0,058	0,42	-	4,4
	23 111 011	11	3,33	4,22	0,058	0,42	-	5,2
	23 111 012	12	3,61	4,49	0,058	0,42	-	5,6
	23 211 015	15	4,45	5,30	0,073	0,42	-	8,2
	23 211 018	18	5,29	6,11	0,073	0,42	-	9,4
2	23 113 006	6	1,93	2,87	0,058	0,42	-	4,8
	23 113 007	7	2,21	3,14	0,058	0,42	-	5,4
	23 113 009	9	2,77	3,68	0,058	0,42	-	6,8
	23 113 011	11	3,33	4,22	0,058	0,42	-	8,1
	23 113 012	12	3,61	4,49	0,058	0,42	-	8,8
3	23 112 006	6	1,93	2,87	0,058	0,42	0,75	3,9
	23 112 007	7	2,21	3,14	0,058	0,42	0,75	4,3
	23 112 009	9	2,77	3,68	0,058	0,42	0,75	5,1
	23 112 011	11	3,33	4,22	0,058	0,42	0,85	6,0
	23 112 012	12	3,61	4,49	0,058	0,42	0,85	6,4
	23 212 015	15	4,45	5,30	0,073	0,42	1,05	9,2
	23 212 018	18	5,29	6,11	0,073	0,42	1,05	10,4

Disponemos de una selección de accesorios y recambios.
Nous avons une sélection d'accessoires et de pièces de rechange.

10 GARANTÍA INDUSTRIAL 10 AÑOS

GARANTIE INDUSTRIELLE 10 ANS

Made in Spain

ESCALERAS DE APOYO EXTENSIBLES ÉCHELLES D'APPUI À COULISSE

23 221 009 ■

23 222 012 ■

1 Escalera doble extensión manual Échelle à coulisse à main 2 plans

ES Construida con tubos de aluminio de 58x25, 73x25 y 84x25 mm., según modelo, y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Distancia entre peldaños de 280 mm. Tapafinales de PVC antideslizante. Provista de 4 soportes y bloqueo de seguridad de aluminio. Sistema de deslizamiento de aluminio enclavado en los largueros. Diseñada para soportar 150 kg.

FR Construite avec tubes en aluminium de 58x25, 73x25 et 84x25 mm., suivant modèle, et échelons serts striés antidérapants. Distance entre échelons de 280 mm. Patins en PVC antidérapants. Pourvue de 4 supports de blocage et blocage de sécurité en aluminium. Système de glissement en aluminium placé dans les montants. Conçue pour supporter 150 kg.

2 Escalera doble extensión mecánica Échelle à coulisse à corde 2 plans

ES Construida con tubos de aluminio de 73x25 y 84x25 mm., según modelo, y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Distancia entre peldaños de 280 mm. Tapafinales de PVC antideslizante. Provista de sistema de deslizamiento mecánico por cuerda con bloqueo de seguridad. Diseñada para soportar 150 kg.

FR Construite avec tubes en aluminium de 73x25 et 84x25 mm., suivant modèle, et échelons serts striés antidérapants. Distance entre échelons de 280 mm. Patins en PVC antidérapants. Pourvue de système de glissement mécanique au moyen d'une corde et avec blocage de sécurité. Conçue pour supporter 150 kg.

EN 131

150 kg

Referencia
Référence

Peldaños
Marches

1

2

75°

1

2

kg

		1	2	3	4	5	6	7
1	23 121 006	6 x 2	1,93	2,95	3,95	0,11	0,42 / 0,35	6,4
	23 121 007	7 x 2	2,21	3,49	4,49	0,11	0,42 / 0,35	7,7
	23 221 009	9 x 2	2,77	4,57	5,57	0,13	0,42 / 0,35	10,4
	23 221 011	11 x 2	3,33	5,65	6,65	0,13	0,42 / 0,35	12,2
	23 221 012	12 x 2	3,61	6,19	7,19	0,13	0,42 / 0,35	12,8
	23 821 015	15 x 2	4,45	7,54	8,54	0,15	0,42 / 0,35	17,6
2	23 222 012	12 x 2	3,61	6,19	7,19	0,13	0,42 / 0,35	14,2
	23 822 015	15 x 2	4,45	7,81	8,81	0,15	0,42 / 0,35	18,8
	23 922 018	18 x 2	5,29	9,17	10,17	0,15	0,42 / 0,35	24,2
	23 922 021	21 x 2	6,13	10,50	11,50	0,15	0,42 / 0,35	27,8

Disponemos de una selección de accesorios y recambios.
Nous avons une sélection d'accessoires et de pièces de rechange.



23 223 009 ■

ESCALERAS TRANSFORMABLES ÉCHELLES TRANSFORMABLES

1 Escalera doble con base Échelle transformable 2 plans

ES Construida con tubos de aluminio de 58x25, 73x25 y 84x25 mm., según modelo, y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Distancia entre peldaños de 280 mm. Tapafinales de PVC antideslizante. Provista de 2 soportes y bloqueo de seguridad de aluminio. Sistema de deslizamiento de aluminio enclavado en los largueros. Base estabilizadora. Diseñada para soportar 150 kg.

FR Construite avec tubes en aluminium de 58x25, 73x25 et 84x25 mm., suivant modèle, et échelons sertis striés antidérapants. Distance entre échelons de 280 mm. Patins en PVC antidérapants. Pourvue de 2 supports et blocage de sécurité en aluminium. Système de glissement en aluminium placé dans les montants. Barre stabilisatrice. Conçue pour supporter 150 kg.

2 Escalera triple con base Échelle transformable 3 plans

ES Construida con tubos de aluminio de 73x25 y 84x25 mm., según modelo, y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Distancia entre peldaños de 280 mm. Tapafinales de PVC antideslizante. Provista de 4 soportes y bloqueo de seguridad de aluminio. Triple sistema de deslizamiento de aluminio enclavado en los largueros. Base estabilizadora. Diseñada para soportar 150 kg.

FR Construite avec tubes en aluminium de 73x25 et 84x25 mm., suivant modèle, et échelons sertis striés antidérapants. Distance entre échelons de 280 mm. Patins en PVC antidérapants. Pourvue de 4 supports et blocage de sécurité en aluminium. Triple système de glissement en aluminium placé dans les montants. Barre stabilisatrice. Conçue pour supporter 150 kg.

Made in Spain

10 GARANTÍA INDUSTRIAL 10 AÑOS / GARANTIE INDUSTRIELLE 10 ANS

EN 131

150 kg

Referencia
Référence

Peldaños
Marches



kg

1	23 123 006	6 x 2	1,93	2,95	3,95	1,40	2,84	-	0,11	0,49 / 0,42	0,75	7,6
	23 123 007	7 x 2	2,21	3,49	4,49	1,59	3,10	-	0,11	0,49 / 0,42	0,75	9,1
	23 223 009	9 x 2	2,77	4,57	5,57	1,99	3,64	-	0,13	0,49 / 0,42	0,85	14,0
	23 223 011	11 x 2	3,33	5,65	6,65	2,38	4,17	-	0,13	0,49 / 0,42	1,05	15,6
	23 823 012	12 x 2	3,61	6,19	7,19	2,59	4,44	-	0,15	0,49 / 0,42	1,05	17,4
	23 823 015	15 x 2	4,45	7,81	8,81	3,17	5,24	-	0,15	0,49 / 0,42	1,25	19,2
	23 923 018	18 x 2	5,29	9,17	10,17	3,75	6,03	-	0,15	0,49 / 0,42	1,25	24,8
2	23 231 006	6 x 3	1,93	4,03	5,03	1,40	2,84	3,87	0,18	0,49 / 0,42 / 0,35	0,75	12,2
	23 231 007	7 x 3	2,21	4,84	5,84	1,59	3,10	4,39	0,18	0,49 / 0,42 / 0,35	0,75	13,7
	23 231 009	9 x 3	2,77	6,46	7,46	1,99	3,64	5,44	0,18	0,49 / 0,42 / 0,35	0,85	16,8
	23 231 011	11 x 3	3,33	8,09	9,09	2,38	4,17	6,50	0,18	0,49 / 0,42 / 0,35	1,05	19,5
	23 931 012	12 x 3	3,61	8,36	9,36	2,59	4,44	6,76	0,21	0,49 / 0,42 / 0,35	1,05	25,0
	23 931 015	15 x 3	4,45	10,25	11,25	3,17	5,24	8,08	0,21	0,49 / 0,42 / 0,35	1,25	27,8

Disponemos de una selección de accesorios y recambios.
Nous avons une sélection d'accessoires et de pièces de rechange.

10

GARANTÍA INDUSTRIAL 10 AÑOS

GARANTIE INDUSTRIELLE 10 ANS

2
■ 23 231 009


Made in Spain

ESCALERA DE DOBLE ACCESO ESCABEAU À DOUBLE ACCÈS

1 Escalera de tijera de doble acceso Escabeau à double accès

ES Construida con tubos de aluminio de 58x25 mm. y peldaños de 60 mm. engastados con relieves antideslizantes. Distancia entre peldaños de 280 mm. Provista de base estabilizadora y tensores de seguridad. Tapafinales de PVC antideslizante. Diseñada para soportar 150 kg.

FR Construit avec tubes en aluminium de 58x25 mm. et des marches de 60 mm. serties, striées et anti-dérapantes. Distance entre marches de 280 mm. Pourvue de barre stabilisatrice et traverses de sécurité. Patins en PVC antidérapants. Conçue pour supporter 150 kg.



60 mm.



1
■ 23 141 009

EN 131

150 kg

Referencia
Référence

Peldaños
Marches



kg

1	23 141 006	6	1,73	1,30	2,62	0,11	0,42	0,75	9,4
	23 141 009	9	2,57	1,87	3,41	0,11	0,42	0,75	13,2
	23 141 012	12	3,41	2,45	4,20	0,11	0,42	0,75	17,2

Disponemos de una selección de accesorios y recambios.
Nous avons une sélection d'accessoires et de pièces de rechange.

SERIE PROFESIONAL GAMME PROFESSIONNELLE

ES Las escaleras de la serie PROFESIONAL cuentan con 5 años de garantía contra defectos de fabricación y están diseñadas para un tipo de uso normal, periódico u ocasional en el taller, el comercio, la oficina y el bricolaje.

FR Les échelles de la série PROFESSIONNELLE ont 5 ans de garantie contre défauts de fabrication et ont été dessinées pour une utilisation normale, périodique ou occasionnelle dans l'atelier, le commerce ou le bureau.

5 GARANTÍA
PROFESIONAL
5 AÑOS

GARANTIE
PROFESSIONNELLE
5 ANS

EN 131

Escaleras portátiles
Échelles portables

EN 131-4

Escaleras articuladas con bisagras
simples o múltiples
Échelles articulées à articulation
simple ou multiple

A un nivel superior
À un niveau supérieur



Serie profesional
Gamme professionnelle

ESCALERAS DE APOYO ÉCHELLES D'APPUI

1 Escalera fija Échelle simple

ES Construida con tubos de aluminio de 58x25 mm. y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Distancia entre peldaños de 280 mm. Tapafinales de PVC antideslizante. Diseñada para soportar 150 kg.

FR Construite avec tubes en aluminium de 58x25 mm. et échelons serts avec reliefs antidérapants. Distance entre échelons de 280 mm. Patins en PVC antidérapant. Conçue pour supporter 150 kg.

1

23 117 007 ■



Made in Spain



2 Escalera doble extensión manual Échelle à coulisse à main 2 plans

ES Construida con tubos de aluminio de 58x25 y 64x25 mm., según modelo, y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Distancia entre peldaños de 280 mm. Tapafinales de PVC antideslizante. Provista de 4 soportes y bloqueo de seguridad de aluminio. Diseñada para soportar 150 kg.

FR Construite avec tubes en aluminium de 58x25 et 64x25 mm., suivant modèle, et échelons serts striés antidérapants. Distance entre échelons de 280 mm. Patins en PVC antidérapants. Pourvue de 4 supports de blocage et blocage de sécurité en aluminium. Conçue pour supporter 150 kg.

2

23 127 007 ■



EN 131

150 kg

Referencia
Référence

Peldaños
Marches

1

2

75°

1

2

kg

	Referencia Référence	Peldaños Marches	1	2	75°	1	2	kg
1	23 117 007	7	2,01	1,94	2,94	0,058	0,35	3,0
	23 117 009	9	2,57	2,48	3,48	0,058	0,35	3,8
	23 117 011	11	3,13	3,02	4,02	0,058	0,35	4,5
2	23 127 007	7 x 2	1,99	3,29	4,29	0,11	0,42	6,4
	23 127 009	9 x 2	2,55	4,41	5,41	0,11	0,42	7,8
	23 227 011	11 x 2	3,11	5,25	6,25	0,12	0,42	9,8

5 GARANTÍA
PROFESIONAL
5 AÑOS

GARANTIE
PROFESSIONNELLE
5 ANS

Disponemos de una selección de accesorios y recambios.
Nous avons une sélection d'accessoires et de pièces de rechange.

5 GARANTÍA
PROFESIONAL
5 AÑOS

GARANTIE
PROFESSIONNELLE
5 ANS

ESCALERAS TRANSFORMABLES ÉCHELLES TRANSFORMABLES

1 Escalera doble con base Échelle transformable 2 plans

ES Construida con tubos de aluminio de 58x25 y 64x25 mm., según modelo, y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Distancia entre peldaños de 280 mm. Tapafinales de PVC antideslizante. Provista de 2 soportes y bloqueo de seguridad de aluminio. Base estabilizadora. Diseñada para soportar 150 kg.

FR Construite avec tubes en aluminium de 58x25 et 64x25 mm., suivant modèle, et échelons sertis striés antidérapants. Distance entre échelons de 280 mm. Patins en PVC antidérapants. Pourvue de 2 supports et blocage de sécurité en aluminium. Barre stabilisatrice. Conçue pour supporter 150 kg.

2 Escalera triple, múltiple con base Échelle transformable 3 plans

ES Construida con tubos de aluminio de 58x25 y 64x25 mm., según modelo, y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Distancia entre peldaños de 280 mm. Tapafinales de PVC antideslizante. Provista de 4 soportes y bloqueo de seguridad de aluminio. Base estabilizadora. Diseñada para soportar 150 kg.

FR Construite avec tubes en aluminium de 58x25 et 64x25 mm., suivant modèle, et échelons sertis striés antidérapants. Distance entre échelons de 280 mm. Patins en PVC antidérapants. Pourvue de 4 supports et blocage de sécurité en aluminium. Barre stabilisatrice. Conçue pour supporter 150 kg.



1

■ 23 129 009



2

23 137 007 ■

Made in Spain



EN 131		150 kg											
Referencia	Referéncia	Peldaños	Marches	1	2	3	4	5	6	7	8	9	kg
1	23 129 007	7 x 2	1,99	3,29	4,29	1,43	2,89	-	0,11	0,42/0,35	0,75	6,6	
	23 129 009	9 x 2	2,55	4,41	5,41	1,84	3,45	-	0,11	0,42/0,35	0,75	8,4	
	23 229 011	11 x 2	3,11	5,25	6,25	2,26	4,01	-	0,12	0,42/0,35	0,85	10,4	
2	23 137 007	7 x 3	1,99	4,13	5,13	1,43	2,89	4,01	0,16	0,49/0,42/0,35	0,75	10,4	
	23 237 009	9 x 3	2,55	5,80	6,80	1,84	3,45	5,13	0,17	0,49/0,42/0,35	0,85	13,4	

Disponemos de una selección de accesorios y recambios.
Nous avons une sélection d'accessoires et de pièces de rechange.

ESCALERAS MULTIFUNCIÓN ÉCHELLES MULTI-POSITIONS

1 Escalera-andamio multiusos Échafaudage + échelle 2 plans

ES Construida con tubos de aluminio de 58x25 mm. y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Distancia entre peldaños de 280 mm. Tapafinales de PVC antideslizante. Provista de 2 soportes y bloqueo de seguridad de aluminio, y tensores de seguridad ajustables. Sistema de deslizamiento de aluminio enclavado en los largueros. Base estabilizadora. Plataforma de 1,18x0,33 m. Diseñada para soportar 150 kg.

FR Construit avec tubes en aluminium de 58x25 mm. et échelons serts striés antidérapants. Distance entre échelons de 280 mm. Patins en PVC antidérapants. Pourvu de 2 supports et blocage de sécurité en aluminium, et traverses de sécurité ajustables. Système de glissement en aluminium placé dans les montants. Barre stabilisatrice. Plateforme de 1,18x0,33 m. Conçu pour supporter 150 kg.

2 Escalera telescópica Échelle télescopique

ES Construida con perfiles de aluminio y peldaños engastados con doble superficie antideslizante. Distancia entre peldaños de 280 mm. Tapafinales de PVC antideslizante. Muy versátil gracias a su sistema de anclaje múltiple que permite su utilización en varias posiciones de uso, apoyo, tijera doble acceso y combinada. Sistema telescópico de bloqueo de aluminio de fundición. Pensada para un uso periódico y diseñada para soportar 150 kg.

FR Construite avec des profilés en aluminium et échelons serts avec double surface antidérapante. Distance entre échelons de 280 mm. Patins en PVC antidérapants. Très polyvalente grâce à son système multiple de fixation qui permet d'être utilisée en différentes positions d'utilisation, appui, ciseaux double accès et combinée. Système télescopique de blocage en aluminium en fonte. Conçue pour une utilisation normale et pour supporter 150 kg.

Sistema telescópico de bloqueo, en aluminio de fundición.
Système télescopique de blocage en aluminium en fonte.



24 101 044 ■

5 GARANTÍA
PROFESIONAL
5 AÑOS

GARANTIE
PROFESSIONNELLE
5 ANS

EN 131 150 kg

Referencia
Référence

Peldaños
Marches



kg

1	23 161 006	6 x 2	1,80	2,64	3,64	1,19	2,71	3,00	0,11	0,42/0,35	12,0
	23 161 007	7 x 2	2,08	3,36	4,36	1,34	2,97	3,00	0,11	0,42/0,35	12,8
	23 161 009	9 x 2	2,64	4,17	5,17	1,63	3,51	3,00	0,11	0,42/0,35	14,4
2	24 101 033	3 + 3	1,02	2,80	3,80	1,16	2,45	-	0,13	0,56	11,5
	24 101 044	4 + 4	1,20	3,90	4,90	1,52	2,95	-	0,13	0,58	14,0
	24 101 055	5 + 5	1,50	5,00	6,00	1,88	3,45	-	0,13	0,65	16,6

Tensores de seguridad ajustables.
Traverses de sécurité ajustables.



23 161 006 ■



Disponemos de una selección de accesorios y recambios.
Nous avons une sélection d'accessoires et de pièces de rechange.



**GARANTÍA
PROFESIONAL
5 AÑOS**

**GARANTIE
PROFESSIONNELLE
5 ANS**



3 Escalera articulada multiposiciones Échelle articulée multi-positions

ES Construida con perfiles de aluminio de 60x22 mm. y peldaños engastados de 28x28 mm. con superficie antideslizante. Distancia entre peldaños de 280 mm. 2 bases estabilizadoras con conteras de PVC antideslizante. Muy versátil gracias a su sistema de anclaje que permite su utilización en varias posiciones de uso; apoyo, tijera doble acceso y andamio. Diseñada para soportar 150 kg.

FR Construite avec des profilés en aluminium de 60x22 mm. et échelons serts de 28x28 mm. avec surface antidérapante. Distance entre échelons de 280 mm. 2 barres de stabilité avec patins en PVC antidérapants. Très polyvalente grâce à son système de fixation qui permet son utilisation en différentes positions d'utilisation ; appui, ciseaux double accès et échafaudage. Conçue pour supporter 150 kg.



3

24 201 033 ■

4 Escalera articulada telescópica multiposiciones Échelle articulée télescopique multi-positions

ES Construida con perfiles de aluminio de 60x22 mm. y peldaños engastados de 28x28 mm. con superficie antideslizante. Distancia entre peldaños de 270 mm. 2 bases estabilizadoras con conteras de PVC antideslizante. Parte telescópica para varias alturas de trabajo. Muy versátil gracias a su sistema de anclaje que permite su utilización en varias posiciones de uso; apoyo, tijera doble acceso y andamio. Diseñada para soportar 150 kg.

FR Construite avec des profilés en aluminium de 60x22 mm. et échelons serts de 28x28 mm. avec surface antidérapante. Distance entre échelons de 270 mm. 2 barres de stabilité avec patins en PVC antidérapants. Partie télescopique pour différentes hauteurs de travail. Très polyvalente grâce à son système de fixation qui permet son utilisation en différentes positions d'utilisation ; appui, ciseaux double accès et échafaudage. Conçue pour supporter 150 kg.



4

24 202 033 ■

250 mm.

Se puede utilizar en desniveles gracias a su parte telescópica.
Elle peut être utilisée sur des dénivellations grâce à sa partie télescopique.

EN 131-4

150 kg

Referencia
Référence

Peldaños
Marches



kg

OPCIONAL / EN OPTION

Plataforma de acero galvanizado.
Plateforme en acier galvanisé.

	Referencia Référence	Peldaños Marches	0,94	3,35	4,35	2,70	1,15	2,91	0,11	0,35	12,4
3	24 201 033	3 x 4	0,94	3,35	4,35	2,70	1,15	2,91	0,11	0,35	12,4
4	24 202 033	3 x 4	0,91	3,23	4,23	2,65	1,10	2,86	0,16	0,34	12,2

Disponemos de una selección de accesorios y recambios.
Nous avons une sélection d'accessoires et de pièces de rechange.

ESCALERAS DE TIJERA ESCABEAUX

1 Escalera de aluminio PLUS Escabeau en aluminium PLUS

ES Construida con tubos rectangulares de aluminio de 50x20 y 40x20, y hasta 1,4 mm. de espesor, según modelo. Peldaños compactos súper anchos de 12 cm. en aluminio. Articulaciones de acero. Conteras de PVC antideslizante. Diseñada para soportar 150 kg., aporta gran seguridad y comodidad en el acceso hasta 3,65 m. de altura.

FR Construit avec des tubes rectangulaires en aluminium de 50x20 et 40x20, et jusqu'à 1,4 mm. d'épaisseur, suivant modèle. Marches compactes super larges de 12 cm. de large en aluminium. Articulations en acier. Patins en PVC antidérapants. Conçu pour supporter 150 kg., apporte une grande sécurité et confort pour accéder jusqu'à une hauteur de 3,65 m.

Made in Spain



1
■ 27 681 004

Plataforma de acero.
Plateau en acier.

OPCIONAL / EN OPTION



OPCIONAL / EN OPTION

Bandeja para herramientas.
Cuvette pour outils.



EN 131

150 kg

Referencia
Référence

Peldaños
Marches

1

2

3

4

5

6

7

8

kg

1	27 681 003	3	1,30	0,60	0,63	2,60	0,12	0,38	3,8
	27 681 004	4	1,51	0,80	0,76	2,80	0,12	0,41	4,5
	27 681 005	5	1,72	1,02	0,84	3,02	0,12	0,45	5,4
	27 781 006	6	1,93	1,23	1,03	3,23	0,12	0,48	6,3
	27 781 007	7	2,15	1,45	1,17	3,45	0,12	0,51	7,7
	27 781 008	8	2,35	1,65	1,29	3,65	0,12	0,54	8,5
2	22 472 003	3	1,30	0,60	0,63	2,60	0,11	0,38	3,5
	22 472 004	4	1,51	0,80	0,76	2,80	0,11	0,41	4,0
	22 472 005	5	1,72	1,02	0,89	3,02	0,11	0,45	4,7
	22 472 006	6	1,93	1,23	1,03	3,23	0,11	0,48	5,4
	22 472 007	7	2,15	1,45	1,17	3,45	0,11	0,51	6,3
	22 472 008	8	2,35	1,65	1,29	3,65	0,11	0,54	6,9

5 GARANTÍA
PROFESIONAL
5 AÑOS

GARANTIE
PROFESIONNELLE
5 ANS

Disponemos de una selección de accesorios y recambios.
Nous avons une sélection d'accessoires et de pièces de rechange.

ESCALERAS VERTICALES ECHELLES À CRINOLINE

**Y ANDAMIOS
ET ÉCHAFAUDAGES**



Catálogo general
Catalogue général



Cno. Vell de Liria · Pol. Industrial Los Vientos
46119 Náquera · Valencia · España
Tel. +34 96 169 81 50
comercial@ktl-ladders.com

www.ktl-ladders.com

