



ACUMULADORES A GAS

GAMA AG/CA

Acumuladores a gas murales y de suelo de cámara abierta que permiten el calentamiento del agua en tiempos muy reducidos.



> CONFORT DE USO Y DE INSTALACIÓN



- CA modelos murales atmosféricos.
- AG modelos de suelo atmosféricos.
- Calderín de acero con exclusivo tratamiento de vitrificado a 850°C.
- Ánodo de magnesio de larga duración.
- Aislamiento de espuma de poliuretano sin CFC que reduce la dispersión térmica.
- Encendido piezoeléctrico.
- Válvula de gas provista de: un termostato regulable a distintas posiciones, un sistema de seguridad con termopar y un limitador de temperatura que interrumpe la alimentación de gas en caso de funcionamiento anómalo.
- Quemador circular silencioso en acero inoxidable, adaptable a todos los tipos de gas.
- Un dispositivo de seguridad contra el reflujo de los gases de la combustión.
- Funcionamiento sin conexión eléctrica.

MODELOS DISPONIBLES

MODELO	DIMENSIONES EN MM (alto x ancho x profundo)	CÓDIGO	PRECIO SIN IVA
80V CA CHX	795 x 495 x 495	007269	487 €
100V CA CHX	950 x 495 x 495	007270	515 €
CHX AG155 CF	1.290 x 495 x 495	007845	709 €
CHX AG195 CF	1.540 x 495 x 495	007846	828 €
CHX AG300 CF	1.625 x 632 x 674	007272	1.512 €

