



PROSIME, S.L.
C/ La Granja, 7 .
28500 Arganda del Rey
C/ La Granja, 7
www.prosimesl.comoficinatecnica@prosime.com

Telf. : 91 870 67 67
Fax: 91 870 67 19

comercial@prosime.com

BOMBA MONO RELLENO DE BARRICAS



DATOS TÉCNICOS

- Caudal: 900 / 4500 lts/h
- Pot. Eléctrica: 2 cv
- Tensión: 380 v III. 50 Hz.
- R.P.M.: 190 a 1000
- Presión servicio: 3 a 6 bar.
- Racores Asp./Imp. :
- DN 50

CARACTERÍSTICAS mod. INOX MAE-50

- Apta para el llenado – vaciado de barricas, alimentación de máquinas llenadoras, remonta y trasvases dentro de la bodega
- Bomba rotor helicoidal C.S.F – INOX mod. MAE 50/AA. T33, montada sobre un carro transportable de acero inoxidable.
- Convertidor de frecuencia, para la regulación continua de la velocidad de giro en funcionamiento automático y para la regulación manual en el caso de utilizar la bomba para el trasvase de vino, remontado, filtración o alimentación de máquinas llenadoras
- Incluye un bypass automático con regulación por muelle
- Maneta de llenado y vaciado construidas en acero inoxidable para carga y descarga de barricas con sonda de ralentizamiento de la velocidad de la bomba y sonda de paro cuando no circula vino
- Cuadro eléctrico completo, para funcionamiento automático o manual