



PROSIME, S.L.  
C/ La Granja, 7 .  
28500 Arganda del Rey  
C/ La Granja, 7  
[www.prosimesl.com](http://www.prosimesl.com)

[oficinatecnica@prosime.com](mailto:oficinatecnica@prosime.com)

Telf. : 91 870 67 67  
Fax: 91 870 67 19

[comercial@prosime.com](mailto:comercial@prosime.com)

## ELECTROBOMBAS T

Electrobomba sobre carretilla, con by-pass, cuerpo de la bomba y carretilla construida completamente en acero inox aisi 304.

La bomba tiene el rodete de neopreno para uso alimenticio y dispone de cuadro eléctrico con invertidor de marcha por lo que la aspiración puede realizarse en los dos sentidos.

La bomba es idónea para el trasiego de vino, mosto y productos alimenticios.



### CARACTERÍSTICAS

- Carretilla de acero INOX AISI-304 con dos ruedas.
- Cuerpo bomba de acero INOX AISI-304.
- Bomba autocebante a bajo régimen de revoluciones.
- Rodete de neopreno para uso alimenticio.
- By -pass.
- Motor eléctrico trifásico 400 V 50 HZ. En los modelos T60 – T80 el motor es a dos velocidades.
- Cuadro eléctrico con invertidor de marcha para permitir la aspiración en los dos sentidos.

A PETICIÓN:  
Variador de velocidad electrónico  
“inverter”

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Doble velocidad<br><i>Variador electrónico “inverter”</i> | T-40                  | T60                        | T80                        |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| POT. MOTOR [Kw.]                                          | 1,1<br><i>1,1</i>     | 1,5 / 2,2<br><i>1,5</i>    | 2,2 / 3 <i>2,2</i>         |
| PRODUCCION<br>[Hl/h]                                      | 100<br><i>20-100</i>  | 100 / 200<br><i>40-200</i> | 180 / 350<br><i>70-350</i> |
| ALTURA MANOMETRICA [mt]                                   | 20-25                 | 20-25                      | 20-25                      |
| RACORD [italiano.]                                        | 40                    | 60                         | 80                         |
| REVOLUCIONES<br>[rev/min]                                 | 900<br><i>180-900</i> | 380-760<br><i>150-760</i>  | 380-760<br><i>150-760</i>  |
| DIMENSIONES<br>[Largo x Ancho x Alto.] [mm]               | 700x300x500           | 840x430x730                | 860x430x730                |