



PROSIME, S.L.
C/ La Granja, 7 .
28500 Arganda del Rey
C/ La Granja, 7
www.prosimesl.com

oficinatecnica@prosime.com

Telf. : 91 870 67 67
Fax: 91 870 67 19

comercial@prosime.com



<i>Altura</i>	<i>1.400 mm</i>
<i>Longitud</i>	<i>3.064 mm</i>
<i>Anchura</i>	<i>1.200 mm</i>
<i>Capacidad</i>	<i>2.050 L</i>
<i>Uva Entera</i>	<i>1.900 kg</i>
<i>Uva Despalillada</i>	<i>4.500 kg</i>
<i>Uva Fermentada</i>	<i>6.500 kg</i>
<i>Peso aproximado</i>	<i>850 kg</i>

Fabricación
Acero INOX. AISI-304

La Prensa Neumática **MODELO CVM-20-C** permite un prensado suave, adaptable a todas las variedades de uva sin aportación de elementos perjudiciales. Los resultados conseguidos tanto para uva fresca como para uva fermentada son de extraordinaria calidad.

Este modelo incorpora dos compresores de paletas y de canal lateral de gran caudal, que da todo el servicio neumático a la máquina.

El control de la prensa se realiza mediante **una pantalla táctil y autómatas de última generación**, donde puede manejar todos los procesos de la prensa de una forma visual y con una excelente comunicación hombre-máquina.

Va montada sobre ruedas, para poderla desplazar al lugar más oportuno para realizar el trabajo.

Incorpora 2 vertedores centrales de mosto y de orujo y 1 batea para recogida de mosto, fácilmente desmontables y limpiables. La batea central es desplazable mediante ruedas para permitir la descarga del orujo sobre la cinta.

Fabricada íntegramente en Acero Inoxidable AISI-304.

Lleva incorporado de serie: Entrada de carga axial con llave de bola de 80 mm, presostato de finalización de carga o parada de la bomba, compresores de llenado de aire Becker y Compresor de canal lateral. Accionamiento motoreductor. Potencia total 2,5 kW.

Opcional: Ruedas, patas elevadas, sistema de limpieza, etc.