



PROSIME, S.L.
C/ La Granja, 7 .
28500 Arganda del Rey
C/ La Granja, 7
www.prosimesl.com

oficinatecnica@prosime.com

Telf. : 91 870 67 67
Fax: 91 870 67 19

comercial@prosime.com

La máquina de agua fría/caliente a presión **ARKA** está provista de:

El equipo de serie se completa con 10 m. de manguera R2 A, lanza y pistola.

- Bomba de presión INTERPUMP de tres pistones cerámicos a 1450 r.p.m.
- Caldera vertical con ventilación de aire caliente y serpentín doble de acero.
- Inyector de detergente, válvula reguladora de presión, filtros de aluminio, manómetro, ...
- Manguera de presión R2A de 10 mts.
- Lanza de lavado de 1,2 mts.
- Sistema de paro total inteligente (T.S.T.) . Este sistema evita el trabajo innecesario de la máquina y por lo tanto, alarga considerablemente su vida útil.

El cuadro eléctrico está alojado en una caja de protección IP55. La tensión de maniobra es de 24 V.



DEPOSITO DE AGUA OPCIONAL SOBRE DEMANDA

Modelo	Presión (Bar)	Caudal (l/min.)	Potencia (C.V.)	Kw	rpm	Tensión (V.)	Peso (Kg.)	Dimensiones (Cm.)
ARKA 150.15	150	15	5,5	4	1450	230/400	110	107X62X87
ARKA 200.15	200	15	7,5	5,5	1450	230/400	120	107X62X87