



PROSIME, S.L.
C/ La Granja, 7
28500 Arganda del Rey
C/ La Granja, 7
www.prosimesl.com

oficinatecnica@prosime.com

Telf. : 91 870 67 67
Fax: 91 870 67 19

comercial@prosime.com

Hidrolimpiadora Agua fría Serie K250

- Robustos carenados de plástico estampado por inyección.
- Práctico alojamiento para la hidropistola y la lanza.
- Empuñadura con soportes de cable alimentación y tubo de envío.
- Mantenimiento fácil eliminando simplemente el carenado frontal.
- Ruedas de grandes dimensiones (220mm de Ø) para desplazarlo con facilidad en peldaños y terrenos accidentados.

- Depósito detergente extraíble con nivel visible externamente.
- Regulación detergente con filtro.
- Aspiración detergente a baja presión con regulación.
- Manómetro de presión
- Motor de 4 polos (1400 r.p.m.) ampliamente sobredimensionado, con pintura de protección
- Válvula de regulación presión profesional incorporada.
- TotalStop.
- Bombas autocebantes dispositivo EASY-START modelos monofásicos.
- Interruptor Rotativo. Protección térmica del motor.
- Uso profesional.
- Bomba con 3 pistones de cerámica integral. Visor nivel aceite. Cabezas de latón.
- Funcionamiento tanto en vertical como en horizontal.



MODELO	PRESION bar	CAUDAL bar	POTENCIA C.V.
K250 CLASSIC monofasica	130	10	2,8
K250 EXTRA monofasico	150	15	2,8
K250 CLASSIC 17/15	170	15	5,2
K250 EXTRA 17/15	170	15	5,2