



LLENADORA ROTATIVA MONOBLOC SEMIAUTOMÁTICA ECO 2000



LLENADORA ROTATIVA MONOBLOC SEMIAUTOMÁTICA ECO 2000



Llenadora Rotativa de 6 grifos, con sistema mecánico de elevación de la botella. La cubeta y grifos, son regulables en altura para adaptar diversos formatos de botella.

Admite botellas de 0,37 a 2 l. y tapones de corcho de 22 a 30 mm de Ø y altura de los mismos de 35 a 50 mm.

Alimentación de vino a cubeta, mediante válvula neumática, accionada por sondas de nivel.

Taponadora, con almacén de corchos, mirilla de control y mordazas de vidia de alta resistencia; el taponado se acciona mediante un pedal con dispositivo eléctrico.

Armario eléctrico, según normativa C.E.
Montada sobre ruedas, para facilitar su desplazamiento.

OPCIONAL: La Llenadora Rotativa Monobloc, puede incorporar una bomba de vacío, para evacuar el aire antes de hacer el taponado.



PROSIME, S.L.
C/ La Granja, 7 .
28500 Arganda del Rey
C/ La Granja, 7
www.prosimesl.com

oficinatecnica@prosime.com

comercial@prosime.com

Telf. : 91 870 67 67
Fax: 91 870 67 19