



VOLTEADOR DE JAULONES REVINSA

VOLTEADOR DE JAULONES

MANUAL

Los movimientos de giro y de rotación se efectúan manualmente.
Debido al perfecto equilibrio conseguido en su diseño, la maniobra se realiza con poco esfuerzo.

AUTOMÁTICO

Las maniobras de giro y volteo están sincronizadas por un solo motor, y se accionan desde la propia carretilla por medio de un mando a distancia con radio frecuencia.

VENTAJAS

Mínimo espacio para su ubicación y funcionamiento, ya que su original diseño permite que la carga y la descarga del jaulón se realice por el mismo lado, lo que facilita las maniobras y reduce los desplazamientos.

CONSTRUCCIÓN

Construidos en un robusto chasis a base de perfiles y tubos de alta resistencia y poco peso. Protegido Con imprimación y pintado exteriormente.
Un armario eléctrico de PVC, contiene todos los elementos de protección y seguridad según la normativa vigente. Equipado con mando a distancia para su accionamiento y con los interruptores de marcha-parada y paro de emergencia.

OPCIONAL

Se puede construir con chasis de acero inoxidable.

CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Volteador Manual	Volteador Automático
Ancho max. mm.	1.640	2.180
Fondo max. mm.	1.200	1.290
Alto max. mm.	1.870	1870
Peso Kgs.	470	570
Potencia Kw.	-	0,25
Tiempo de Giro	-	17/20"



PROSIME, S.L.
C/ La Granja, 7 .
28500 Arganda del Rey
C/ La Granja, 7
www.prosimesl.com

oficinatecnica@prosime.com

comercial@prosime.com

Telf. : 91 870 67 67
Fax: 91 870 67 19