



PROSIME, S.L.
C/ La Granja, 7 .
28500 Arganda del Rey
C/ La Granja, 7
www.prosimesl.com

ofinatecnica@prosime.com

Telf. : 91 870 67 67
Fax: 91 870 67 19

comercial@prosime.com

PRENSA HIDRAULICA MOD. 100 / 112



La prensa vertical modelo 100/112 de funcionamiento hidráulico, representan una solución tecnológicamente adelantada para efectuar el proceso de prensado según la antigua tradición.

CARACTERISTICAS:

- Fabricadas totalmente en acero.
- Pistón en acero cromado con una carrera útil que permite agotar con una única pasada el prensado de orujos.
- Panel eléctrico centralizado de funcionamiento automático.
- Manómetro de microcontactos ajustable a la presión deseada.
- Accionamiento con motor trifásico.
- Minicentral de doble velocidad manual.
- Sistema hidráulico con aceite atoxico.
- Fabricada en la versión de doble jaula fácilmente desmontable con carro elevador o transpalet.
- Bandeja independiente de las duelas de la jaula.
- Bandeja portajaulas con grifos Ø50.
- Disco sobre bastidor de acero inoxidable.
- Entramado de las jaulas y drenajes en el fondo
- Jaulas de madera de roble.

BAJO DEMANDA SE PUEDE SUMINISTRAR CON:

- Entramado de las jaulas y drenajes del fondo en polietileno, para una mayor higiene y fácil limpieza.
- Panel eléctrico controlado por un PLC (control lógico programable) para el ajuste de diversos programas, con ciclos de prensado tradicionales y suaves. Estos programas pueden ser adaptados según las exigencias del cliente pudiendo variar tiempos de prensado, presión y velocidad de descenso del pistón.



Cuadro de mando
configuración estándar

Datos / Modelos	Mod 100	Mod 112
Dimensiones jaula. (mm)	Ø1050 x 1050	Ø1150 x 1150
Capacidad jaula. (Hl)	9	12
Pistón Ø. (mm)	180	220
Potencia. (Cv)	2,5	2,5
Potencia. (Bar)	0-350	0-280
Dimensiones ext. (mm)	2150x1440x3025	2400x1590x3260
Peso. (kg)	2350	3300

