



Lisos

LONAS ACRÍLICAS



SOLPLAY

DESIGN & MADE SHADOWS

Características técnicas

NOMBRE TEJIDO	Recacril
COMPOSICIÓN	100% Fibra acrílica teñida en masa.
ANCHO	120cm (estándar)
PESO	220/250cm (Según diseño)
ACABADO	Acabado especial para toldos, anti-manchas, anti-moho y resistente al agua.
COLUMNA	>300mm (ISO 811/81)
REPELENCIA AL ACEITE	≥5
REPELENCIA AL AGUA	≥5
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN URDIMBRE	125daN / 5cm ± 5%
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRAMA	70daN / 5cm ± 5%
RESISTENCIA AL DESGARRO URDIMBRE	3daN ± 10%
RESISTENCIA AL DESGARRO TRAMA	2daN ± 10%
LONGITUD DE PIEZA	60m / 65,64 yds



			R-100	2838 Toffee	2250 Vison	R-775	R-173	R-170	2832 Oliva	2097 Fresh
			SP1158	SP1159	SP1160	SP1161	SP1456	SP1457	SP1501	SP1502
R-099	2926 Natural	R-117 Crudo	R-149	R-111	2688 Oro	2090 Bronce	R-162	R-160	R-163	R-102
SP1001	SP1002	SP1003	SP1201	SP1202	SP1203	SP1204	SP1503	SP1504	SP1505	SP1506
R-415	R-148	R-108	R-158	R-778	R-101	R-567	R-771	R-114	R-123	3605
SP1004	SP1051	SP1052	SP1205	SP1206	SP1251	SP1252	SP1507	SP1551	SP1552	SP1553
Docril 183	R-115	2354 Tenere	2690 Cobre	R-106	R-176	R-182	R-161	2831 Mineral	R-776	2327 Basalto
SP1053	SP1054	SP1055	SP1253	SP1254	SP1301	SP1351	SP1554	SP1555	SP1556	SP1557
2829 Limon	2013 Amarillo	R-107	R-777	R-177	R-104	R-195	R-774	8488 Antracita	R-770	3602 Grafito
SP1101	SP1102	SP1151	SP1352	SP1353	SP1354	SP1355	SP1558	SP1559	SP1560	SP1561
R-779	R-113	Docril 197	R-181	R-165	R-110	R-193	R-151	2170 Negro		
SP1152	SP1153	SP1154	SP1356	SP1401	SP1402	SP1451	SP1562	SP1563		
2838 Integral	R-126	2226 Siroce	2129 Turkis	8785 Lavanda	R-169	R-172				
SP1155	SP1156	SP1157	SP1452	SP1453	SP1454	SP1455				