

RIEL TRIM

Información de Producto

· Riel Manual altamente eficiente para todo tipo de cortinas de peso medio.

· Instalación rápida y sencilla con "Soportes Click" Inteligentes" para pared y techo.

· Curvable. Este riel se puede curvar empleando un radio de 10 cm para curvas continuas.

· Se recomienda el uso de este riel para decoraciones que requieran arcos, curvas y formas triangulares.

· Correderas de "Click" para cargas pesadas con protección UV para un suave y fácil deslizamiento. Su forma está compensada para que la cortina cuelgue recta.

· Disponible para Sistema de correa normal, cinta acordeón y onda perfecta.

· Peso máximo de la tela: 4 kg/m lineal.

· Colores especiales disponibles bajo pedido.

· Largo máximo disponible 6 metros.

· Confeccionamos el riel a tu medida.

· Disponible en Despiece.

· Acabado del Riel: lacado en pintura electrostática e impregnado con un lubricante sólido patentado especial para reducir la fricción de la correa.


Perfil

· Tamaño de muestra 1:1

· Aluminio Extrusionado.

· Peso: 150 gr/m.








· Dimensiones: 14mm x 20 mm



Uso Preferente en:

Hoteles - Oficinas - Colegios - Centros de Salud - Residencias - Barcos - Autocaravanas - Aviones o cualquier otra localización donde se necesite un sistema manual eficiente y que ocupe poco espacio.

Opciones



Decoraciones Especiales

Curvas disponibles:



Curvado y Arqueado:

El Riel puede ser curvado del derecho y del revés usando un radio de 10 cm. Además, para ventanas con una decoración especial, existe la posibilidad de curvar el riel en arco continuo o en ángulo (curva).



Instrucciones de curvado adicionales disponibles.



Visto por debajo



Misma correa que el punto 2. Correa fija en el extremo empleando la tapa y el tornillo fijo.




Fácil Instalación. Sujeción de click reforzada.



Correa de click.

25 mm (1")

Soporte de Pared
3,5 cm (1,4")
6 cm (2,4")



A) Min. 10 cm (4")




A) Min. 15 cm (6")



Hay más soportes disponibles, consultar. Deben colocarse cada 60 cm (24").

Montaje de Soportes

Soporte de techo



4,2 cm (1,7")

Tornillo Tope. Se puede usar en cualquier posición a lo largo del riel



Ref: 11.08

- 1 Riel Trim.
- 2 Correa con sistema de click (se inserta desde abajo una vez el riel está instalado).
- 3 Tapa.
- 4 Correa final (la misma que en el punto 2. Se mantiene fija en la posición usando la tapa y el tornillo fijo).
- 5 Correa Maestra Reversible (puede ser instalada para apertura tanto a derecha como a izquierda.).
- 6 Soporte de techo (Sistema de click). Aviso: los soportes se deben colocar cada 60 cm.