

Ficha técnica

PUMA T24

Frecuencia	2.4 GHz (2405 - 2480 MHz)
Peso	~2 kg
Grado de protección IP	IP65 (mayor seguridad que Nema 4)
Baterías	3.7V / 1600 mAh Li-Ion (Litio) – 2 compartimentos de batería intercambiables en funcionamiento, reconocimiento RF-ID opcional
Duración de la batería	Más de 10 horas con una carga (dependiendo de la configuración)
Potencia HF	< 100 mW
Antena	Interna (externa opcional)
Información	Estandar en la pantalla y LEDs
Registro de datos	Memoria de registro de 64 Mbit
Consumo	Desde 150 mA
Monitor	2.5 pulgadas, 50x40 mm Pantalla gráfica retroalimentada. Configuraciones estándar y personalizadas
Funciones analógicas y digitales	Más de 40 funciones analógicas -o- más de 144 (8 x 18) funciones digitales (o mezclado)
Seguridad	EN IEC 61508 SIL3, EN ISO 13849-1, CAT3 PLe Función de parada activa Interruptor de llave (en opción, estándar en T24-01) Funciones redundantes de joystick e interruptor
Características	Placa frontal iluminada por LED (T24-01 y T24-07) Sensores de presencia del operador en T24-01 y T24-07 (configurable) Integrada protección contra impacto, caída e inclinación Control por cable (opcional) Permisos RFID (estandar u opcional) Diagnostico del transmisor via bluetooth Sensores capacitivos en manillares (opcional) Motor de vibración



330 mm

179 mm



147 mm