

Ficha técnica

PUMA T26

Frecuencia	2.4 GHz (2405-2480 MHz)
Peso	~0.95 kg / ~ 2 kg
Grado de protección IP	IP65 (mayor seguridad que Nema 4)
Batería	3.7V / 1600 mAh Li-Ion (Litio) – 1 ranura de la batería, reconocimiento RF-ID opcional
Duración de la batería	Más de 8 h con una carga (dependiendo de la configuración)
Potencia HF	< 100 mW
Antena	Interna (externa opcional)
Retroalimentación	Estándar
Registro de datos	Memoria de registro de 64 Mbit
Consumo	Desde 130 mA (dependiendo de la configuración)
Monitor	45x35 mm Pantalla gráfica retroalimentada Configuraciones estándar y personalizadas
Funciones analógicas y digitales	Más de 40 funciones analógicas -o- más de 94 funciones digitales (o mezclado)
Seguridad	EN IEC 61508 SIL3, EN ISO 13849-1, CAT3 PLe Funcion de parada activa Interruptor de llave (en T26-01 y en T26-81) Funciones redundantes de joystick e interruptor.
Características	Placa frontal iluminada por LED (excepto en el T26-06) Sensores de presencia del operador excepto en T26-06 (configurable) Integrada protección contra impacto, caída e inclinación. Control de cable (opcional) Permisos RFID (T2601 y T26-81) Diagnostico del transmisor via bluetooth Sensores capacitivos en manillares (opcional) Motor de vibración

