

Características Técnicas

Mod. G-CUT 52H

Accionamiento, (pisón y cuchilla)	Hidráulico, (con presión ajustable)
Accionamiento, (escuadra)	Eléctrico, (con servomotores)
Seguridad	Fotocélulas
Control	Programador con pantalla táctil
Programación	100 programas con 100 pasos cada uno
Luz de corte	520 mm.
Altura de corte	80 mm.
Profundidad máx. de corte	520 mm.(programable) - 530 mm.(manual)
Corte mínimo	30 mm. - (60 mm. con falso pisón)
Precisión	0,1 mm.
Indicador de línea de corte	Si, (mediante LED)
Falso pisón de cortesía	Si, accionado por pedal mecánico
Mesas - alas laterales	Incluidas
Mesa con sistema de aire	Opcional
Tensión y Potencia	230 v. - 1,8 Kw.

Kg.

460 Kg.

mm.

1563 x 1352 x 1250 mm.

(con alas)

Modelos disponibles

G-CUT 53



Accionamiento eléctrico-mecánico

Programador con pantalla táctil

100 programas / 100 pasos

530 mm. de luz de corte

60 mm. de altura máxima de corte

25 mm. de corte mínimo

G-CUT 73



Accionamiento eléctrico-mecánico

Programador con pantalla táctil

100 programas / 100 pasos

730 mm. de luz de corte

100 mm. de altura máxima de corte

30 mm. de corte mínimo

G-CUT 73H



Accionamiento hidráulico

Programador con pantalla táctil

100 programas / 100 pasos

730 mm. de luz de corte

100 mm. de altura máxima de corte

30 mm. de corte mínimo

Zona NORTE




+ 34 976 596 606

www.araprofi.com

Zona SUR




+ 34 955 675 590

www.aml-so.es



Stock permanente en 4200 m2 de almacenes preventa y postventa. en España.



Asesoría personalizada en permanente actualización.



Catálogos y servicios web en permanente actualización.



Canal propio de video-demos.



Cursos de formación y seminarios.



Servicio técnico oficial. Mantenimientos periódicos.



Servicio inmediato. 24/48 h., de entrega y/o instalación.

http://www.youtube.com/...

... user/Araprofi/videos





GUILLOTINA HIDRAULICA

G-CUT 52H

La solución ideal en post impresión



International Exporter

PMA PRODUCT

www.pmaproduct.com



Descripción General

Guillotina hidráulica de uso intensivo y profesional.

En las imprentas digitales y centros de reprografía resulta muy complicado elegir un sistema de corte adecuado.

Se presentan problemas como el espacio pero además se precisa que su manejo sea sencillo, tenga un fácil mantenimiento, sea funcional, se ajuste a nuestras necesidades de trabajo y sobre todo tenga una alta durabilidad, calidad y un precio ajustado.

Graf - Cut, es la guillotina ideal para satisfacer todas sus necesidades, dándole una gran flexibilidad, seguridad, rapidez y precisión en sus trabajos de corte.

Ofrecemos el mejor coste, ajustado al máximo en relación a la alta calidad del producto, pudiendo amortizarlo de forma fácil y rápida.

Maquinaria y Consumibles para Reprografía, Imprenta Digital, Artes Gráficas y Fotografía



Control de programación
100 programas / 100 pasos por programa
Programa específico de corte de tarjetas de visita
Pantalla táctil




Cuchilla y pisón hidráulico
Escuadra motorizada
Guías laterales
Luz de corte LED



Control de encendido
Apagado de emergencia

Sistemas de seguridad
Barrera de infrarrojos
Estricta normativa **CE**



Mesa de trabajo con
tratamiento anti corrosión
Alas laterales incluidas
Colchón de aire opcional



Pedal de acción mecánica
para el pisón de cortesía

Sistema hidráulico
Visor de presión analógico
Regulador de presión



MODELO

G-CUT 52H

MODULO DE CONTROL

Display digital
Pantalla táctil
100 programas
100 pasos por programa
Programa específico de tarjetas

ACCIONAMIENTO

Cuchilla - HIDRAULICA
Pisón - HIDRAULICO
Escuadra - ELECTRICA
Presión, (variable 300 - 2000 Kg.)

SEGURIDAD

Certificada según normativa **CE**
Pulsador bimanual
Pulsador de emergencia
Sistema de barrera infrarroja
Protector en la mesa posterior

ESTRUCTURA

Robusta construcción metálica
Mesas laterales incluidas
Mesa de aire opcional
Tratamiento anti corrosión

ACCESORIOS INCLUIDOS

2 Cuchillas de acero HSS
10 Listones de corte
Pieza para cambio de cuchilla
Capiculador de papel
Protector de pisón
Manuales en castellano
Kit de herramientas
Esquema eléctrico
Fabricación íntegra en la **CE**
Certificado de seguridad **CE**