

Características Técnicas

Mod. G-CUT 73H

Accionamiento, (pisón y cuchilla)	Hidráulico, (con presión ajustable)
Accionamiento, (escuadra)	Eléctrico, (con servomotores)
Seguridad	Fotocélulas
Control	Programador con pantalla táctil
Programación	100 programas con 100 pasos cada uno
Luz de corte	730 mm.
Altura de corte	100 mm.
Profundidad máx. de corte	710 mm.(programable) - 730 mm.(manual)
Corte mínimo	30 mm. - (60 mm. con falso pisón)
Precisión	0,1 mm.
Indicador de línea de corte	Si, (mediante LED)
Falso pisón de cortesía	Si, accionado por pedal mecánico
Mesas - alas laterales	Incluidas
Mesa con sistema de aire	Colchón delantero y trasero incluido
Tensión y Potencia	400 v. - 3 Kw.



600 Kg.



1857 x 1754 x 1445 mm. (con alas)

Modelos disponibles

G-CUT 53



Accionamiento eléctrico-mecánico
Programador con pantalla táctil
100 programas / 100 pasos
530 mm. de luz de corte
60 mm. de altura máxima de corte
25 mm. de corte mínimo

G-CUT 52H



Accionamiento hidráulico
Programador con pantalla táctil
100 programas / 100 pasos
520 mm. de luz de corte
80 mm. de altura máxima de corte
30 mm. de corte mínimo

G-CUT 73




Accionamiento eléctrico-mecánico
Programador con pantalla táctil
100 programas / 100 pasos
730 mm. de luz de corte
100 mm. de altura máxima de corte
30 mm. de corte mínimo

Zona NORTE



+ 34 976 596 606
www.araprofi.com

Zona SUR



+ 34 955 675 590
www.aml-so.es



Stock permanente en 4200 m2 de almacenes preventa y postventa. en España.



Cursos de formación y seminarios.



Asesoría personalizada en permanente actualización.



Servicio técnico oficial. Mantenimientos periódicos.



Catálogos y servicios web en permanente actualización. www.pmaproduct.com



Servicio inmediato, 24/48 h., de entrega y/o instalación.



Canal propio de video-demos.

http://www.youtube.com/... user/Araprofi/videos

Graf-cut®

GUILLOTINA HIDRAULICA G-CUT 73H

La solución ideal en post impresión



International Exporter

PMA PRODUCT

www.pmaproduct.com



Descripción General

Guillotina hidráulica de uso intensivo y profesional.

En las imprentas digitales y centros de reprografía resulta muy complicado elegir un sistema de corte adecuado.

Se presentan problemas como el espacio pero además se precisa que su manejo sea sencillo, tenga un fácil mantenimiento, sea funcional, se ajuste a nuestras necesidades de trabajo y sobre todo tenga una alta durabilidad, calidad y un precio ajustado.

Graf - Cut, es la guillotina ideal para satisfacer todas sus necesidades, dándole una gran flexibilidad, seguridad, rapidez y precisión en sus trabajos de corte.

Ofrecemos el mejor coste, ajustado al máximo en relación a la alta calidad del producto, pudiendo amortizarlo de forma fácil y rápida.



Cuchilla y pisón hidráulico
Escuadra motorizada
Guías laterales
Luz de corte LED



Control de programación
100 programas / 100 pasos por programa
Programa específico de corte de tarjetas de visita
Pantalla tácil de 8,4 pulgadas
Control de aireación del colchón




Control de encendido
Apagado de emergencia

Mesa de trabajo con
tratamiento anti corrosión
Alas laterales incluidas
Colchón de aire en la mesa incluido



Sistemas de seguridad
Barrera de infrarrojos
Estricta normativa **CE**



Pedal de acción mecánica
para el pisón de cortesía

Sistema hidráulico
Visor de presión analógico
Regulador de presión



MODELO

G-CUT 73H

MODULO DE CONTROL

Display digital
Pantalla tátil de 8,4 pulgadas
100 programas
100 pasos por programa
Programa específico de tarjetas

ACCIONAMIENTO

Cuchilla - HIDRAULICA
Pisón - HIDRAULICO
Escuadra - ELECTRICA
Presión, (variable 300 - 2000 Kg.)

SEGURIDAD

Certificada según normativa **CE**
Pulsador bimanual
Pulsador de emergencia
Sistema de barrera infrarroja
Protector en la mesa posterior

ESTRUCTURA

Robusta construcción metálica
Mesas laterales incluidas
Mesa de aire incluida
Tratamiento anti corrosión

ACCESORIOS INCLUIDOS

2 Cuchillas de acero HSS
10 Listones de corte
Pieza para cambio de cuchilla
Capiculador de papel
Protector de pisón
Manuales en castellano
Kit de herramientas
Esquema eléctrico
Fabricación íntegra en la **CE**
Certificado de seguridad **CE**