

Especificaciones Técnicas Techo Móvil (TKM) / Techo Fijo (TKF)

Techo Móvil (TKM)

Aperturas:

- TKM 66% (3h)
- TKM 75% (4h)
- TKM 80% (5h)
- TKM 85% (6h)

Maniobras: Motorizado o Manual

Tipo de Hojas:

- Cristal Seguridad Laminado 4+4
- Cristal Cámara 16mm (3+3/ 6 /Templado 4mm)
- Policarbonato 16mm
- Panel Sándwich 16mm

Sistema de guiado hojas: Rodamientos, tanto motorizado como manual.

Dimensiones máx.:

- Línea máx. = sin limite
- Línea mín. = 900mm versión manual y 1.050mm versión motorizado
- Salida máx.: (distancia exterior entre Cobija y Poste)

TKM

CRISTAL			POLICARBONATO/SANDWICH		
TIPO	MANUAL	MOTOR	TIPO	MANUAL	MOTOR
66%	3,5M	3,5M	66%	4,5M	4,5M
75%	4,5M	4,5M	75%	7,0M	7,0M
80%	NO	5,5M	80%	8,0M	8,0M
85%	NO	7,0M	85%	9,5M	9,5M

**** Para salidas superiores es necesario estructura de apoyo.**

- Salida mín.: no inferior a 1,3m
- Ancho máx. entre calles (dimensión vidrio):
 - o Cristal Seguridad Laminado 4+4 = 1.300mm
 - o Cristal Cámara 16mm (3+3/ 6 /Templado 4mm) = 1.300mm
 - o Policarbonato 16mm = 1.500mm
 - o Panel Sándwich 16mm = 1.500mm
- Pendiente mín.: 10%

Techo Fijo (TKF)

Tipo de Hojas:

- Cristal Seguridad Laminado 4+4
- Cristal Cámara 16mm (3+3/ 6 /Templado 4mm) o 24mm (3+3/ 14 /Templado 4mm)
- Policarbonato 16mm o 25mm
- Panel Sandwich 16mm o 24mm
- Panel Autoportante 52mm o 82mm

Dimensiones máx.:

- Salida máx.: (distancia exterior entre Cobija y Poste)

TKF

TECHO FIJO			
ESPESOR	CRISTAL	PC/SANDWICH	AUTOPORT.
8mm	4,5M	-	-
16mm	4,5M	6M	-
24mm	4,5M	6M	-
52mm	-	-	5M
82mm	-	-	6M

**** Para salidas superiores es necesario estructura de apoyo.**

- Ancho máx. entre calles (dimensión vidrio):
 - o Cristal Seguridad Laminado 4+4 = 1.300mm
 - o Cristal Cámara 16mm o 24mm = 1.300mm
 - o Policarbonato 16mm o 25mm = 1.250mm
 - o Panel Sandwich 16mm o 24mm = 1.250mm
 - o Panel Autoportante 52mm o 82mm = sin límite
- Pendiente mín.: 10%

Techo Móvil/Fijo (TKM/F)

Distancia máx. entre pilares:

	TRAVESAÑO FRONTAL REFORZADO			
	SI		NO	
	CRISTAL	PC/SAND.	CRISTAL	PC/SAND.
SIN CORTINA DE CRISTAL	5M	6M	4M	5M
CON CORTINA DE CRISTAL	4,5M		2M	

	TRAVESAÑO LATERAL REFORZADO			
	SI		NO	
	CRISTAL	PC/SAND.	CRISTAL	PC/SAND.
SIN CORTINA DE CRISTAL	6M		5M	
CON CORTINA DE CRISTAL	4,5M		2M	