

CULTIVADORES VIBRO-FLEX



*Cultivadores
con brazo tipo
vibro-flex*

VIGERM, S.L.

P. I. Pont de la Barquera, C/A P.2
43420 Sta. Coloma de Queralt
(Tarragona)

Telf. 977 88 03 02
vigerm@vigerm.com

www.vigerm.com



CULTIVADORES VIBRO-FLEX

MOD. LIGERO

MODELO	ANCHO TRABAJO	ANCHO TRANSP.	CV
* VF-11-F-L	1'80 m	2'00 m	70
VF-11-F-L	2'00 m	2'20 m	70
VF-13-F-L	2'40 m	2'60 m	80
VF-15-F-L	2'80 m	3'00 m	90

**Especial viña*



MODELO LIGERO: Rulo ligero Ø 320 montado con soporte + rodamiento y fabricado con rea Ø 20.
OPCIONAL: Rastra con púas de 8 mm.



MOD. ESTÁNDAR

MODELO	ANCHO TRABAJO	ANCHO TRANSP.	CV
VF-11-F	2'00 m	2'20 m	80
VF-13-F	2'40 m	2'60 m	90
VF-15-F	2'80 m	3'00 m	100
VF-17-PH	3'20 m	2'20 m	110
VF-19-PH	3'60 m	2'60 m	120
VF-21-PH	4'00 m	2'60 m	140
VF-23-PH	4'40 m	3'00 m	160
VF-25-PH	4'80 m	3'00 m	180
VF-27-PH	5'20 m	3'40 m	200

- Rulo Ø 380 con bujes herméticos y fabricado con rea Ø 25.
- Los modelos fijos se fabrican con rulo Ø 320 y rea Ø 25.

OPCIONAL

- Rastra con púas de 10 mm.
- Juego de ruedas de control
- Rulo Ø 450 o 500 con bujes y fabricado con rea Ø 25.
- Superbujes de 130 mm.

Buje



CULTIVADORES VIBRO-FLEX

MODELO ST

MODELO	ANCHO TRABAJO	ANCHO TRANSP.	CV
VF-ST-21	4'00 m	2'60 m	140
VF-ST-23	4'40 m	2'60 m	160
VF-ST-25	4'80 m	2'60 m	180
VF-ST-27	5'20 m	3'00 m	200
VF-ST-29	5'60 m	3'00 m	220



- Rulo Ø 380 con bujes herméticos y fabricado con rea Ø 25.
- Enganche Cat. II-III con boca fija.
- 3 hileras con separación de 60 cm. entre brazos (trabajo 20 cm.)
- Equipo hidráulico robusto, no necesita bulones para fijarlo.

OPCIONAL

- Rastra con púas de 10 mm.
- Juego de ruedas de control.
- Rulo Ø 450 o 500 con bujes y fabricado con rea Ø 25.
- Superbujes de 130 mm.
- Rulo Ø 500 con rodamiento reforzado, liso 10mm o ángulo circular

MODELO VERTICAL

MODELO	ANCHO TRABAJO	ANCHO TRANSP.	CV
VF-VER-28	5'40 m	3'00 m	200
VF-VER-30	5'80 m	3'00 m	220
VF-VER-32	6'20 m	3'00 m	240
VF-VER-34	6'60 m	3'00 m	260
VF-VER-36	7'00 m	3'00 m	280
VF-VER-38	7'40 m	3'00 m	300
VF-VER-40	7'80 m	3'00 m	320



VIBRO-FLEX ARRASTRADO

MOD.	ANCHO TRAB.	ANCHO TRANSP.	Hileras	CV
CPA-30	5'80 m	2'50 m	3	170
CPA-34	6'60 m	2'50 m	3	200
CPA-38	7'40 m	2'50 m	3	230
CPA-42B	8'20 m	3'00 m	3	260
CPA-46B	9'00 m	3'00 m	3	290
CPA-50B	9'80 m	3'00 m	3	320
CPA-48C	9'40 m	3'00 m	4	300
CPA-54C	10'60 m	3'00 m	4	370
CPA-60C	11'80 m	3'00 m	4	450
CPA-66C	13'00 m	3'00 m	4	520
CPA-54D*	10'60 m	4,50 m	3	350
CPA-58D*	11'40 m	4'50 m	3	380
CPA-62D*	12'20 m	4'50 m	3	410



**No aptos para circulación por vías públicas.*

- Máquina para tractores de gran potencia.
- Funcionamiento totalmente hidráulico.
- Se adapta a las variaciones del terreno.
- Fácil control de profundidad mediante las ruedas y el rulo.
- Rulo Ø380 con bujes herméticos y fabricado con rea Ø 25.
- Neumáticos: según modelo.

OPCIONAL

- Rastra con púas de 10 mm.
- Rulo Ø 450 o 500 con bujes y fabricado con rea Ø 25.
- Superbujes de 130 mm.
- Rulo Ø500 con rodamiento reforzado, liso 10mm o ángulo circular
- Doble rulo independiente.

VILA
Más de 20 años de
experiencia fabricando
máquinas arrastradas de
grandes dimensiones

CPA-46B



VIGERM, S.L.

Pol. Ind. Pont de la Barquera, C/A Parc. 2
43420 Sta. Coloma de Queralt
Telf.: 977-88 03 02
E-mail: vigerm@vigerm.com
www.vigerm.com



Distribuidor: