

SEMICHISEL CR



Semichisel CR con brazo 40x30

VIGERM, S.L.

P. I. Pont de la Barquera, C/A P.2
43420 Sta. Coloma de Queralt
(Tarragona)

Telf. 977 88 03 02
vigerm@vigerm.com

www.vigerm.com



SEMICHISEL CR

	MODELO	ANCHO TRABAJO	ANCHO TRANSPORTE	CV
2 HILERAS	CR-2-7-F	1'50 m	1'70 m	60
	CR-2-9-F	2'00 m	2'20 m	70
	CR-2-11-F	2'50 m	2'70 m	80
	CR-2-13-F	3'00 m	3'20 m	90
	CR-2-9-11-PH	2'50 m	2'20 m	80
	CR-2-9-13-PH	3'00 m	2'20 m	90
	CR-2-11-15-PH	3'50 m	2'70 m	100
	CR-2-11-17-PH	4'00 m	2'70 m	120
	CR-2-11-19-PH	4'50 m	2'70 m	140
3 HILERAS	CR-3-13-F	2'40 m	2'60 m	90
	CR-3-15-F	2'80 m	3'00 m	100
	CR-3-11-15-PH	2'80 m	2'20 m	100
	CR-3-11-17-PH	3'20 m	2'20 m	120
	CR-3-13-19-PH	3'60 m	2'60 m	140
	CR-3-13-21-PH	4'00 m	2'60 m	160
	CR-3-15-23-PH	4'40 m	3'00 m	180



MODELO CR-3-15-23-PH con rulo y rastra



Brazo 40x30

- Rulo Ø 380 con bujes herméticos y fabricado con rea Ø 25.
- Los modelos fijos se fabrican con rulo Ø 320 y rea Ø 25.
- Enganche Cat. II-III con boca fija.
- Chasis reforzado: tubo 120x60x8.
- 3 hileras con separación de 60 cm. entre brazos (trabajo 20 cm.)
- Conjunto del brazo montado con casquillos de nylon.
- Equipo hidráulico robusto, no necesita bulones para fijarlo.

OPCIONAL

- Rastra con púas de 10 mm.
- Juego de ruedas de control.
- Rulo Ø 450 o 500 con bujes y fabricado con rea Ø 25.
- Superbujes de 130 mm.



CR-3-13-F con rulo y rastra

SEMICHISEL CR

MODELO ST

MODELO	ANCHO TRABAJO	ANCHO TRANSPORTE	CV
CR-ST-21	4'00 m	2'60 m	160
CR-ST-23	4'40 m	2'60 m	180
CR-ST-25	4'80 m	3'00 m	200
CR-ST-27	5'20 m	3'00 m	220
CR-ST-29	5'60 m	3'00 m	240



CR-ST-23



CR-ST-29

- Rulo Ø 380 con bujes herméticos y fabricado con rea Ø 25.
- Enganche Cat. II-III con boca fija.
- Chasis reforzado: tubo 120x60x8.
- 3 hileras, separación de 60 cm. entre brazos (trabajo 20 cm.)
- Conjunto del brazo montado con casquillos de nylon.
- Equipo hidráulico robusto, no necesita bulones para fijarlo.

OPCIONAL

- Rastra con púas de 10 mm.
- Juego de ruedas de control.
- Rulo Ø 450 o 500 con bujes y fabricado con rea Ø 25.
- Superbujes de 130 mm.
- Rulo Ø 500 con rodamiento reforzado, liso 10mm o ángulo circular

MODELO VERTICAL

MODELO	ANCHO TRABAJO	ANCHO TRANSPORTE	CV
CR-VER-30	5'80 m	3'00 m	240
CR-VER-32	6'20 m	3'00 m	260
CR-VER-34	6'60 m	3'00 m	280
CR-VER-36	7'00 m	3'00 m	300
CR-VER-38	7'40 m	3'00 m	320
CR-VER-40	7'80 m	3'00 m	340



CR-VER-32



CR-VER-30

ARRASTRADO

MODELO	ANCHO TRAB.	ANCHO TRANSP.	Hileras	CV
CRA-30	5'80 m	2'50 m	3	190
CRA-34	6'60 m	2'50 m	3	220
CRA-38	7'40 m	2'50 m	3	250
CRA-42B	8'20 m	3'00 m	3	280
CRA-46B	9'00 m	3'00 m	3	310
CRA-50B	9'80 m	3'00 m	3	340
CRA-48C	9'40 m	3'00 m	4	320
CRA-54C	10'60 m	3'00 m	4	390
CRA-60C	11'80 m	3'00 m	4	470
CRA-66C	13'00 m	3'00 m	4	540
CRA-54D*	10'60 m	4,50 m	3	370
CRA-58D*	11'40 m	4'50 m	3	400
CRA-62D*	12'20 m	4'50 m	3	430



CRA-46B

* No aptos para circular por vías públicas



Buje



CRA-54C



CRA-54C

VILA
 Más de 20 años de
 experiencia fabricando
 máquinas arrastradas de
 grandes dimensiones

VIGERM, S.L.
 Pol. Ind. Pont de la Barquera, C/A Parc. 2
 43420 Sta. Coloma de Queralt
 Telf.: 977-88 03 02
 E-mail: vigerm@vigerm.com
www.vigerm.com



Distribuidor: