

MOVIMIENTO DE TIERRAS



Bulldozer
Polidozer
Polidozer doble hoja
Rodillo nivelador



VIGERM, S.L.

P. I. Pont de la Barquera, C/A P.2
43420 Sta. Coloma de Queralt
(Tarragona)

Telf. 977 88 03 02
vigerm@vigerm.com



www.vigerm.com



BULLDOZER



MODELO	POTENCIA	ANCHO	ALTURA	TARA
BLL-2'50	90-140 CV	2'50 m	600 mm	600 kg
BLL-2'75	90-140 CV	2'75 m	600 mm	650 kg
BLL-3'00	90-140 CV	3'00 m	600 mm	700 kg
BLR-2'50	150-250 CV	2'50 m	800 mm	1.100 kg
BLR-2'75	150-250 CV	2'75 m	800 mm	1.150 kg
BLR-3'00	150-250 CV	3'00 m	800 mm	1.200 kg

- Modelos: Fijo, inclinable o inclinable y giratorio.
- Doble cilindro para el giro.
- Un cilindro para la inclinación.
- Cuchilla de alta resistencia al desgaste.

OPCIONAL

- Suplemento de 20cm de altura



POLIDOZER



MOD. PLR-3'00



MOD. PLR-3
con patín control profundidad
y chapas laterales

MODELOS

Mecánico

Semi hidráulico (inclinación)

Hidráulico (inclinación - desplazamiento)

Hidráulico total (inclinación - desplazamiento - giro pala)

- Cuchilla de alta resistencia al desgaste.
- Giro manual de la pala a 360° (hacia delante y hacia atrás)

MODELO	ANCHO	CV	TARA
PLR-2'50	2'50 m	120-200	1.100 kg
PLR-3'00	3'00 m	120-200	1.200 kg
PLR-3'50	3'50 m	120-200	1.300 kg

OPCIONAL

- Juego de ruedas metálicas.
- Patín de control de profundidad.
- Chapas laterales

POLIDOZER REFORZADO DE DOBLE HOJA



Rueda de control plegable hidráulica

MODELOS

PLRE - 3'00 - 2'50 (2.140 kg)

PLRE - 3'50 - 3'00 (2.380 kg)

EQUIPO HIDRÁULICO

Giro: 2 cilindros

Desplazamiento: 2 cilindros

Inclinación: 1 cilindro

Elevación rueda: 1 cilindro

Con cuchilla de alta
resistencia al desgaste.

RODILLO NIVELADOR



Máquina diseñada para trabajos de reconstrucción de caminos, pistas rurales, forestales y nivelaciones de tierras. En la parte delantera lleva una cuchilla inclinable reforzada para dar las pendientes y badenes para conducir el agua a las cunetas. En el tiro, incorpora un cilindro que nos permite ajustar el trabajo a realizar.

Anchura total: 3 m.


Peso: 6.000 kg. (aprox.)

Potencia mínima tractor: 100 CV doble tracción.

Neumáticos: 400/60-15.5 o similares.



VIGERM, S.L.
Pol. Ind. Pont de la Barquera, C/A Parc. 2
43420 Sta. Coloma de Queralt
Telf.: 977-88 03 02
E-mail: vigerm@vigerm.com
www.vigerm.com



Distribuidor: