

Sistema de acabado semirotativo de FLEXOR con sistema integrado MEMJET iCube 3 Digital Printer

Características:

- Unidad de servo troquel semi rotativo
- Max.anchura de 250mm
- Sistema de impresión iCube integrado
- Registro de gran calidad
- Hasta 24m/min en modo semirotativo
- Bobinas hasta 450mm de diámetro

Unidad servo troquel de corte



Intuitivo y de fácil uso



Desbobinador
Impresión
Laminado
Troquelado
Slitting
Rebobinador



innovations for tomorrow

www.flexor.pl
www.toplabelpress.com

TopLabelPress

All For Your Label Company



Bobinador integrado para rollos de 450 mm (Jumbo)

Servo Technology Completo sistema de troquel servo semi-rotativo y rotativo con ajuste de registro de +/- 5mm

Laminadora Sistema de laminación en frio

Matrixrewinder Sencillo sistema de eliminación de matriz mediante rollo

Digital Printer xCUT se integra en los sistemas de impresión iCube

Slitting Sistema de división de bobina de fácil uso y diferentes cuchillas

Full Rotary xCUT puede ser utilizado para producir etiqueta neutra en modo rotativo.

High Quality Alta calidad de componentes de gran calidad de acabado con precisión y eficiencia

Flexibility Puede satisfacer cualquier necesidad

Ergonomics Fácil e intuitivo de manejar el operador podrá adaptarse al uso del sistema digital

Efficiency FLEXOR es sinónimo de altos estándares de larga duración en la industria flexo.

Service Rápido, fiable y de calidad

Commitment Nos comprometemos a no sólo ser su proveedor sino su socio ahora y en el futuro

350+ Maquinas vendidas en todo el mundo

30+ Distribuidores En todo el mundo

20+ Años de una compañía familiar

FLEXOR xCUT

Max. ancho de material (mm/inch)	250/10	Min. Formato de corte de troquel (Inch)	6.5
Max. Desbobinador O.D. (mm/inch)	450/17	Max. Formato de corte de troquel (Inch)	15
Max. Rebobinador O.D. (mm/inch)	300/12	Max. Laminado O.D. (mm/inch)	300/12
Max. Velocidad Semi Rotativo (m/ft/min)	24/80	Max. Velocidad en Rotary (m/ft/min)	30/100
Cilindro magnético (Inch)	16	Sistema Digital de impresión	iCube 3
Precisión de corte del troquel	± 0.2mm	División con registro lateral	Cuchilla de corte
Dimensiones LxBxH (mm)	2700x950x1700	Voltaje (no ELCB)	110V-220V/1p, 7A, 50-60Hz

www.flexor.pl
www.toplabelpress.com

EMIS Ltd., Jana Kochanowskiego 45/3 , 01-864 Warsaw , Poland
Tel.: +48 22 560 30 80 web: www.flexor.pl e-mail: info@flexor.pl

EMIS Ltd. reserves the right to modify or update all product specifications and functions

TopLabelPress
All For Your Label Company
www.toplabelpress.com