



7FI0MPT8NFSMFT
-HFSPT

&TQFDJGJDBDJPOFT UİDOJDBT

	Frigo Top 40	Frigo Top 50	Frigo Top 60
Refrigerante	R404A	R404A	R404A
Capacidad de refrigeración de acuerdo a la normativa ATP estándar, condiciones ambiente de +30 °C y caja a 0 °C, en motor / stand by (W)	3,836 / 2,469	4,750 / 4,000 (*)	5,430 / 4,800 (*)
Capacidad de refrigeración de acuerdo a la normativa ATP estándar, condiciones ambiente de +30 °C y caja a -20 °C, en motor / stand by (W)	2,011 / 1,283	2,280 / 2,000 (*)	2,700 / 2,300 (*)
Voltaje (V)	12 / 24	12 / 24	12 / 24
Caudal de aire (m³/h)	1,800	1,500	3,000
Dimensiones (mm)			
- Condensador (montaje sobre techo)	1,096 x 725 x 278	1,730 x 570 x 650	1,730 x 570 x 650
- Condensador (montaje frontal)	1,096 x 655 x 278	1,100 x 750 x 200	1,450 x 750 x 200
- Unidad evaporadora	1,130 x 530 x 158		
Peso			
- condensador con stand-by / sin stand-by (kg)	65 (con stand by)	128 / 68	128 / 68
- evaporator unit (kg)	18.5	22	31

01 • 4VKFB8CPTT8FWB8JPN8GTPE8T8 © Webasto Thermo & Comfort C88-6, 201

