



## Ahoyador

Desde 1950



Espirales para ser instaladas en el brazo Retro o en el tablero del cargador, para lo cual disponemos de los enganches apropiados. La rotación de la broca es totalmente hidráulica, lo que permite que esta tenga dos sentidos de giro, la broca se desprende. El extremo de corte dispone de dientes y cuchillas de acero de alta calidad lo que asegura una buena longevidad. Los grupos son entregados con enganche para retro y conexiones hidráulicas.

Ahoyador	Caudal (lts/min.)	Potencia (bars)	∅ Max. perforación	Peso (Kgs)
50	19-57	207	380	40
75	26-76	207	455	75
120	37-75	207	610	90
165	53-87	207	760	90
220	61-95	207	760	130
235	76-151	207	915	135
360	106-170	207	915	155

∅ Brocas (mm)	50	75	120	165	220	235	360	Longitud Brocas (mm)
150	X	X	X	X	X	X	X	1240, 1520, 1820
230	X	X	X	X	X	X	X	1240, 1520, 1820
305	X	X	X	X	X	X	X	1240, 1520, 1820
380	X	X	X	X	X	X	X	1240, 1520, 1820
455		X	X	X	X	X	X	1240, 1520, 1820
510			X	X	X	X	X	1240, 1520, 1820
610			X	X	X	X	X	1240, 1520, 1820
760				X	X	X	X	1240, 1520, 1820
915						X	X	1240, 1520, 1820

### Opciones:

Alargos de 350mm, 600mm y 900mm.

Enganche Tablero Minicargador.

Dientes y cuchillas de carburo de Tungsteno (Widia) para terrenos rocosos.



AGRÍCOLA VALLESANA, S. A. Apdo. (Po Box 149) Granollers  
 Fabrica: Ctra. Granollers a Cardedeu, km. 4  
 08520 Les Franqueses del Vallés (Barcelona) SPAIN  
 Tel. 938492988 Fax. 938468603 [martin\\_p@terraco.es](mailto:martin_p@terraco.es) [www.terraco.es](http://www.terraco.es)



BUREAU VERITAS