



Representaciones & Desarrollo Internacional

R&DI

Equipos para la Plantación y trasplante forestal

OK



Trasplante directamente en el suelo del bosque

Datos técnicos:

Número de filas: 1

Peso: 1410 kg

Enganche de tres puntos estándar

Requisito de potencia: desde 70 KW

K

Trasplantadora de alta capacidad para plantación de forestación, plantación de cortavientos y cultivos similares. comodidad al sembrar con tipo K.

Datos técnicos:

Capacidad aprox. 1200-2000 plantas/hora

Número de filas: 1-3 filas

Distancia entre filas: 90-165 cm

Requisito de potencia: desde 45 KW



HIDROMÁTICO



Plantar bajo todas las condiciones

Datos técnicos:

Capacidad aprox. 1200-2000 plantas/hora

por hilera Número de hileras: 1-2 hileras

Distancia entre hileras: 90-130 cm

DIVISORES DE CONO



Gracias al sistema de cambio rápido, una amplia variedad de implementos transforman la cortadora de cono en una máquina polivalente a la velocidad del rayo, no solo corta madera!

El divisor de cono RDI también es compatible con este adaptador para generaciones anteriores.



DESTOCONADORA RDI RG55T-R

La RDI RG55 cuenta con un motor Kubota de gasolina, tracción a las cuatro ruedas y una cuchilla de relleno hidráulica. Los operadores aprecian las grandes dimensiones de corte, así como la visibilidad y la protección del puesto de mando abatible. Para el desplazamiento a través de puertas, el puesto de mando gira en línea. Los anchos neumáticos de flotación y la tracción a las cuatro ruedas permiten a la RG55 mantener la tracción en condiciones difíciles. Una cuchilla de relleno hidráulica ahorra tiempo durante la limpieza, permitiéndole pasar al siguiente trabajo. El RG55R dispone de mandos a distancia inalámbricos.

- Motor Kubota de 53,4 hp
- Mandos a distancia por radio
- Estación de control del operador abatible
- Se puede operar desde un control remoto portátil o desde el panel basculante
- Tren de rodaje retráctil (50 pulgadas extendida / 35 pulgadas retraída)
- Orugas de goma que no dejan marcas
- Cuchilla hidráulica de relleno
- Desplazamiento terrestre de dos velocidades
- Centro de gravedad bajo
- Diseño de pivote de anillo giratorio





Representaciones & Desarrollo Internacional R&DI

Trituradoras autopropulsadas para ramas y troncos



RDI CHEETAH 30/80

Trituradora profesional de alto rendimiento para madera, autónoma, montada sobre remolque MMA < 3500 kg.



RDI 952MEGA



550 X 1060 mm
Toma de fuerza del chasis
Motor de 300/420 CV
Toma de fuerza del chasis
Carrocería del camión 420 CV
Chasis de contenedor/camión 420/600 CV

RDI CHEETAH 30

Astilladora de madera, sistema de enfriamiento hidráulico propio .
Se necesita menos energía porque la alimentación está en ángulo.
Contenido del contenedor 8 / 13 m³



RDI 962 TROMMERLHACKER



550 X 1060 mm
Toma de fuerza del chasis
Motor de 300/420 CV
Toma de fuerza del chasis
Carrocería del camión 420 CV
Chasis de contenedor/camión 420/600 CV

RDI SHARK 6

Para excavadoras de 5,5 a 14 toneladas
Cantidad mínima de aceite 60-135 ltr
Presión máxima de trabajo 420 bar
Diámetro de la rueda de corte 660mm

