

Nebulizadores

SAHER Maquinaria Agrícola, S. L.
Avda. Mare de Déu de Montserrat, 100-102
Polígon Industrial Sant Pere Molanta
08799 Olèrdola (Barcelona) - ESPAÑA
Tel. +34 93 892 38 56 Fax. +34 93 818 08 69
e-mail: saher@saher.es - export@saher.es
www.saher.es

SAHER



Suspendidos
y Remolcados



Tecnología en Tratamientos

NEBULIZADORES



Remolcados



Mod. Multitub



Modelo Multitub 3 movimientos

- Brazos de 3 movimientos con electrodistribuidor de doble efecto para tratamiento a 4 caras
- Levantar/bajar brazos
- Abrir/cerrar brazos

Mod. Multitub Plus 3 movimientos

Características Técnicas Comunes

- Depósito 1.000, 1.500, 2.000 y 3.000 litros de polietileno rotomoldeado, resistente a productos químicos e impactos.
- Depósito secundario para limpieza y cebado del principal.
- Depósito lavamanos.
- Indicadores de nivel frontal y lateral.
- Sistema de agitación por efecto "Venturi".
- Chasis con perfiles estructurales de gran resistencia.
- Bomba en membrana o pistón.
- Grupo de aire compuesto por una turbina de doble aspiración y gran rendimiento en carcasa de poliéster.
- Embrague centrífugo con zapatas frodo en carcasa de aluminio encasquillada en hierro.
- Monomando (mando al tractor).
- Instalación eléctrica.
- Freno de estacionamiento (calzos) en 1.000, 1.500, 2.000 y 3.000 litros.
- Freno de servicio (hidráulico) en 2.000 y 3.000 litros.
- Pie rueda giratorio.



monomando



electrovalvulas con regulador manual



electrovalvulas con regulador eléctrico en cabina

Enganches

Enganche fijo con boca

Enganche giratorio V

Enganche fijo con anilla

NEBULIZADORES



Remolcados



Mod. Multitub Retráctil

Modelo Multitub Retráctil

- Brazos de 5 movimientos con electrodistribuidor de doble efecto para tratamiento a 4 caras.
- Levantar/bajar brazos
- Abrir/cerrar brazos
- Levantar/Bajar salvando la hilera



Mod. Multitub Evolución Plus

Modelo Multitub Evolución Plus

- Brazos de 5 movimientos con electrodistribuidor de doble efecto para tratamiento a 4 o 6 caras.
- Levantar/bajar brazos
- Abrir/cerrar brazos
- Levantar/Bajar salvando la hilera

Accesorios opcionales

- Enganche giratorio
- Transmisión homocinética
- Mandos eléctricos (electroválvulas)
- Ordenador (regulador automático)
- Robot limpieza interior depósito
- Mezclador de polvo



Detalle salvar hilera

NEBULIZADORES

Suspendidos



Mod. 4 salidas

- Grupo 4 salidas con correas y desconector



Mod. 6 o 8 salidas

- Grupo 6 o 8 salidas con multiplicador 2 velocidades y desconectado



Mod. Multitub Evolución Plus

- Grupo multiplicador 2 velocidades y desconectado
- Capacidades de 600 a 1.200 litros.
- Bombas de membranas
- Brazos con 5 pistones: Levantar/bajar brazos; Abrir/cerrar brazos; Levantar/Bajar brazos salvando la hilera

Características Técnicas

- Deposito principal, lavamanos y lavacircuitos de polietileno
- Chasis reforzado
- Agitador hidráulico
- Niveles visibles
- Cargador automático
- Bombas de pistones o membranas
- Salidas regulables
- Pulverizadores giratorios regulables
- Antigoteo boquillas ATR
- Capacidades de 300 a 1.200 lts.

Accesorios opcionales

- Distintos mandos
- Electroválvulas
- Kit brazos salvar cabina
- Brazos hidráulicos
- Mangueras y pistolas



Mando normal



Mando al tractor



Solo grifos

