

Características Técnicas 2 tubos

- ⊗ 2 calderines chapa reforzados
- ⊗ Filtro aire con regulador
- ⊗ Lubricación automática
- ⊗ Salida de aire especial sin lubricar
- ⊗ Válvulas de seguridad
- ⊗ Protección de correas
- ⊗ Cabezal de 390 litros/minuto
- ⊗ Motor gasolina 4 tiempos

Características Técnicas Carretilla-Autopropulsado

- ⊗ Calderín reforzado 25 lts.
- ⊗ Presión de trabajo de 12 atm.
- ⊗ Filtro aire con regulador
- ⊗ Lubricación automática
- ⊗ Salida de aire especial sin lubricar
- ⊗ Válvulas de seguridad
- ⊗ Protección de correas
- ⊗ Cabezal de 540 l/min y 890 l/min.
- ⊗ Motores gasolina y diesel
- ⊗ Tracción (modelo autopropulsado)

Accesorios opcionales

- ⊗ Enrolladores tubo aire
- ⊗ Soporte enrollador
- ⊗ Tijeras poda viñedo
- ⊗ Tijeras gigantes transformación viña
- ⊗ Tijeras con mástil árboles
- ⊗ Peine recolectar aceitunas
- ⊗ Motosierras neumáticas
- ⊗ Accesorios varios

Tecnología en Tratamientos

saHer

Avda. Mare de Déu de Montserrat, 100-102
Polígon Industrial Sant Pere Molant
08799 Olèrdola - Barcelona - ESPAÑA
Tel. +34 93 892 38 56 Fax. +34 93 818 08 69
e-mail saher@saher.es - export@saher.es
www.saher.es



distribuidor de zona

Equipos Poda

saHer

Autónomos

Mods. 2 tubos, Carretilla y Autopropulsado



Tecnología en Tratamientos

EQUIPOS PODA AUTÓNOMOS



**Mod. 2 tubos
motor Robin EY-15**



Mod. 2 tubos

MOTOR	POTENCIA (CV)	SALIDAS	CABEZAL(l/min)			
Kipor GK-170	5,5	3+1	390	3	1	-
Robin EY-15	3,5	3+1	390	3	1	-



**Peines
recolección
aceitunas**



**Mod. Carretilla
motor Kipor GK-170**



**Mod. Autopropulsado
motor Kama 178 Diesel**

Mod. Carretilla y Autopropulsado

MOTOR	POTENCIA (CV)	SALIDAS	CABEZAL(l/min)			
Kipor GK-170	5,5	4+1	540	5	2	1
Robin EX-17-DU	6,0	4+1	540	5	2	1
Honda GX-160	5,5	4+1	540	5	2	1
Kama KM-178 Diesel	6,7	4+1	540	5	2	1
Honda GX-270	9,0	8+2	890	8	4	1-2



Tijeras



Sierras