

Características Técnicas Compresores Continuos

- ⊗ Calderín y chasis de chapa reforzados
- ⊗ Presión máxima de llenado de 12 atm
- ⊗ Filtro aire con regulador
- ⊗ Lubricación automática
- ⊗ Salida de aire especial sin lubricar
- ⊗ Válvulas de seguridad
- ⊗ Cabezales de 540, 890 y 1.200 l/min.

Características Técnicas Compresores Calderín

- ⊗ Calderín y chasis de chapa reforzados
- ⊗ Presión máxima de llenado de 15 atm
- ⊗ Filtro aire con regulador
- ⊗ Lubricación automática
- ⊗ Salida de aire especial sin lubricar
- ⊗ Válvulas de seguridad
- ⊗ Cabezales de 890 l/min.

Accesorios opcionales

- ⊗ Enrolladores tubo aire
- ⊗ Soporte enrollador
- ⊗ Ruedas giratorias
- ⊗ Tijeras poda viñedo
- ⊗ Tijeras gigantes transformación viña
- ⊗ Tijeras con mástil árboles
- ⊗ Peine recolectar aceitunas
- ⊗ Motosierras neumáticas
- ⊗ Accesorios varios

Tecnología en Tratamientos

saHer

Avda. Mare de Déu de Montserrat, 100-102
Polígon Industrial Sant Pere Molanta
08799 Olèrdola - Barcelona - ESPAÑA
Tel. +34 93 892 38 56 Fax. +34 93 818 08 69
e-mail saher@saher.es - export@saher.es
www.saher.es



distribuidor de zona

Equipos Poda

saHer

Suspendidos
Mods. Continuo
y Calderín



Tecnología en Tratamientos

EQUIPOS PODA SUSPENDIDOS



Mod. Continuo

CABEZAL			
540	5	2	1
890	9	3	1
1200	12	4	2



Mod. Calderin

SALIDAS	CABEZAL (l/min)	DEPÓSITO (l)	ANCHO (mm)	LARGO (mm)	ALTO (mm)
4	890	300	1300	1200	1050
6	890	600	1400	1400	1275

SALIDAS	CABEZAL (l/min)	DEPÓSITO (l)	ANCHO (mm)	LARGO (mm)	ALTO (mm)
4	540	25	585	657	720
8	890	25	585	690	863
10	1200	25	585	690	897

CABEZAL			
890	8	3	2



Tijeras



Sierras



Peines recolección aceitunas