

MOLINOS RECICLAJE

Serie LSR

Molinos concebidos para el **reciclaje de bebederos y piezas directamente sobre la inyectora en circuito cerrado.**

La construcción compacta permite una mínima ocupación de espacio y la baja velocidad del rotor, así como la disposición de las cuchillas, reduce la formación de polvos.

Dispositivos de rápida apertura, permiten una fácil limpieza del molino.

La concepción del sistema de corte **elimina la necesidad de ajuste de las cuchillas**, permitiendo su rápida sustitución.

Características Técnicas	LSR 16	LSR 24	LSR 32
Dimensiones alimentación (mm)	160 x 160	160 x 240	160 x 320
Diametro rotor (mm)	160	160	160
Cuchillas móviles	12	18	24
Cuchillas fijas	2	2	2
Velocidad del rotor (rpm)	200	200	200
Producción (kg/h)	20	35	45
Potencia motor (KW)	1,5	2,2	3




Serie DLS

Esta serie de molinos se destina al **reciclaje de piezas y coladas generadas en los procesos de inyección o insuflación.**

El rotor, de cuchillas desfasadas y baja velocidad de rotación, **permite un reciclaje con un bajo nivel de ruido, reducido consumo de energía y porcentaje mínimo de polvos en el granulado.**

Modelo	Cam. Molienda (mm)	Diam. Rotor (mm)	Pot. Motor (kw)	Producción (kg/h)
DLS 20.30	300 x 300	200	4	80
DLS 20.50	300 x 500	200	5	120
DLS 30.40	400 x 400	300	7,5	150
DLS 30.60	400 x 600	300	11	250
DLS 30.80	400 x 800	300	15	350



SCORP CENTRO DE NEGOCIOS

C/Simon Bolivar, 11 48010 BILBAO – SPAIN T: + 34 94 4213999 – + 34 94 4100959 F: + 34 94 4215939

E-mail: scorp@scorpsl.com www.scorpsl.com

Serie XRP

Esta gama de molinos está **especialmente indicada** en el **reciclaje de tubos, perfilados otros productos extruidos**.

El sistema de alimentación horizontal, al nivel del plano de trabajo del operador, **elimina la necesidad de utilización de plataformas de carga o la colocación del equipo abajo del nivel del suelo**.

El rotor multi cuchillas, de corte cruzado, efectúa la alimentación de una forma automática de perfiles con un largo hasta de 6 metros.

El diseño compacto, incluso en la versión insonorizada, permite la instalación equipo en el área de producción ocupando un espacio mínimo.



Modelo	Cam. Molienda (mm)	Diam. Rotor (mm)	Pot. Motor (kw)	Producción (kg/h)
XRP 22.30	220 x 300	220	11	180
XRP 32.42	320 x 420	320	18,5	300
XRP 45.65	450 x 650	450	37	500
XRP 45.100	450 x 1000	450	55	850

Serie XRT

Para aplicaciones generales, utilizado como molino central o junto de la máquina. La robustez de la construcción garantiza una larga vida en el reciclaje de materiales generados por inyección, insuflación y extrusión.

El sistema de corte en tijera, reduce la formación de polvos y el consumo de energía. La versión insonorizada confiere al equipo un bajo nivel de ruido.

El equipo **es suministrado con una herramienta para la afinación de las cuchillas fuera del molino, permitiendo de este modo el rápido cambio de las mismas**. Una amplia gama de opciones confiere a esta serie de molinos una gran versatilidad.



Modelo	Cam. Molienda (mm)	Diam. Rotor (mm)	Pot. Motor (kw)	Producción (kg/h)
XRT 22.30	220 x 300	220	7,5	150
XRT 32.42	320 x 420	320	15	300
XRT 32.65	320 x 650	320	22	400
XRT 45.65	450 x 650	450	37	500
XRT 45.100	450 x 1000	450	55	800
XRT 60.60	600 x 600	600	45	600
XRT 60.80	600 x 800	600	75	900
XRT 60.100	600 x 1000	600	110	1100
XRT 80.120	800 x 1200	800	160	3000
XRT 80.150	800 x 1500	800	200	4000

MOLINO DE RECORTES



MOLINO DE TERMOCONFORMADO



MOLINO PARA TUBERIA DE GRANDES DIMENSIONES



SCORP CENTRO DE NEGOCIOS

C/Simon Bolivar, 11 48010 BILBAO – SPAIN T: + 34 94 4213999 – + 34 94 4100959 F: + 34 94 4215939

E-mail: scorp@scorpsl.com www.scorpsl.com