

# MODELOS PEAK PERFORMER



| Tipo | Espesor máx. material | Ancho máx. material             |
|------|-----------------------|---------------------------------|
| 18P  | 3,5 mm                | 400, 600 mm                     |
| 24P  | 4,5 mm                | 400, 600, 900 mm                |
| 30P  | 6,5 mm                | 400, 600, 900, 1300 mm          |
| 45P  | 9,5 mm                | 400, 600, 900, 1300, 1600 mm    |
| 60P  | 17 mm                 | 600, 900, 1300, 1600, 2000 mm   |
| 85P  | 28 mm                 | 900, 1300, 1600, 2000 mm        |
| 100P | 33 mm                 | 900, 1300, 1600, 2000, 2500 mm  |
| 130P | 44 mm                 | 900, 1300, 1600, 2000, 2500 mm  |
| 150P | 54 mm                 | 1300, 1600, 2000, 2500, 3000 mm |
| 190P | 66 mm                 | 1600, 2000, 2500, 3000, 3500 mm |



APLANADO  
PRECISO Y  
EFICIENTE

**KOHLER Maschinenbau GmbH**  
Einsteinallee 7  
77933 Lahr, Alemania  
Telf.: +49 7821 6339-0  
Fax: +49 7821 62585  
info@kohler-germany.com  
www.kohler-germany.com

MÁQUINAS  
APLANADORAS  
DE PIEZAS  
PEAK PERFORMER

Distribuidor oficial

JOSEP MUNTAL

c/ de la Cerdanya, 25-27 Pol. Ind. La Borda  
08140 Caldes de Montbui (Barcelona) T. +34 938 655 630  
jmuntal@jmuntal.com [jmuntal.com](http://jmuntal.com)




# APLANE CON KOHLER PARA AUMENTAR SU PRODUCTIVIDAD




## LO MEJOR DE PEAK PERFORMER



**El sistema de limpieza avanzado** facilita la limpieza de los rodillos aplanadores y de soporte mediante la placa deslizante totalmente extensible.



**Sistema de medición de la planitud**  
El sistema óptico de medición de planitud posibilita alinear y medir la planitud de las piezas en un solo paso.



**Control de separación electromecánico de los rodillos**  
Resultados óptimos para piezas gruesas y complejas. Sin hidráulicos, por tanto, mayor eficiencia energética.



**Rodillos reversibles aplanadores patentados**, aumentan la vida útil de los rodillos, especialmente indicado al aplanar piezas estrechas en comparación al ancho total de la máquina.



**El accionamiento directo** aporta muchas ventajas: mayor eficiencia energética, menor desgaste y ruido, mayor tamaño mecanizable, aplanado del material protegiendo la superficie y mayor par de potencia transmitido a los rodillos aplanadores.