

General	TopGrinder vacuum
Inspección	Aprobación CE - Equipado con doble operación manual
Peso (Kg)	300 kg
Dimensiones L x An x Al (mm)	1330 x 1287 x 1520 mm
Altura trabajo (mm)	950 mm
Chapa (mm)	1200 x 780 mm
Dimensión mínima pieza (mm)	20 x 20 mm
Altura máxima pieza (mm)	120 mm
Ancho máximo pieza (mm)	Longitud ilimitada con un ancho máximo de 780 mm
Funcionamiento	Doble operación manual
Ajustes	
Número de estaciones de ajuste	1
Cepillos	2 puntos de montaje del cepillo
Especificaciones transporte	
Tipo de alfombra de transporte	Versión de fricción especial
Producto de alfombra de transporte (kW)	Equipado con sistema de vacío: 2,2 kW
Versiones	
Versión cepillo (mm)	Cepillo de bolas estándar: Ø 255 mm. Otras opciones posibles.
Potencia cepillo (kW)	Motor de 1,5 kW con regulación de frecuencia.
Opción placas magnéticas (DaN)	2 placas de 300 DaN (*) por pieza
Conexiones	
Voltaje (V)	400 V
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Fuerza actual (kW)	6 kW
Consumo (Amp)	10 A

(*) Para una potencia teórica óptima, respete las condiciones de configuración al 100%.

Distribuidor oficial en exclusiva:

JOSEP MUNTAL

c/ de la Cerdanya, s/n Pol. Ind. La Borda - 08140 Caldes de Montbui (Barcelona) - Tel. 93 865 56 30

www.jmuntal.com