

El sistema más racional para el flejado horizontal de palets

Nutomática horizontal para palets

2900

2900

Automática horizontal

Máquina de gran versatilidad, fácil y cómoda de programar. Integrable en líneas totalmente automáticas.

- ·Fabricación y tecnología propias utilizando componentes europeos de 1ª calidad.
- ·Memorización de las diferentes alturas de flejado tan sólo apretando un botón cuando la máquina se encuentre en el punto deseado. Posibilidad de grabar hasta 10 programas con 10 alturas diferentes de flejado en cada uno de ellos. Mando a distancia.
- ·Prensores en el arco para compactar la carga y guiar el fleje.
- ·Tensión mecánica ajustable mediante sistema de pinza de alta tensión.
- ·Cabezal de aluminio Reisopack 1900 de larga duración.
- ·Cadencia superior a 60 palets / hora.
- ·Sistema de seguridad inferior con inversión del sentido del motor.
- ·Señalización visual de errores.









CONSUMO: 2 Kva. PRODUCCIÓN APROX.: 60-80 palets / hora.

PRESIÓN AIRE COMPRIMIDO: 6 atm.

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA EMBALADA: 3 bultos (400 Kg.).

340 X 136 X 110 cm. / 120 X 67 X 187 cm. / 198 X 52 X 213 cm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANCHO DEL FLEJE: 8-12-15,5 mm. (debe ser ajustado en fábrica).

GROSOR DEL FLEJE: 0,63-0,85 mm.

SOLDADURA: Mediante resistencia eléctrica.

Temperatura de soldadura y tiempo de enfriamiento ajustables.

ALTURA MÍNIMA DE FLEJADO: 175 mm.

Reisopack s.l.

Polígono Industrial "Z' C/ De la Premsa, 3 08150 Parets del Vallès (Spain)

Tel. 902 153 448 · Fax 935 624 186 http://www.reisopack.com E-mail: reiso@reisopack.com