

# RECOLECCIÓN DE CÍTRICOS

[www.argiles.es](http://www.argiles.es)

[info@argiles.es](mailto:info@argiles.es)

 **argiles** ***AF-CITRUS***





### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- MOTOR KUBOTA 4 CIL. 35CV., refrigerado por agua.
- TRANSMISION HIDROSTATICA. Bomba 28cc mando manual. Motor SAE 170.
- 2 VELOCIDADES, de 0 a 10km/h.
- DEPOSITO DE GASOIL DE 150 Lts.
- DEPOSITO DE ACEITE DE 150 Lts.
- FRENO DE ESTACIONAMIENTO.
- DIRECCION SERVO-HIDRAULICA.
- 4 RUEDAS MOTRICES DIRECCIONALES 872X391.
- AUTOCENTRAJE RUEDAS TRASERAS.
- ANCHO DE MAQUINA :Cerrada 2000 Abierta 5200.
- 6 PLATAFORMAS INDEPENDIENTES de 650mm de ancho, con brazos telescópicos y desplazamiento hidráulico. 1er. nivel , de 1200 a 1400mm del suelo. 2º nivel, de 1600 a 1800mm del suelo. 3er. nivel, de 2000 a 2200mm del suelo.
- CANAL PRINCIPAL DELANTERA DE 2000 a 6000mm plegable hidráulicamente, con giro lateral de 150º y 2 o 4 Bandas de PVC regulables en altura y anchura para tirar directamente las frutas los trabajadores que recogen por el suelo.
- CANAL PRINCIPAL DE LA MÁQUINA, que subirá los frutos de la Canal Principal delantera y los Brazos Laterales hasta el sistema de Llenado de Palots.
- 1 LLENADOR DE PALOTS con tolva de almacenamiento para no tener que parar el equipo de recolección al hacer el cambio de palot.
- REMOLQUE PORTA-PALOTS COMPLETO de 8 maniobras hidráulicas y capacidad para 20 unidades.

### EQUIPAMIENTO OPCIONAL:

- MOTOR KUBOTA 4 CIL. 50 CV. Refrigerado por agua
- TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA. Bomba PV45 servo para motor de 50CV.
- 2 VELOCIDADES. 1ª de 0 a 5 Km/h / 2ª de 0 a 18 Km/h
- EQUIPO DE PODA de 5,5 CV. aire
- AUTOCORRECTOR DE TRAYECTORIA
- KIT FRENOS HIDRAULICOS
- CORRECCIÓN DE LA INCLINACIÓN MODO MANUAL
- CORRECCIÓN DE LA INCLINACIÓN MODO AUTOMÁTICO



Argilés Disseny i Fabricació, S.A.

C/ Sant Sebastià nº 2

25242 Miralcamp (Lleida)

Tel. +34 973 601793 / +34 973 601282

[www.argiles.es](http://www.argiles.es) - [info@argiles.es](mailto:info@argiles.es)