

Escalera de apoyo - FIBRA DE VIDRIO

1 Tramo fijo - Peldaño de aluminio

WAKU

Escaleras

Tel.: 93 896 47 66

Fax: 93 896 47 67

info@wakuescaleras.com

www.wakuescaleras.com

DATOS TÉCNICOS

- tipo del peldaño : cuadrado, aluminio, 30 x 30 mm
- distancia entre peldaños ... : 280 mm
- anchura escalera exterior .. : 420 mm
- tamaño del larguero : 58 x 25 mm, fibra de vidrio
- peldaño de aluminio estriado con doble embutido en los largueros
- con 2 pies basculantes, tipo "NIVELLO®"

NORMATIVAS + RESISTENCIA ELÉCTRICA

- conforme normativa DIN EN 131 en apoyo a apartado 6.5.1 de UNE 61478:2002 + A1:2004
- categoría 1 a 1000 Voltios
- 10 años de resistencia al envejecimiento de los perfiles de fibra de vidrio



Foto: Ref. **35014** de 14 peldaños



Travesaño de 0,85 m de anchura (sin ruedas)



Travesaño de 0,85 m de anchura con 2 ruedas para girar "roll-bar"



Nº de peldaños		6	8	10	12	14
Longitud escalera	(m)	1,85	2,45	3,05	3,60	4,15
Peso	(Kg)	4,5	5,8	7,1	8,2	9,6
SIN Travesaño						
Referencia	Nº	35006	35008	35010	35012	35014
Precio sin IVA	€	consultar	consultar	consultar	consultar	consultar
CON Travesaño de 0,85 m de anchura (sin ruedas)						
Referencia	Nº	35306	35308	35310	35312	35314
Precio sin IVA	€	consultar	consultar	consultar	consultar	consultar
CON Travesaño de 0,85 m de anchura y 2 ruedas						
Referencia	Nº	35406	35408	35410	35412	35414
Precio sin IVA	€	consultar	consultar	consultar	consultar	consultar

WAKU

Escaleras

Tel.: 93 896 47 66

Fax: 93 896 47 67

info@wakuescaleras.com

www.wakuescaleras.com

DATOS TÉCNICOS

- tipo del peldaño : cuadrado, aluminio, 30 x 30 mm
- distancia entre peldaños ... : 280 mm
- anchura escalera exterior .. : 420 mm
- tamaño del larguero : 73 x 25 mm (8-14 peld.) & 98 x 25 mm (16-20 peld.)
- peldaño de aluminio estriado con doble embutido en los largueros
- con 2 pies basculantes, tipo "NIVELLO®"

NORMATIVAS + RESISTENCIA ELÉCTRICA

- conforme normativa DIN EN 131 en apoyo a apartado 6.5.1 de UNE 61478:2002 + A1:2004
- categoría 1 a 1000 Voltios
- 10 años de resistencia al envejecimiento de los perfiles de fibra de vidrio



Foto: Ref. **35214** de 2 x 14 peldaños

Funcionamiento de la extensión:

- Modelos 2x8...2x12** = Extensión a mano, con gancho de engrane.
Los 2 tramos se pueden usar por separado !
Solo el modelo **2x12** con 2 ruedas arriba !
- Modelos 2x14...2x20** = Extensión con cuerda y polea.
Con ganchos de engrane automáticos !
Con 2 ruedas de deslizamiento de pared !



Travesaño de 1,10 m de anchura (sin ruedas)



Travesaño de 1,10 m de anchura con 2 ruedas para girar "roll-bar"

Nº de peldaños		2x8	2x10	2x12	2x14	2x16	2x18	2x20
Longitud extendida	(m)	4,20	5,00	6,10	7,30	8,40	9,20	10,30
Longitud cerrada	(m)	2,45	3,05	3,60	4,20	4,70	5,30	5,80
Peso	(Kg)	13,3	15,7	18,9	24,5	39,0	44,5	48,5

[illegible][illegible][illegible]