

Escalera de apoyo - FIBRA DE VIDRIO

1 Tramo fijo - Peldaño de fibra de vidrio

WAKU

Escaleras

Tel.: 93 896 47 66

Fax: 93 896 47 67

info@wakuescaleras.com

www.wakuescaleras.com

DATOS TÉCNICOS

- tipo del peldaño : cuadrado, aluminio, 28 x 29 mm
- distancia entre peldaños ... : 280 mm
- anchura escalera exterior .. : 420 mm
- tamaño del larguero : 73 x 25 mm, fibra de vidrio
- peldaño de fibra de vidrio estriado, unión contra el larguero a presión y con pegamento
- con 2 pies basculantes, tipo "NIVELLO®"

NORMATIVAS + RESISTENCIA ELÉCTRICA

- conforme normativa DIN EN 131 en apoyo a UNE 61478:2002
- categoría 1: 28.000 Voltios
- 10 años de resistencia al envejecimiento de los perfiles de fibra de vidrio



Foto: Ref. **36014** de 14 peldaños



Travesaño de 0,85 m de anchura (sin ruedas)



Travesaño de 0,85 m de anchura con 2 ruedas para girar "roll-bar"



Nº de peldaños		6	8	10	12	14
Longitud escalera	(m)	1,93	2,49	3,05	3,61	4,17
Peso	(Kg)	5,9	7,5	9,2	10,9	12,5
SIN Travesaño						
Referencia	Nº	36006	36008	36010	36012	36014
Precio sin IVA	€	consultar	consultar	consultar	consultar	consultar
CON Travesaño de 0,85 m de anchura (sin ruedas)						
Referencia	Nº	36806	36808	36810	36812	36814
Precio sin IVA	€	consultar	consultar	consultar	consultar	consultar
CON Travesaño de 0,85 m de anchura y 2 ruedas						
Referencia	Nº	36906	36908	36910	36912	36914
Precio sin IVA	€	consultar	consultar	consultar	consultar	consultar

Escalera de apoyo - FIBRA DE VIDRIO

2 Tramos extensibles - Peldaño de fibra

WAKU

Escaleras

Tel.: 93 896 47 66

Fax: 93 896 47 67

info@wakuescaleras.com

www.wakuescaleras.com

DATOS TÉCNICOS

- tipo del peldaño : cuadrado, aluminio, 28 x 29 mm
- distancia entre peldaños ... : 280 mm
- anchura escalera exterior .. : 420 mm
- tamaño del larguero : 73 x 25 mm (8-14 peld.) & 98 x 25 mm (16 peld.)
- peldaño de fibra de vidrio estriado, unión contra el larguero a presión y con pegamento
- con 2 pies basculantes, tipo "NIVELLO®"

NORMATIVAS + RESISTENCIA ELÉCTRICA

- conforme normativa DIN EN 131 en apoyo a UNE 61478:2002
- categoría 1: 28.000 Voltios
- 10 años de resistencia al envejecimiento de los perfiles de fibra de vidrio



Foto: Ref. **36216** de 2 x 16 peldaños

Funcionamiento de la extensión:

Modelos 2x8...2x12 = Extensión a mano, con gancho de engrane.
Los 2 tramos se pueden usar por separado !
Modelo 2x12 con 2 ruedas de deslizamiento.

Modelos 2x14...2x16 = Extensión con cuerda y polea.
Con ganchos de engrane automáticos !
Con 2 ruedas de deslizamiento de pared !



Travesaño de 1,10 m de anchura (sin ruedas)



Travesaño de 1,10 m de anchura con 2 ruedas para girar "roll-bar"



Nº de peldaños		2x8	2x10	2x12	2x14	2x16
Longitud extendida	(m)	4,18	5,29	6,41	7,25	8,36
Longitud cerrada	(m)	2,50	3,05	3,61	4,18	4,73
Peso	(Kg)	16,1	19,2	22,3	28,5	44,5
SIN Travesaño						
Referencia	Nº	36108	36110	36112	36214	36216
Precio sin IVA	€	consultar	consultar	consultar	consultar	consultar
CON Travesaño de 1,10 m de anchura (sin ruedas)						
Referencia	Nº	36608	36610	36612	36614	36616
Precio sin IVA	€	consultar	consultar	consultar	consultar	consultar
CON Travesaño de 1,10 m de anchura y 2 ruedas						
Referencia	Nº	36708	36710	36712	36714	36716
Precio sin IVA	€	consultar	consultar	consultar	consultar	consultar