

## SERIE QUBE

### ENERGÍA SEGURA Y FLEXIBLE

Contenedor cúbico de 10 pies diseñado para acomodar grupos electrógenos de 30 a 100 kVAs de forma intercambiable y sin dificultad. Incluye un sencillo sistema de encendido y apagado del motor para su uso por operarios no especializados, concebido para su uso en el mercado del alquiler.



|                |                 | GQW30Y                         | GQW45Y                           | GQW65P                        | GQW80P                        | GQW110P                        |
|----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| PRP            | kVA             | 30,5                           | 41,9                             | 60,7                          | 78,0                          | 103,8                          |
| LTP            | kVA             | 32,5                           | 46,4                             | 66,9                          | 83,0                          | 114,6                          |
| Motor          | Marca<br>Modelo | <b>Yanmar</b><br>4 TNV 98 GPGE | <b>Yanmar</b><br>4 TNV 98 T GPGE | <b>Perkins</b><br>1103A-33TG2 | <b>Perkins</b><br>1104A-44TG2 | <b>Perkins</b><br>1104C-44TAG2 |
| Consumo<br>75% | l/h             | 5,8                            | 7,8                              | 10,4                          | 13,4                          | 18,0                           |



### Seguridad

El contenedor es totalmente anónimo (sin marca, panel oculto) para no ofrecer ninguna pista sobre su contenido.

### Flexibilidad

Los anclajes y las guías correderas son ajustables a cada uno de los distintos motores con una única disposición del interior.



### Protección

Incluye apagachispas, válvula Chalwyn y correas antiestáticas para mayor protección del operario. Preparado para ATEX.

# CARACTERÍSTICAS

## CERTIFICADOS

Centros de producción de acuerdo a  
ISO 9001 e ISO 14001



### FÁCIL USO Y MANTENIMIENTO




Su diseño permite el intercambio de los distintos generadores sin dificultad, y gracias a sus conectores rápidos y su panel de luces accesible desde el exterior cualquier operario no especializado puede monitorizar su estado.



### GRAN AUTONOMÍA




Posibilidad de instalar depósitos de distintas capacidades (hasta 1.500 l). Fácil sistema de repostaje con visualizador analógico del nivel de combustible. Bandeja de recogida con capacidad del 110% del volumen de líquidos del motor.



### PERÍODOS DE SERVICIO EXTENDIDO



Sistema de aceite adaptable a los distintos motores. Depósito de aceite aumentado y sistema automático de rellenado de aceite (válvula Murphy) regulado por gravedad para periodos de servicio extendido, además de kit de condensado de aceite.



### ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD



Contenedor forrado con material fonoabsorbente. Detector de presencia para encendido y apagado automático de la luz interior. Posibilidad de instalar cualquier cuadro de control en bancada o integrado en la estructura del contenedor.



Para más información, póngase en contacto  
con su filial local o visite nuestra página web



[www.pramac.com](http://www.pramac.com)