


KORPLEG



the easy technology

Punzonadora hidráulica *Poinçonneuse hydraulique*

P 65-85-115-165



Gran cuello de cisne

Grand col de cygne

Equipo de punzonado estándar hasta $\varnothing$ 100 con todos los anillos y reducciones desde $\varnothing$ 6 hasta $\varnothing$ 100.

Equip. de poinçonnage standard jusqu'à $\varnothing$ 100 avec tous les anneaux et les réductions de $\varnothing$ 6 jusqu'à $\varnothing$ 100 mm.

Estándar 5 punzones y 5 matrices redondos de $\varnothing$ 10, 12, 15, 18 y 20.

Standard 5 poinçons et 5 matrices rondes de $\varnothing$ 10, 12, 15, 18 y 20.

Mesa de punzonado milimetrada con topes.

Table millimétrée avec butées réglables.

Portapunzón y matriz Universal hasta $\varnothing$ 100.

Porte-poinçon et matrice universelle jusqu'à $\varnothing$ 100.

Libro de instrucciones y mantenimiento.

Manual d'instruction et de maintenance.

Lámpara halógena magnética.

Éclairage lampe hallegène magnétique.



Opcional equipo de plegado.

Option: unité de pliage.

Características y Capacidades *Caractéristiques et Capacités*



Modelo Modèle	Punzonado Poinçonnage	$\varnothing$ Máx. de punzonado $\varnothing$ Max. poinçonnage	Ciclos 15 mm carrera Cadence course	Cuello cisne Col cygne	Plegado Pliage Opt.	Entallado triangular Grugeage encochage opt.	Altura de trabajo Hauteur de travail	Motor y Dimensiones		Moteur et Encombrement		
								Potencia Puissance	Peso y kW Poids brut et kW	Largo Longueur	Ancho Largeur	Ancho Largeur
P-65	26 x 16 (50x10)	100 x 4	25	620	415 x 8	100 x 10	950	65 t	1.600 kg - 5,5	1.625	900	1.800
P-85	30 x 20 (50x12)	100 x 6	25	620	415 x 10	100 x 13	950	85 t	2.360 kg - 7,5	1.900	900	1.910
P-115	34 x 26 (55x16)	100 x 8	25	620	415 x 12	100 x 13	950	115 t	2.970 kg - 11	1.980	900	1.990
P-165	40 x 30 (57x20)	100 x 12	22	620	415 x 16	100 x 13	950	165 t	6.000 kg - 11	2.700	1.120	2.160

KORPLEG



the easy technology

Cizalla universal *Cisaille universelle*

CU 55

Con 5 puestos de trabajo

5 postes de travail



Opcionales

En option

Kit de producción compuesto por:

Tope eléctrico, lámpara halógena y 5 juegos de punzón y matriz redondos de $\varnothing$ 10, 12, 16, 18 y 20 mm.

Kit de production composé par:

Une limite électrique pour profils, une lampe hallogène et 5 jeux ronds de poinçons et matrices de $\varnothing$ 10, 12, 16, 18 et 20 mm.

Características y Capacidades
Caractéristiques et Capacités

Motor y Dimensiones

Moteur et Encombrement

kW	Largo <i>Longueur</i>	Ancho <i>Largeur</i>	Ancho <i>Largeur</i>
4	1.320	590	1.620

Modelo <i>Modèle</i>	Punzonado <i>Poinçonnage</i>	Opc. <i>Opt.</i>	15 mm <i>carrera-course</i>									
		Ø Máx. <i>Capacité max.</i>	Ciclos x <i>Cadence x</i> carrera <i>course</i>	Cuello <i>Col</i> cisne <i>cygne</i>	Ø Máx. <i>Capacité</i> Max.	Cizalla <i>Cisaille</i> 90° y (45°)	Corte <i>lanta</i> Cisaille fers plats	Ala <i>lanta</i> Aile cisaille	Entallado rect. y trian. <i>Grugeage Rect.</i> and Enco.	Cizalla <i>Cisaille Opt.</i>	Plegado <i>Pliage opt.</i>	Peso <i>Poids</i> kg
CU-55	28x15 (38x8)	100 x 3	30	215	40 - 30	100x10 (60x6)	300x12 / 200x16	70 x 7	42x100x10 (100x10)	80x45 (80x9)	110x12	1.400