

# GUÍA DE GAMA

[WWW.HYSTER.COM](http://WWW.HYSTER.COM)



**STRONG PARTNERS.  
TOUGH TRUCKS."**




# LA SOLUCIÓN A LAS NECESIDADES DE SU APLICACIÓN

## LA GAMA DE PRODUCTOS HYSTER ES UNA DE LAS OFERTAS MÁS EXTENSAS Y COMPLETAS DEL MERCADO DE HOY EN DÍA, CON MÁS DE 140 MODELOS QUE ABARCAN EL ESPECTRO COMPLETO DE REQUISITOS DE LA MANUTENCIÓN.


Desde equipos de almacén hasta carretillas de manipulación de contenedores, adecuadas para manejar todo tipo de cargas paletizadas y no paletizadas de hasta 48 toneladas – podemos tener la certeza de que hay una solución Hyster <sup>®</sup> disponible para dar respuesta a las necesidades de diferentes aplicaciones. La amplia selección de opciones y equipamientos adicionales permite adaptar las carretillas a las necesidades y condiciones específicas de su aplicación.

Además de tener una selección excepcional de modelos estándar, diseñados para satisfacer la mayor parte de las necesidades, la División de Ingeniería Especial de Hyster <sup>®</sup> se ocupa de los requisitos altamente específicos de clientes que trabajan en condiciones excepcionales.



### EQUIPOS DE ALMACÉN

La gama incluye transpaletas, apiladores, carretillas retráctiles, recogedoras de pedidos y carretillas para pasillos muy estrechos, ofreciendo soluciones a una amplia gama de necesidades de clientes, incluyendo carga/descarga de productos, transferencias a corta y larga distancia dentro del almacén, almacenamiento, apilado y operaciones de ejecución de pedidos, así como capacidades para almacenamiento en frío, más una gama de accesorios para satisfacer requisitos especializados. Todas las carretillas están diseñadas para proporcionar fiabilidad y un bajo coste de funcionamiento, junto con el confort para el conductor y la productividad.



### CARRETILLAS ELÉCTRICAS

Disponibles en una gama de capacidades que va de 1,3 a 18,0 toneladas y ofreciendo una gran variedad de configuraciones de batalla y de baterías, las carretillas elevadoras eléctricas de Hyster <sup>®</sup> son las primeras de la industria en seguridad de funcionamiento, rendimiento, maniobrabilidad y autonomía. La gama ofrece la solución óptima para satisfacer los requisitos de sus aplicaciones, para el funcionamiento en entornos interiores y exteriores, para carga/descarga, para el transporte y el almacenamiento de materias primas, productos terminados y materiales de producción, incrementando al máximo su productividad y reduciendo sus costes de explotación.



### CARRETILLAS DIÉSEL / GLP

La gama Hyster <sup>®</sup> de carretillas elevadoras con motor de combustión interna proporciona la máxima flexibilidad para satisfacer los requisitos de sus aplicaciones. Con la oferta de una gama de capacidades que va de 1,6 a 9,0 toneladas y con una gran variedad de configuraciones de motor y transmisión, estas carretillas elevadoras proporcionan una productividad de orden superior, moviendo más cargas por hora y proporcionando costes de propiedad reducidos, gracias a su tecnología de vanguardia y a su ingeniería. Esta carretilla con un diseño y ergonomía líder de la industria y que minimizan la fatiga del operario. También se ha mejorado su seguridad de funcionamiento, de tal manera que los tiempos de inactividad fuera de servicio se han reducido en más de un 30% gracias al uso de componentes fiables, a los limitados requisitos de mantenimiento y la facilidad de acceso para realizar tareas de servicio.



### GRAN CAPACIDAD

La gama Hyster <sup>®</sup> de carretillas elevadoras de gran capacidad y de manipuladores dedicados de contenedores, representan las soluciones líderes del mercado para la manipulación de materiales para un amplio abanico de industrias pesadas, ofreciendo toda una gama de productos con capacidades de manipulación de 8 a 52 toneladas. La excelente capacidad de estas máquinas se debe a la experiencia de más de 60 años en soluciones enfocadas a la aplicación que Hyster <sup>®</sup> ofrece a sus clientes por todo el mundo.




PRODUCTOS DESTACADOS:  
H11XDEC9  
S16  
H16XM-12  
H2.5FT



# ALMACÉN:

## TRANSPALETAS; APILADORES; CARRETILLAS RETRÁCTILES; RECOGEDORAS DE PEDIDOS; VNA



PLPM2.5  
1000-2500 KG

### TRANSPALETA MANUAL

- Mayor Productividad
- Versátiles
- Fáciles de usar
- Características perfectas para el operario



PC1.4  
1400 KG

### TRANSPALETA OPERARIO A PIE ELEVACIÓN BAJA

- MOSFET CC
- Controlador Combi
- Chasis compacto reforzado
- Control con cabezal de timón ergonómico
- Bajo coste de propiedad



PC1.5  
1500 KG

### TRANSPALETA OPERARIO A PIE ELEVACIÓN BAJA

- Rendimiento fiable
- Bajo mantenimiento
- Fiable y con facilidad para efectuar las tareas de logística



P1.6-2.2  
1600-2200 KG

### TRANSPALETA OPERARIO A PIE ELEVACIÓN BAJA

- Bastidor de trabajo intensivo
- Motor de tracción de CA con montaje vertical y fácil acceso
- Opción de elevación inteligente, Intelligent Lift™
- Valores de rendimiento ajustables
- Posiciones del cabezal del timón montado en posición intermedia acortadas



P1.6UT  
1600 KG

### TRANSPALETA OPERARIO A PIE ELEVACIÓN BAJA

- Maniobra fácil y rápida
- Motor de tracción de CA con montaje vertical y fácil acceso
- Elevación Inteligente (Smart Lift)
- Consumo de energía competitivo



P2.5-3.0  
2500-3000 KG

### TRANSPALETA OPERARIO A PIE ELEVACIÓN BAJA

- Bastidor de trabajo intensivo
- Motor de tracción de CA con montaje vertical y fácil acceso
- Valores de rendimiento ajustables
- Control con cabezal de timón ergonómico



P2.0HL  
2000 KG

### TRANSPALETA DE OPERARIO A PIE DE ELEVACIÓN ERGONOMICA

- Robusta y fiable
- Diseño ergonómico
- Vida de servicio ampliada
- Bajo coste de propiedad



P2.0UT S  
2000 KG

### TRANSPALETA DE PLATAFORMA DE ELEVACIÓN BAJA

- Maniobra fácil y rápida
- Diseño ergonómico
- Vida de servicio ampliada
- Bajo coste de explotación



P2.0-3.0S  
2000-3000 KG

### TRANSPALETA DE PLATAFORMA DE ELEVACIÓN BAJA

- Diseño ergonómico
- Velocidades de desplazamiento rápidas
- Recarga rápida con baterías de ion de litio
- Tiempo reducido de inactividad fuera de servicio y menores costes de mantenimiento
- Consumo de energía reducido



RP2.0-2.5N  
2000-2500 KG

### TRANSPALETA DE OPERARIO A BORDO DE ELEVACIÓN BAJA

- Resistente y de gran durabilidad
- Velocidades rápidas
- Compartimento de operario optimizado
- Fácil de conducir y controlar
- Mantenimiento sencillo



SC1.0  
1000 KG

### APILADOR COMPACTO

- Robusto y de gran durabilidad
- Características perfectas para el operario
- Fácil acceso a los componentes a la hora de efectuar tareas de servicio



S1.5UT  
1500 KG

### APILADOR DE OPERARIO A PIE DE ELEVACIÓN A GRAN ALTURA

- Diseño compacto
- Mástil de gran visibilidad
- Fácil manejo
- Bajo mantenimiento
- Fácil acceso al motor



S1.0-1.2E  
1000-1200 KG

### APILADOR DE OPERARIO A PIE DE ELEVACIÓN A GRAN ALTURA

- Rápida colocación de la carga
- Diseño ergonómico
- Facilidad de servicio
- Bajo coste de propiedad
- Intervalos de servicio de 3000 horas



S1.0-2.0, S1.2-1.6 IL, S1.6 SL  
1000-2000 KG

### APILADOR DE OPERARIO A PIE DE ELEVACIÓN A GRAN ALTURA

- Diseño robusto y compacto
- Motor de CA
- Diseño ergonómico
- Mayor productividad
- Bajo mantenimiento



S1.5UT S  
1500 KG

### APILADOR DE PLATAFORMA DE ELEVACIÓN A GRAN ALTURA

- Diseño compacto
- Mástil de gran visibilidad
- Fácil manejo
- Bajo mantenimiento
- Facilidad de servicio



S1.2-2.0S, S1.2-1.6S IL, S1.6S SL  
1200-2000 KG

### APILADOR DE PLATAFORMA DE ELEVACIÓN A GRAN ALTURA

- Mástil de diseño robusto
- Diseño ergonómico
- Velocidades de elevación rápidas
- Bajo coste de propiedad
- Facilidad de servicio



RS1.6  
1600 KG

### APILADOR DE OPERARIO A BORDO DE ELEVACIÓN A GRAN ALTURA

- Resistente y de gran durabilidad
- Velocidades rápidas
- Compartimento de operario optimizado
- Fácil de conducir y controlar
- Mantenimiento sencillo



S1.0-1.5C  
1000-1500 KG

### APILADOR CONTRAPEADO

- Tecnología CANbus
- Cabezal de timón de fácil manejo para el operario
- Fiable y de gran seguridad de funcionamiento
- Bajo coste de propiedad
- Facilidad de mantenimiento



P2.0SD  
2000 KG

### APILADOR DOBLE CON PLATAFORMA

- Horquillas de construcción soldada
- Chasis compacto
- Controles posicionados ergonómicamente
- Engranajes helicoidales
- Tecnología CANbus y diagnósticos a bordo



LO1.0F-2.5  
1000-2500 KG

### RECOGEDORA DE PEDIDOS HORIZONTAL

- Fiable y eficiente
- Diseño de gran durabilidad
- Características perfectas para el operario
- Frenado regenerativo
- Componentes fácilmente accesibles



K1.0L / M / H  
1000 KG

### RECOGEDORA DE PEDIDOS DE ELEVACIÓN A GRAN ALTURAY A ALTURAS MEDIAS

- Chasis compacto y mástil robusto
- Bajo coste de propiedad
- Espacioso compartimento de operario
- Fácil de mantener con diagnósticos a bordo



R1.0-1.4E  
1000-1400 KG

### CARRETILLA RETRÁCTIL CON MÁSTIL CON INCLINACIÓN

- Mástil de gran visibilidad con inclinación
- Potente aceleración
- Controles ergonómicos
- Con eficiencia energética
- Tecnología CANbus



R1.4-2.5  
1400-2500 KG

### CARRETILLA RETRÁCTIL CON MÁSTIL MÓVIL

- Robusto y de gran durabilidad
- Construida pensando en el confort
- Velocidad de desplazamiento de hasta 14 km/h
- Mástil de gran visibilidad
- Con eficiencia energética



LO5.0-7.0T  
5000-7000 KG

### TRACTOR DE ARRASTRE

- Fiable y de gran durabilidad
- Bajo coste de propiedad
- Velocidades de desplazamiento rápidas
- Características perfectas para el operario
- Diagnósticos a bordo inteligentes



T70-8.0 HS  
7000-8000 KG

TRACTOR DE ARRASTRE DE  
OPERARIO A BORDO

- Construcción compacta
- Controles ajustables
- Diseño perfectamente adaptado al operario
- Bajo coste de propiedad
- Tiempos mínimos de inactividad por tareas de servicio



C1.0-1.5  
1000-1500 KG

CARRETTILATRIANGULAR  
HOMBRE ARRIBA PARA  
PASILLOS MUY ESTRECHOS

- Diseño de mástil CUADRIFORME
- Motor de alto rendimiento
- Diseño perfectamente adaptado al operario
- Bajo coste de propiedad
- Facilidad de mantenimiento



S2.4HBE  
2400 KG

APILADOR PARA BATERÍAS

- Botón de velocidad muy lenta
- Brazo de timón ergonómico
- Motor de alto rendimiento
- Horquillas ajustables
- Facilidad de servicio



LO2.5-Robotizado  
2500 KG

RECOGEDORA PEDIDOS

- Eficiencia en cuanto a costes en la transferencia horizontal
- Flujo regular y sostenido de forma constante
- Transporte horizontal a través de distancias cortas y largas
- Reposición de existencias y traslado de material



LO5.0T-Robotizado  
5000 KG

TRACTOR DE ARRASTRE

- Configuraciones estándar de manejo de remolques
- Transporte horizontal a través de distancias cortas y largas
- Reúne artículos individuales para suministrarlos como una sola unidad
- Reposición de existencias y traslado de material



S1.0-1.5C-Robotizado  
1000-1500 KG

APILADOR  
CONTRAPESADO

- Depósito o retirada de palés desde el 2º nivel
- Manejo de palés de menor anchura
- Apilado de cargas o retirada de cargas apiladas
- Depósito o retirada de palés de estaciones de envoltura retráctil

## ELÉCTRICAS: CARRETTILLAS ELEVADORAS ELÉCTRICAS DE 3 Y 4 RUEDAS



ELÉCTRICAS



J1.6-2.0UTT  
1600-2000 KG

CARRETTILLA ELEVADORA ELÉCTRICA DE  
3 RUEDAS CON RUEDAS DE NEUMÁTICOS

- Características perfectas para el operario
- Fácil de mantener
- Bajo coste de propiedad
- Mástil de gran visibilidad
- VSM (Controlador de Sistemas del Vehículo)



A1.3-1.5XNT  
1300-1500 KG

CARRETTILLA ELEVADORA  
CONTRAPESADA ELÉCTRICA DE  
3 RUEDAS Y TRACCIÓN TRASERA

- Construcción del chasis robusta
- Manipulación eficiente
- Diseño perfectamente adaptado al operario
- Bajo coste de propiedad
- Vida de servicio prolongada



J1.5-2.0XNT  
1600-2000 KG

CARRETTILLA ELEVADORA  
CONTRAPESADA ELÉCTRICA DE  
3 RUEDAS Y TRACCIÓN DELANTERA

- Diseño robusto
- Manipulación precisa
- Diseño perfectamente adaptado al operario
- Controlador de Sistemas del Vehículo (VSM)
- Fácil acceso a los componentes



J1.5-3.5UT  
1500-3500 KG

CARRETTILLA ELEVADORA ELÉCTRICA DE 4  
RUEDAS  
CON RUEDAS DE NEUMÁTICOS

- Diseño robusto
- Gama de horquillas y tableros
- Diseño perfectamente adaptado al operario
- Manipulación eficiente
- Diagnósticos a Bordo



J1.6-2.0XN  
1600-2000 KG

CARRETTILLA ELEVADORA ELÉCTRICA DE  
4 RUEDAS CON RUEDAS DE NEUMÁTICOS

- Diseño robusto
- Características perfectas para el operario
- Manipulación eficiente
- Comprobaciones mínimas de servicio
- Diagnósticos a Bordo



J2.2-3.5XN  
2200-3500 KG

CARRETTILLA ELEVADORA ELÉCTRICA DE  
4 RUEDAS CON RUEDAS DE NEUMÁTICOS

- Visibilidad de las horquillas despejada
- Motores de tracción de CA
- Radio de Giro Cero (ZTR)
- Cabina ergonómica
- Componentes prácticamente sin mantenimiento



J2.5-3.0XNL  
2500-3000 KG

CARRETTILLA ELEVADORA ELÉCTRICA DE  
4 RUEDAS CON RUEDAS DE NEUMÁTICOS

- Propulsada con ion de litio integrada
- Recarga hasta el 100% en un tiempo no superior a 2 horas
- Espacioso compartimento de operario
- Peso de la carretilla reducido
- Componentes prácticamente sin mantenimiento



J4.0-5.5XN  
4000-5500 KG

CARRETTILLA ELEVADORA ELÉCTRICA DE  
4 RUEDAS CON RUEDAS DE NEUMÁTICOS

- Construcción robusta y componentes probados
- Velocidades líderes en la industria
- Motores de tracción de CA
- Controlador de Sistemas del Vehículo (VSM)
- Garantía del tren de potencia de 4000 horas



J7.0-9.0XNL  
7000-9000 KG

CARRETTILLA ELEVADORA ELÉCTRICA DE  
4 RUEDAS CON RUEDAS DE NEUMÁTICOS

- Batería de Ion de Litio integrada – capacidad de soportar operaciones intensivas de tres turnos sin cambiar la batería
- Batería prácticamente sin mantenimiento
- CSE (Mejora Continua de la Estabilidad)



E1.6-2.0XN  
1600-2000 KG

CARRETTILLA ELEVADORA ELÉCTRICA DE  
4 RUEDAS CON RUEDAS DE BANDAJES

- La pantalla de diagnósticos a bordo facilita las tareas de servicio
- Diseño ergonómico
- Bajo consumo de energía
- Ajustes HIP y ECO eLo



E2.2-3.5XN  
2200-3500 KG

CARRETTILLA ELEVADORA ELÉCTRICA DE  
4 RUEDAS CON RUEDAS DE BANDAJES

- Menos tiempo de inactividad fuera de servicio
- Bajo coste de explotación
- Construida pensando en el confort
- Mayor Productividad
- Fácil acceso a los componentes



E4.0-5.5XN  
4000-5500 KG

CARRETTILLA ELEVADORA ELÉCTRICA DE  
4 RUEDAS CON RUEDAS DE BANDAJES

- La tecnología de ICA ayuda a reducir los tiempos de inactividad fuera de servicio
- Construida pensando en el confort
- Mayor Productividad
- Dos opciones de rendimiento

# COMBUSTIÓN INTERNA:

## CARRETILLAS ELEVADORAS CON RUEDAS DE NEUMÁTICOS Y DE BANDAJES



**H2.0-3.5UT**  
2000-3500 KG

CARRETILLA ELEVADORA DE COMBUSTIÓN INTERNA CON RUEDAS DE NEUMÁTICOS

- Robusta y fiable
- Bajo Coste
- Características perfectas para el operario
- Plancha del piso fácilmente desmontable y capó de liberación rápida



**H2.0-3.5A**  
2000-3500 KG

CARRETILLA ELEVADORA DE COMBUSTIÓN INTERNA CON RUEDAS DE NEUMÁTICOS

- Excelente visibilidad hacia todas las direcciones
- Confort del operario
- Alta eficiencia de combustible
- Extremadamente fiables
- Sistemas de asistencia al conductor
- Alta productividad



**H1.6-2.0FT**  
1600-2000 KG

CARRETILLA ELEVADORA DE COMBUSTIÓN INTERNA CON RUEDAS DE NEUMÁTICOS

- Sistema Desaceleración Automática (ADS)
- Motores de trabajo intensivo
- Máxima eficiencia
- Tecnología CANbus
- Ergonomía líder dentro de su clase



**H2.0-3.5FT**  
2000-3500 KG

CARRETILLA ELEVADORA DE COMBUSTIÓN INTERNA CON RUEDAS DE NEUMÁTICOS

- Transmisión DuraMatch™
- Tecnología CANbus
- Hidráulicos de Velocidad Automática
- Economía de combustible ECO-eLo
- Cabina ergonómica



**H4.0-5.5FT**  
4000-5500 KG

CARRETILLA ELEVADORA DE COMBUSTIÓN INTERNA CON RUEDAS DE NEUMÁTICOS

- Motores fiables y de gran durabilidad
- Controlador de Sistemas del Vehículo (VSM)
- Innovador compartimento de operario
- Tecnología CANbus
- Filtro hidráulico de alto rendimiento



**H4.0-5.0UT**  
4000-5000 KG

CARRETILLA ELEVADORA DE COMBUSTIÓN INTERNA CON RUEDAS DE NEUMÁTICOS

- Bajo Coste
- Sistema de suspensión doble (transmisión y operario)
- Tejadillo Protector de Alta Resistencia
- Características perfectas para el operario



**H6.0-8.0FT**  
6000-8000 KG

CARRETILLA ELEVADORA DE COMBUSTIÓN INTERNA CON RUEDAS DE NEUMÁTICOS

- Motores fiables y robustos
- Consumo de energía reducido
- Innovador compartimento de operario
- Facilidad de servicio
- Tren de potencia aislado



**H8.0-9.0FT**  
8000-9000 KG

CARRETILLA ELEVADORA DE COMBUSTIÓN INTERNA CON RUEDAS DE NEUMÁTICOS

- Motor eficiente
- Transmisión DuraMatch™ 3
- Bajo nivel de emisiones
- Cabina ergonómica
- Facilidad de servicio



**S2.0-3.5 FT**  
2000-3500 KG

CARRETILLA ELEVADORA DE COMBUSTIÓN INTERNA CON RUEDAS DE BANDAJES

- Menos tiempo de inactividad fuera de servicio
- Bajo coste de explotación
- Construida pensando en el confort
- Mayor Productividad
- Opciones de rendimiento



**S4.0-5.5 FT**  
4000-5500 KG

CARRETILLA ELEVADORA DE COMBUSTIÓN INTERNA CON RUEDAS DE BANDAJES

- Menos tiempo de inactividad fuera de servicio
- Bajo coste de explotación
- Construida pensando en el confort
- Mayor Productividad
- Estabilidad probada



**S6.0-7.0 FT**  
6000-7000 KG

CARRETILLA ELEVADORA DE COMBUSTIÓN INTERNA CON RUEDAS DE BANDAJES

- Menos tiempo de inactividad fuera de servicio
- Bajo coste de explotación
- Construida pensando en el confort
- Mayor Productividad
- Opciones de rendimiento

# GRAN CAPACIDAD:

## CARRETILLAS ELEVADORAS DE HORQUILLAS Y MANIPULADORES DE CONTENEDORES



GRAN  
CAPACIDAD



H9-12/10-16/16-18XD  
9500-18000 KG

CARRETILLA ELEVADORA DETRABAJO INTENSIVO CON RUEDAS DE NEUMÁTICOS

- Mástil de diseño robusto
- Diseño de cabina perfectamente adaptado para el operario
- Facilidad de servicio
- Tren de potencia de alto rendimiento
- Eficiencia en costes



H18-20XD9  
18000-20000 KG

CARRETILLA ELEVADORA DETRABAJO INTENSIVO CON RUEDAS DE NEUMÁTICOS

- Batalla compacta
- Tablero y horquillas multipropósito
- Hidráulicos con detección de carga
- Diseño de cabina perfectamente adaptado para el operario
- Garantía de 4000 horas



H25-32XD  
25000-32000 KG

CARRETILLA ELEVADORA DETRABAJO INTENSIVO CON RUEDAS DE NEUMÁTICOS

- Gran número de opciones de accesorios
- Diseño de cabina perfectamente adaptado para el operario
- Modo ECO-eLo de Eficiencia de Combustible
- Construida para temperaturas extremas
- Tecnología CANbus para optimizar el rendimiento



H36-48XD  
36000-48000 KG

CARRETILLA ELEVADORA DETRABAJO INTENSIVO CON RUEDAS DE NEUMÁTICOS

- Gran número de opciones de accesorios
- Tren de potencia de alto rendimiento
- Economía de combustible ECO-eLo
- Diseño de cabina perfectamente adaptado para el operario
- Optimización del rendimiento



H6XD-12EC3-H7XD-12EC4  
6000-7000 KG

MANIPULADOR DE CONTENEDORES VACÍOS 3/4 ALTURAS

- Diseño robusto para trabajo intensivo
- Diseño de cabina perfectamente adaptado para el operario
- Economía de combustible ECO-eLo
- Tecnología CANbus para optimizar el rendimiento



H8XD-EC6-H11XD-ECD9  
8000-11000 KG

MANIPULADOR DE CONTENEDORES VACÍOS 6/9 ALTURAS

- Zapatas para manipulación sencilla y doble
- Construcción orientada al rendimiento
- Facilidad de servicio
- Modo ECO-eLo de Eficiencia de Combustible
- Diseño de cabina perfectamente adaptado para el operario



H40-52XD-16CH  
40000-52000 KG

MANIPULADOR DE CONTENEDORES CARGADOS

- Cabina perfectamente adaptada para el operario
- Tren de potencia de alto rendimiento
- Rendimiento de la zapata
- Componentes de gran durabilidad
- Facilidad de servicio superior



RS46XD  
46000 KG

APILADOR REACHSTACKER

- Versatilidad en su aplicación
- Con eficiencia energética
- Diseñadas para sobresalir
- Diseño de cabina perfectamente adaptado para el operario
- Optimización del rendimiento

# ELÉCTRICAS DE GRAN CAPACIDAD:



ELÉCTRICAS  
DE GRAN  
CAPACIDAD



J10-18XD  
10000-18000 KG

CARRETILLA ELEVADORA ELÉCTRICA DETRABAJO INTENSIVO CON RUEDAS DE NEUMÁTICOS

- Propulsada con ion de litio integrada
- Diseño robusto
- Confort del operario
- Excelente visibilidad
- Gran facilidad de servicio



## DISTRIBUIDOR HYSTER AUTORIZADO:



Proveedor integral de servicios de manutención

info@cmayor.es



www.cmayor.es

### ALQUILER / VENTA / REPARACIÓN / FORMACIÓN

#### VALLADOLID

Autovía A-62, Km 109  
Cabezón de Pisuerga

**983 477 516**

#### PALENCIA

C/ Sevilla 21

**979 714 242**

#### BURGOS

C/ Merindad Castilla la Vieja 13  
(Pol. Villalonguejar)

**947 473 900**

#### AGUILAR DE CAMPOO

Avda de Santander, 10

**979 030 436**



HYSTER EUROPE

Centennial House, Frimley Business Park, Frimley, Surrey, GU16 7SG, Inglaterra.

T: +44 (0) 1276 538500 | E: info@hyster.com | www.hyster.com

[www.hyster.com](http://www.hyster.com) [infoeurope@hyster.com](mailto:infoeurope@hyster.com) [/HysterEurope](https://www.facebook.com/HysterEurope) [@HysterEurope](https://twitter.com/HysterEurope) [/HysterEurope](https://www.youtube.com/HysterEurope) [@hyster.europe](https://www.instagram.com/hyster.europe) [/hyster-emea](https://www.linkedin.com/company/hyster-emea)

HYSTER-YALE UK LIMITED actuando como Hyster Europe. Domicilio Social: Centennial House, Building 4.5, Frimley Business Park, Frimley, Surrey GU16 7SG, Reino Unido.

Registrada en Inglaterra y Gales Número de Registro de la Empresa: 02636775.

©2022 HYSTER-YALE UK LIMITED, todos los derechos reservados. HYSTER,

y STRONG PARTNERS. TOUGH TRUCKS. son marcas comerciales de HYSTER-YALE Group, Inc.

Los productos Hyster están sujetos a cambios sin previo aviso. Las carretillas elevadoras ilustradas pueden disponer de equipos opcionales.

Impreso en la UE. Número de pieza: 3990003 Rev.24 (0522DMS) ES.