



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 011 / 000063
AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Pg. 1/2
2015-10-21

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que el producto
The Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR) certifies that the product

SEÑALIZACIONES Y BALIZAMIENTOS FOTOLUMINISCENTES DE SEGURIDAD

LUMINESCENT SIGNALS AND MARKERS FOR SAFETY

detallado en la(s) página(s) siguiente(s),

detailed in the following page(s),

suministrado por

supplied by

S21 SEÑALIZACIÓN, S.L.
PI DE RIAÑO III, NAVE 5
33920 LANGREO (Asturias - España)

y elaborado en

and manufactured in

PI DE RIAÑO III, NAVE 5
33920 LANGREO (Asturias - España)

es conforme con

complies with

UNE 23033-1:1981

UNE 23034:1988

UNE 23035-1:2003

UNE 23035-4:2003

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 11.02.

In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system used in its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with the stipulations of the Specific Rules RP 11.02.

Fecha de concesión: **2015-10-21**
First issued on:

Fecha de caducidad: **2020-10-21**
Expires on:

AENOR Asociación Española de
Normalización y Certificación

Avelino BRITO MARQUINA
Director General de AENOR
Chief Executive Officer

Este certificado anula y sustituye al certificado 011/000060, de fecha 2015-06-12.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 011/000060, dated 2015-06-12.
The partial reproduction of this document is not permitted.



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 011 / 000063
AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 2/2
2015-10-21

Tipo	Marca comercial	Luminancia a 10 min (mcd/m ²)	Luminancia a 60 min (mcd/m ²)	Tiempo de atenuación (min)	Categoría
Type	Trade Mark	Luminance after 10 min (mcd/m ²)	Luminance after 60 min (mcd/m ²)	Decay time (min)	Class
PLACA FOTOLUMINISCENTE	ASTLIGHT ALUMINIO A	240	32	3000	A
PLACA FOTOLUMINISCENTE	ASTLIGHT ALUMINIO B	120	15	1900	B
PLACA FOTOLUMINISCENTE	ASTLIGHT PVC-A	241	30,3	3200	A
PLACA FOTOLUMINISCENTE	ASTLIGHT PVC-B	130,8	17,22	2143	B
PLACA FOTOLUMINISCENTE	ASTLIGHT STEEL PLUS	570	60	5700	B
PLACA FOTOLUMINISCENTE	GLASSPACK ASTLIGHT A	240	30	3000	A
PLACA FOTOLUMINISCENTE	GLASSPACK ASTLIGHT B	120	15	2100	B