



Direct Spray Control

Trabaje de forma cómoda y sencilla. Los principales ajustes pueden controlarse directamente en la pistola. Regule el caudal de aire y cantidad de producto de forma progresiva. De esta manera conseguirá adaptarse perfectamente al tamaño del objeto a pintar.



Click and Paint

Cambie de producto o color con un simple gesto. Ya no será necesario el cambio de kit de aguja.



FinishControl 6500 TS - Consiste en:



Datos técnicos	FinishControl 6500 TS
Potencia de motor	1900 W
Tensión	230 V / 50 Hz
Presión de pulverización	0,27 bar
Peso	9 kg
Sectores de aplicación recomendados	Pinturas decorativas industriales
Suministro	Equipo de serie FinishControl 6500 TS + 5 m Manguera de aire con mango metálico + Frontal "TempSpray"
Referencia	2316 089

Diferentes frontales



FineSpray (FinishControl 5000 + 6500 TS)

Frontal Inox 1000ml. Ideal para esmaltes y productos de baja/media viscosidad. (Ref. 2321 877)



StandardSpray (FinishControl 5000 + 6500 TS)

Frontal con boquilla plana con depósito Inox de 1000ml. Ideal para aplicar pinturas comunes de media y alta viscosidad. Se incluye en el Sprayspack (FinishControl 5000). (Ref. 2321 879)



TempSpray (solo disponible para la FC 6500 TS)

Frontal con boquilla plana con depósito calefactado de 600ml. El calentamiento de la pintura te permitirá pulverizar productos de una alta viscosidad. Se incluye en el Sprayspack (FinishControl 6500TS). (Ref. 2321 878)



WallSpray (FinishControl 5000 + 6500 TS)

Frontal con boquilla plana y depósito de 1400ml. Ideal para trabajos de media y alta viscosidad como son las pinturas plásticas de calidad. (Ref. 2321 880)

